

2025

CATALOGUE

PRODUCTION



The power in water!






ACQUA SOURCE Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!

ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ, ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Παράγουμε ελληνική τεχνογνωσία
εξάγοντας ελληνικά προϊόντα σε
περισσότερες από 40 χώρες.
Και μαζί με αυτό, κάθε φορά "σηκώνουμε"
πιο ψηλά τη σημαία της Ελλάδας!



ACQUA SOURCE THE POWER IN WATER!

WE PRODUCE, CHOOSE AND OFFER

We export the Greek know-how and Greek
products to 40 countries.
And concurrently, we "lift" the Greek flag a
little higher every time!



Nick Staras

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
President & CEO of the company





Εταιρεία

Company

Πάνω από μισό αιώνα ελληνικής τεχνογνωσίας

More than 50 years of Greek know-how and innovation

Η ιστορία της Acqua Source A.E. ξεκινά το 1970, όταν ο Νίκος Στάρας ίδρυσε την πρώτη παραγωγική μονάδα για την επεξεργασία μπρούντζου και την κατασκευή εξαρτημάτων για πισίνες και συντριβάνια. Έκτοτε, η εταιρεία εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βαθιά γνώση της αγοράς.

Σήμερα, μετά από 55 χρόνια ανάπτυξης, η Acqua Source προσφέρει μία από τις πληρέστερες σειρές εξοπλισμού για πισίνες και συντριβάνια παγκοσμίως. Από ανθεκτικά πλαστικά εξαρτήματα έως προϊόντα υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα, κάθε λύση φέρει την εγγύηση αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει το όνομά μας.

Με εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες, η Acqua Source είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αξιόπιστους Έλληνες κατασκευαστές του κλάδου, προσφέροντας τεχνογνωσία και εμπιστοσύνη σε κάθε συνεργασία.

Η καθετοποιημένη παραγωγή, ο σύγχρονος εξοπλισμός, η εξειδίκευση του προσωπικού και η αφοσίωση στην άμεση εξυπηρέτηση επιτρέπουν τη δημιουργία προϊόντων κορυφαίων προδιαγραφών για ακόμη και τις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις.

Η έδρα μας βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5.000τ.μ., με αυτόνομη παραγωγική μονάδα και άμεση πρόσβαση στις δύο Εθνικές Οδούς — εξασφαλίζοντας ταχύτητα, οργάνωση και άμεση ανταπόκριση.

The story of Acqua Source S.A. begins in 1970, when Nikos Staras founded the first production facility, focused on brass processing and the manufacture of fittings for pools and fountains. Since then, the company has evolved steadily, investing in research, technology, and a deep understanding of the market.

Today, after 55 years of growth, Acqua Source offers one of the most complete ranges of pool and fountain equipment worldwide. From durable plastic components to premium stainless steel products, each solution reflects the reliability and performance that define our name.

With exports to over 40 countries, Acqua Source is among the most recognized and trusted Greek manufacturers in the industry, delivering expertise, consistency, and confidence in every partnership.

Thanks to its vertically integrated production, advanced facilities, skilled personnel, and focus on responsive service, the company produces top-tier products that meet even the most demanding installation needs.

Based in the heart of Athens, the company's privately owned 5,000m² premises house an autonomous production unit with direct access to both National Highways—ensuring speed, organization, and immediate response to every requirement.





Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΣ

Η πολυετή εμπειρία μας, ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι άριστες σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές μας, είναι κάποια από τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν και μας ξεχωρίζουν.

OUR SUPERIORITY

Our many years of experience, our modern equipment, and excellent relationships with our customers and suppliers, are some of the elements that characterize and distinguish us.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Συγκатаλεγόμαστε ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές προϊόντων πισίνας, σάουνας και σιντριβανιών.

50 YEARS OF ACTIVE PRESENT

We are among the leading manufacturers and suppliers of pool, sauna and fountain products.

5.000m² ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Στις ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, με αυτοτελή μονάδα παραγωγής.

5.000m² AUTONOMY

In our privately owned, state-of-the-art facilities, with an independent production unit.

100% ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επενδύουμε συνεχώς στην ανανέωση & τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας, για να καλύπτουμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

100% ADVANCED EQUIPMENT

We are constantly investing in the renewal & modernization of our products, to meet all modern technical specifications, with high specialization and excellent technical expertise.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

"Εξάγουμε" την ελληνική τεχνογνωσία σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο το κόσμο.

DYNAMIC EXPORT ACTIVITY

We "export" our Greek technical expertise to more than 40 countries worldwide.

Παραγωγή

Production

Εξειδίκευση και ποιότητα στην παραγωγή με την υπογραφή της Acqua Source *Expertise and quality in Manufacturing, signed by Acqua Source*

Η Acqua Source είναι μια ελληνική παραγωγική μονάδα με διεθνή προσανατολισμό και ξεκάθαρη δέσμευση στην ποιότητα. Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας αποτελεί το βασικό συστατικό, αλλά και την εγγύηση για μια σταθερά ανοδική πορεία, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Η εξειδίκευσή μας εστιάζεται στην κατασκευή εξοπλισμού πισίνας, όπως πολυεστερικά φίλτρα άμμου, αντλίες, λευκά και ανοξείδωτα εξαρτήματα, φωτιστικά αλογόνου και LED, μετασχηματιστές, νεροκουρτίνες, εξοπλισμό για κολυμβητήρια, καθώς και εξαρτήματα από PVC-U. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ακροφύσια σιντριβανιών, φωτιστικά από 20W έως 300W, ολοκληρωμένα κιτ, πλωτά σιντριβάνια και συστήματα με σταθερά ή εναλλασσόμενα υδάτινα σχέδια. Ο μεγαλύτερος όγκος των εξαρτημάτων αυτών παράγεται με συνδυασμό χαλκού, μπρούντζου και ανοξείδωτου ατσαλιού, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και αντοχή στον χρόνο.

Όλα τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με γνώμονα την ποιότητα και την αξιοπιστία, ακολουθώντας τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές και σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2013 και ISO 14001:2015.

Επιπλέον, η Acqua Source ενισχύει τη δραστηριότητά της και στον εμπορικό τομέα, εισάγοντας και διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων που είναι άμεσα διαθέσιμα προς αποστολή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξοπλισμός για καθαρισμό και συντήρηση πισίνας, νεροκουρτίνες, προϊόντα υδρομασάζ – spa, καθώς και σάουνες.

Acqua Source is a Greek manufacturing company with an international focus and a clear commitment to quality. Ensuring the quality of our products and services is the key ingredient and the guarantee of our steady growth, both now and in the future.

Our expertise lies in the production of swimming pool equipment, including polyester sand filters, pumps, white and stainless steel fittings, halogen and LED lights, transformers, water curtains, public pool equipment, and PVC-U components.

In addition, we design and manufacture fountain nozzles, lighting fixtures ranging from 20W to 300W, complete kits, floating fountains, and systems featuring static or dynamic water displays. Most of these components are produced using a combination of copper, bronze, and stainless steel, ensuring high performance and long-lasting durability.

All our products are designed and manufactured with a focus on quality and reliability, adhering to the strictest international standards and certified under ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2013, and ISO 14001:2015.

Furthermore, Acqua Source strengthens its commercial activity by importing and distributing a wide range of readily available products, including pool cleaning and maintenance equipment, water curtains, spa products and saunas.



Βρισκόμαστε Παντού!

We are everywhere!



Join us
on our social network



Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Acqua Source αναπτύσσει ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η επιτυχία μας βασίζεται σε στρατηγικές επενδύσεις στη συνεχή έρευνα, στη μελέτη των αναγκών της αγοράς και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας.

Με τη σταθερή υποστήριξη του εξειδικευμένου Τμήματος Εξαγωγών, η εταιρεία μας ενισχύει συνεχώς τη διεθνή της παρουσία, χτίζοντας ένα ισχυρό brand name ακόμα και στις πλέον ανταγωνιστικές αγορές του κόσμου.

EXPORTING GREEK KNOW-HOW WORLDWIDE

Acqua Source has developed a strong export activity, with a presence in more than 40 countries across Europe, Asia, the Middle East, and Africa.

Our success is built on strategic investments in continuous research, the study of market needs, and the use of modern technologies, aiming to provide complete solutions of high quality and advanced expertise.

With the steady support of our specialized Export Department, the company continues to strengthen its international presence, building a strong brand name even in the world's most competitive markets.



Επώνυμες συνεργασίες

Cooperating companies

Σχέσεις εμπιστοσύνης με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, που ξεχωρίζουν για τον καινοτόμο και σύγχρονο χαρακτήρα των προϊόντων τους.

Trust-based partnerships with internationally recognized brands, distinguished for the innovative and contemporary character of their products.



Παράγουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών

We produce high-quality products



Βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στις ανάγκες σας, προσφέροντας σας συνεχώς μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, υψηλών προδιαγραφών.

Ανακαλύψτε την παραγωγή της Acqua Source, αναζητώντας το λογότυπο μας, δίπλα στον τίτλο του κάθε είδους.

We produce exclusively only high quality products, using excellent raw materials. Discover the production of Acqua Source by searching for our logo next to the title of each product.



Φίλτραση
Filtration



Συστήματα υδάτινης ευεξίας
Water features



Προκατασκευασμένες πισίνες
Wall panel pools



Τσουλήθρες, Βατήρες
Slides, Diving boards



Αντλίες πισίνας
Swimming pool pumps



Εξοπλισμός κολυμβητηρίων
Competition swimming pools equipment



Φωτισμός πισίνας & εξοπλισμός
Pool lighting & equipment



Εξοπλισμός καθαρισμού & συντήρησης
Cleaning & maintenance equipment



Λευκά εξαρτήματα & συστήματα υπερχείλισης
White goods & overflow systems



Συστήματα θέρμανσης
Heating systems



Σκάλες / Χειρολαβές
Ladders / Handrails



Εξοπλισμός σιντριβανιού
Fountains equipment



Προϊόντα προστασίας
Safety products



PVC εξαρτήματα
PVC fittings


Για μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων μας και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site μας!
For a wider range of our products and more information, visit our site!

www.acquasource.gr



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

CATALOG CATEGORIES



Εξοπλισμός πισίνας

Swimming pool equipment

15



PVC-U εξαρτήματα πίεσεως

PVC-U pressure products

271

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

INDEX SWIMMING POOL EQUIPMENT

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ FILTRATION	15
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ WALL PANEL POOLS	35
ΑΝΤΑΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ SWIMMING POOL PUMPS	39
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ POOL LIGHTING AND EQUIPMENT	63
ΛΕΥΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ WHITE GOODS & OVERFLOW SYSTEMS	157
ΣΚΑΛΕΣ LADDERS	195
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ GRAB-RAILS AND SUPPORT FITTINGS	207
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SAFETY PRODUCTS	213
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΕΥΞΕΙΑΣ WATER FEATURES	217
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΒΑΤΗΡΕΣ SLIDES, DIVING BOARDS	231
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ COMPETITION SWIMMING POOLS EQUIPMENT	237
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CLEANING & MAINTENANCE EQUIPMENT	245
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ HEATING & DEHUMIDIFYING SYSTEMS	257





Περιεχόμενα index

EC 16

NS 17

GPN 18

HBT 19

HRN 20

MBF 21

KNX 22

KNT 23

BPN 24

Πολλαπλές Βαλβίδες
Multiport valves 25



Φίλτρανση

Filtration

Η φίλτρανση της πισίνας είναι το θεμέλιο για καθαρό και ασφαλές νερό, διασφαλίζοντας μια υγιεινή εμπειρία κολύμβησης. Η επιλογή του κατάλληλου φίλτρου για κάθε ανάγκη είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας και διαύγειας του νερού. Ένα αποδοτικό σύστημα φιλτραρίσματος αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους, ακαθαρσίες και υπολείμματα, προσφέροντας καθαρό και ασφαλές περιβάλλον κολύμβησης. Με μια σειρά επιλογών φίλτρων διαθέσιμων, η κατανόηση της λειτουργίας τους είναι απαραίτητη για να βρείτε την ιδανική λύση για τις ανάγκες σας. Επενδύστε στο κατάλληλο σύστημα φιλτραρίσματος και εξασφαλίστε την μακροχρόνια αντοχή του εξοπλισμού σας, ενώ απολαμβάνετε μια άριστη εμπειρία κολύμβησης κάθε φορά.

Pool filtration is a crucial component of maintaining a clean and safe swimming environment. Selecting the correct filter for each specific purpose is essential for ensuring optimal water quality and clarity. The right filtration system effectively removes impurities, debris, and contaminants, contributing to the overall health of the pool and the enjoyment of its users. With various types of filters available, each designed to meet distinct needs, understanding their differences and functionalities is vital. Investing in the appropriate filtration solution not only enhances the longevity of the pool equipment but also promotes a more enjoyable swimming experience.



EC

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
FIBERGLASS SAND FILTERΔιπλή τάπα αποστράγγισης.
Double drain for filter media or water discharge.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλτρο από fiberglass με ενίσχυση από πολυεστέρα για μέγιστη αντίσταση πίεσης.

- Καπάκι από πολυπροπυλένιο με ενίσχυση πολυεστέρα. Προσαρμογή στο φίλτρο με 8 βίδες.
- Άνοιγμα 250mm στο επάνω μέρος του φίλτρου, για εύκολη συντήρηση και πλήρωση άμμου.
- Τάπα 1¼" για εκκένωση του μέσου φίλτρανης.
- Τάπα 1" για εκκένωση του νερού.
- Υποστήριξη 3 σημείων για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.


DESCRIPTION

Laminated fiberglass filter with polyester reinforcement for enhanced pressure resistance.

- 8-point bolted cover made of polypropylene with polyester reinforcement.
- Top opening 250mm, for easy maintenance and media loading.
- Bottom drain 1¼" for filtering media discharge.
- Bottom drain 1" for water discharge.
- Three leg-supports for perfect filter stability.
- 6-way valve with connection fittings included.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

3 BAR	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,5 – 2 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	3 bar
	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	4,8 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included
4 BAR	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,5 – 3 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	4 bar
	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	6 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included



Κωδικός Code		Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection Ø (mm)	Επιφάνεια φίλτρανης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρανης Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
3 BAR	4 BAR							A	B	C	D
EC-8	EC-84	510	50	0,16	8	70	50	670	510	300	150
EC-15	EC-154	650	50	0,30	15	150	50	830	650	325	185
EC-22	EC-224	830	63	0,44	22	225	50	970	830	370	195
EC-30	EC-304	950	63	0,60	30	325	50	970	950	340	195



NS

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ FIBERGLASS SAND FILTER



Διπλή τάπα αποστράγγισης.
Double drain for filter media or water discharge.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλτρο από fiberglass με ενίσχυση από πολυεστέρα για μέγιστη αντίσταση πίεσης.

- ▶ Καπάκι από πολυπροπυλένιο με ενίσχυση πολυεστέρα. Προσαρμογή στο φίλτρο με 8 βίδες.
- ▶ Άνοιγμα 250mm στο επάνω μέρος του φίλτρου, για εύκολη συντήρηση και πλήρωση άμμου.
- ▶ Τάπα 1½" για εκκένωση του μέσου φίλτρανης.
- ▶ Τάπα 1" για εκκένωση του νερού.
- ▶ Υποστήριξη 3 σημείων για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- ▶ Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

DESCRIPTION


Laminated fiberglass filter with polyester reinforcement for enhanced pressure resistance.

- ▶ 8-point bolted cover made of polypropylene with polyester reinforcement.
- ▶ Top opening 250mm, for easy maintenance and media loading.
- ▶ Bottom drain 1½" for filtering media discharge.
- ▶ Bottom drain 1" for water discharge.
- ▶ Three leg-supports for perfect filter stability.
- ▶ 6-way valve with connection fittings included.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

3 BAR	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,5 – 2 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	3 bar
	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	4,8 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included
4 BAR	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,5 – 3 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	4 bar
	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	6 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included



Κωδικός Code		Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection Ø (mm)	Επιφάνεια φίλτρανης Filter surface (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρανης Filtration speed (m³/h/m²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
3 BAR	4 BAR							A	B	C	D
NS-8	NS-84	510	50	0,16	8	60	50	740	510	290	150
NS-16	NS-164	650	50	0,32	16	140	50	880	650	330	185
NS-24	NS-244	830	63	0,48	24	250	50	1050	830	330	195
NS-32	NS-324	950	63	0,64	32	400	50	1120	950	420	195



GPN

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
FIBERGLASS SAND FILTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς και την πολυετή εμπειρία στην παραγωγή, αυτή η σειρά φίλτρων της Acqua Source είναι πιο οικονομική και βαρέως τύπου, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια χρήση.

- Κατασκευασμένο από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα.
- Ενιαία βάση στήριξης.

DESCRIPTION

By considering the requirements of markets and years of experience in production, the Acqua Source filter range is produced more economically. It is heavy-duty to be able to use for years.

- Made of fiberglass reinforced polyester.
- Unibody legs.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

1 – 1,5 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

2,5 kg/cm²

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE


3,5 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included



Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection Ø (mm)	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρασης Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
							A	B	C
GPN-8A	450	50	0,16	8	60	50	740	130	260
GPN-14A	600	50	0,28	14	120	50	830	130	240
GPN-22A	750	63	0,45	22	240	50	900	160	300
GPN-32A	900	63	0,64	32	380	50	990	160	370
GPN-35A	950	63	0,70	35	600	50	1190	230	410



HBT

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ MULTI-LAYER FIBERGLASS SAND FILTER



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σειρά φίλτρων υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένα από πολυεστέρα με ενίσχυση fiberglass και προστασία UV.


- ▶ Άνοιγμα κορυφής Ø 220mm.
- ▶ Πλαϊνή ανθρωποθυρίδα ελέγχου Ø 220mm.
- ▶ Παράθυρο οπτικής επιθεώρησης.
- ▶ Δυνατότητα μετατόπισης του διανομέα νερού για εύκολη πλήρωση του φίλτρου.
- ▶ Τάπα 1" για εκκένωση νερού/άμμου.
- ▶ Σωληνάκι εξαέρωσης.
- ▶ Υψηλή ποιότητα φίλτρανης χάρη στο 1m ύψους κλίνης φίλτραρίσματος.
- ▶ Διαθέσιμο με κολλέκτορα συλλογής με ντιφιούζερ ή με πλάκα ακροφυσίων, κατόπιν ζήτησης.

DESCRIPTION

Filter for private pools, made with industrial standards, reinforced fiberglass tank, UV resistant treatment.

- ▶ Top hole: Ø 220mm.
- ▶ Side manhole: Ø 220mm.
- ▶ Folding diffuser to facilitate the loading of filtering media.
- ▶ Side hole to facilitate the discharge of filtering media and access to the interior parts.
- ▶ The drain set is designed to facilitate the emptying of water and sand.
- ▶ Internal air purge to prevent the formation of air bubbles inside the filter.
- ▶ Available with laterals or with bottom nozzle plate on request.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS	
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,6 – 1,6 kg/cm²
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	2 kg/cm²
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	3 kg/cm²
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included



Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρανης Filter surface (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρανης Filtration speed (m³/h/m²)	Ύψος κλίνης Bed Depth (m)	Διαστάσεις Dimensions (mm)				
								A	B	C	D	E
HBT-620	620	2"	0,30	12,1	500	50	1,0	1645	620	728	868	1000
HBT-750	750	2"	0,44	17,4	650	50	1,0	1645	750	728	868	1000
HBT-900	900	2"	0,64	25,5	925	50	1,0	1645	900	728	868	1000
HBT-621	620	2"	0,30	12,1	600	50	1,2	1845	620	728	868	1200
HBT-751	750	2"	0,44	17,4	800	50	1,2	1845	750	728	868	1200
HBT-901	900	2"	0,64	25,5	1125	50	1,2	1845	900	728	868	1200



HRN

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
FIBERGLASS SAND FILTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλτρο για ιδιωτικές πισίνες, κατασκευασμένο με βιομηχανικά πρότυπα, ενισχυμένη δεξαμενή από υαλοβάμβακα και ειδική επεξεργασία για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία.

- ▶ Καπάκι με εύκολο άνοιγμα.
- ▶ Πτυσσόμενο diffuser για τη διευκόλυνση της φόρτωσης άμμου και την πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη.
- ▶ Σύστημα αποχέτευσης σχεδιασμένο για να διευκολύνει την εκκένωση νερού και άμμου.
- ▶ Εσωτερικό εξαερωτικό για την αποφυγή σχηματισμού φυσαλίδων αέρα μέσα στο φίλτρο.

DESCRIPTION

Filter for residential pools, made to industry standards, reinforced fiberglass tank and special treatment for greater resistance to ultraviolet radiation.

- ▶ Lid with of easy opening.
- ▶ Folding diffuser to facilitate the loading of filtrant media and access to interior parts.
- ▶ Drain set designed to facilitate the emptying of water and sand.
- ▶ Internal air purge to prevent the formation of air bubbles inside the filter.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

1,5 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

2,5 kg/cm²


ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE

3,75 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included

Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρασης Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
							A	B	C	D
HRN-07	400	1½"	0,13	7	50	50	675	400	250	375
HRN-10	510	1½"	0,20	10	100	50	790	510	350	475
HRN-15	620	1½"	0,30	15	150	50	860	620	400	525
HRN-22	750	2"	0,44	22	225	50	1020	750	455	595
HRN-32	900	2"	0,64	32	350	50	1020	900	455	595



164m³



MBF

ΜΠΟΜΠΙΝΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ

BOBBIN WOUND MEDIA FILTER



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά MBF αποτελείται από φίλτρα υψηλής απόδοσης και κομψού σχεδιασμού για φίλτρανση σε ιδιωτικές/ήμι-επαγγελματικές πισίνες.

Το εσωτερικό πολυεστερικό (fiberglass) στρώμα του φίλτρου έχει κατασκευαστεί από υλικά υψηλής ποιότητας, ενώ υπάρχει μοναδικό εξωτερικό στρώμα με ενισχυμένο νήμα σε μοτίβο cross-winding.

- Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων.
- Μανόμετρο, διάφανο καπάκι και έξυπνη τάπα εξαέρωσης.

DESCRIPTION

The MBF series filter is made for high performance paired with an elegant and sleek look for residential/semi-commercial pool filtration.

High-quality materials manufacture the inner fibreglass layer of the tank filter, with a unique outer layer reinforced filament in a cross-winding pattern.

- 6-way multi-port side mount valve.
- Pressure gauge, transparent lid and smart air release valve.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

2,5 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE


3,7 kg/cm²

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included



Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρασης Filtration speed (m³/h/m²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)									
							A	B	C	D	E	F	G	H	K	
MBF-450	450	1½"	0,16	8	40	48	693	538	390	454	75	239	635	155	125	
MBF-650	650	1½"	0,33	16	155	48	858	703	497	621	90	310	634	155	125	
MBF-750	750	2"	0,44	23	230	48	910	870	714	750	125	322	820	130	195	
MBF-900	900	2"	0,64	30	350	48	1225	1050	714	921	125	405	846	175	195	
MBF-1000	1000	2½"	0,79	41	600	48	1243	1068	720	921	150	475	864	175	195	

77m³

KNX

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
POLYETHYLENE SAND FILTER2
YEARS
GUARANTEEPOLYETHYLENE
FILTERSIDE
VALVEBASE
STABILITYBOLTED
COVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητό φίλτρο για ιδιωτικές πισίνες, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο με εξαιρετική ανθεκτικότητα και απόδοση.

Κατάλληλο για υπέργειες/υπόγειες πισίνες & spa.

- Υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικανό να λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από παρατεταμένο ηλιακό φως για χρόνια.
- Διάφανο πολυκαρμπονικό καπάκι.
- Κάτω τάπα για εκκένωση νερού/μέσου φίλτρανης.
- Κυκλική βάση για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

DESCRIPTION

Blow polyethylene filter for residential pools, with excellent durability and performance.
Suitable for in-ground/above-ground pools & spas.

- UV-resistant material, able to operate under prolong sunlight for years of reliability.
- Transparent polycarbonate cover.
- Bottom cap for water/filtering media discharge.
- Circular base for perfect filter stability.
- 6-way valve with connection fittings included.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

0,5 - 1,3 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

2 bar

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE


3,5 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included



Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρανης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρανης Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)						
							A	B	C	D	E	F	G
KNX-8	449	1½"	0,16	7,8	45	50	360	420	730	210	449	390	125
KNX-11	527	1½"	0,22	10,8	85	50	390	450	770	235	527	500	125
KNX-15	627	1½"	0,31	15,3	145	50	430	490	850	300	627	500	125
KNX-19	703	1½"	0,39	19,2	210	50	450	510	960	330	703	500	125



77m³



KNT

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
POLYETHYLENE SAND FILTER



2
YEARS
GUARANTEE

POLYETHYLENE
FILTER

TOP
VALVE

BASE
STABILITY

BOLTED
COVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσητό φίλτρο για ιδιωτικές πισίνες, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο με εξαιρετική ανθεκτικότητα και απόδοση. Κατάλληλο για υπέργειες/υπόγειες πισίνες & spa.

- ▶ Υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ικανό να λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από παρατεταμένο ηλιακό φως για χρόνια.
- ▶ Διάφανο πολυκαρμπονικό καπάκι.
- ▶ Κάτω τάπα για εκκένωση νερού/μέσου φίλτρανσης.
- ▶ Κυκλική βάση για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- ▶ Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

DESCRIPTION

Blow polyethylene filter for residential pools, with excellent durability and performance. Suitable for in-ground/above-ground pools & spas.

- ▶ UV-resistant material, able to operate under prolong sunlight for years of reliability.
- ▶ Transparent polycarbonate cover.
- ▶ Bottom cap for water/filtering media discharge.
- ▶ Circular base for perfect filter stability.
- ▶ 6-way valve with connection fittings included.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

0,5 – 1,3 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

2 bar

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
TESTING PRESSURE


3,5 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Περιέχεται
Included



Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρασης Filtration speed (m³/h/m²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)					
							A	B	C	D	E	F
KNT-61	400	1½"	0,13	6,12	35	50	757	640	590	175	400	390
KNT-78	449	1½"	0,16	7,8	45	50	814	698	638	210	449	390
KNT-11	527	1½"	0,22	10,8	85	50	845	730	670	235	527	500
KNT-15	627	1½"	0,31	15,3	145	50	950	835	775	300	627	500
KNT-19	703	1½"	0,39	19,2	210	50	1020	905	845	330	703	500



630m³

BPN

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
LAMINATED SAND FILTERIMPROVED
EDITION2
YEARS
GUARANTEELAMINATED
FILTERSIDE
VALVEBOLTED
COVERΠεριλαμβάνεται πλήρης σετ συνδέσης.
Connection set is included.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλτρο από fiberglass ενισχυμένο με πολυεστέρα.

- **ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ:** Περιλαμβάνει φλάντζα/λαιμό φλάντζας και παξιμάδια, βίδες, λάστιχα, ροδέλες. Παρέχονται βάνα εξαέρωσης και μανόμετρο.
- Σταθερή βάση για τέλεια σταθερότητα φίλτρου
- Δυνατό καπάκι κλεισίματος με κοχλίες και παξιμάδια από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ευρύ άνοιγμα κορυφής 500 mm.
- Τάπα αποστράγγισης στη βάση.
- Ελκυστικό γυαλιστερό φινιρίσμα σε μαύρο χρώμα.
- Σύστημα φιλτραρίσματος με βραχίονα συλλογής.

DESCRIPTION

Fiberglass filter with polyester reinforcement.

- **IMPROVED EDITION:** Including full set of flangers/adaptors and nuts, screws, gaskets, washers.
- valve/pressure gauge provided.
- Steady leg-base for perfect filter stability.
- Strong closing lid with stainless steel stud bolts and nuts.
- Wide 500 mm top opening.
- Drain bottom cap.
- Attractive gelcoat gloss finish in black colour.
- Filtration system using arm collector.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

3 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,5 – 2 kg/cm ²
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	2,5 kg/cm ²
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	5 kg/cm ²
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included

4 BAR

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	3,5 – 4 kg/cm ²
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	4 kg/cm ²
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	6 kg/cm ²
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included



Κωδικός Code		Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection	Επιφάνεια φίλτρασης Filter area (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)			Άμμος Sand (kg)	Ύψος κλίνης Bed Depth (cm)	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
3 BAR	4 BAR				30 m ³ /h/m ²	40 m ³ /h/m ²	50 m ³ /h/m ²			A	B	C	D
BPN-105	BPN-1054	1050	90	0,87	26	49	43	950	80	1050	630	370	1090
BPN-125	BPN-1254	1250	125	1,23	37	61	61	1250	80	1310	810	410	1290
BPN-140	BPN-1404	1400	125	1,54	46	80	77	2200	100	1650	1030	610	1440
BPN-160	BPN-1604	1600	125	2,00	60	101	100	3000	100	1600	965	560	1640
BPN-180	BPN-1804	1800	125	2,54	76	125	125	3725	100	1900	1325	755	1840
BPN-200	BPN-2004	2000	160	3,14	94	125	157	4200	100	2170	1400	850	2040



Πολλαπλές βαλβίδες

Multiport valves

Οι πολλαπλές βαλβίδες είναι βασικά εξαρτήματα στα συστήματα φίλτρανσης πισίνας, καθώς επιτρέπουν τη διαχείριση και κατεύθυνση της ροής του νερού μέσα από το φίλτρο. Σχεδιασμένες για να προσφέρουν ευκολία στη χρήση και ακρίβεια στη λειτουργία, οι βαλβίδες αυτές ενσωματώνουν πολλαπλές θέσεις λειτουργίας, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες όπως φιλτράρισμα, έκπλυση, κυκλοφορία, άδειασμα και κλείσιμο.

Διαθέσιμες σε πλευρική ή επάνω τοποθέτηση, οι πολλαπλές βαλβίδες κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά για μακροχρόνια χρήση σε δύσκολες συνθήκες, ενώ συνδυάζονται ιδανικά με φίλτρα άμμου, υάλου ή άλλων μέσων φιλτραρίσματος. Αποτελούν αξιόπιστη λύση για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις πισίνας, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και εύκολη συντήρηση του συστήματος.

Multiport valves are essential components in pool filtration systems, as they manage and direct the flow of water through the filter. Designed for ease of use and precise operation, these valves offer multiple selectable positions, providing instant access to key functions such as filtration, backwash, circulation, drain, and shut-off.

Available in both side mount and top mount configurations, multiport valves are made from durable materials to ensure long-term performance under demanding conditions. They are ideal for use with sand, glass, or other media filters and offer a reliable solution for both residential and commercial pool installations—ensuring high efficiency and easy system maintenance.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
MULTI-PORT VALVES

SM SERIES



AQUA SERIES

Γωνία σύνδεσης.
Pipe elbow.Μούφα σύνδεσης.
Connection for
pipe-system.2
YEARS
GUARANTEE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πολλαπλές βαλβίδες κατασκευάζονται σε 2 διαφορετικά μεγέθη και μια σειρά διαμορφωμένων εξόδων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε χρήση.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των πλαϊνών πολλαπλών βαλβίδων είναι 3,5 bar (50 PSI).

DESCRIPTION

The valves are manufactured in 2 different sizes and in a variety of port configuration in order to meet the versatile requirements.

- The maximum operating pressure for Side Mounted valves is 3.5 bar (50 PSI).

	Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Σύνδεση Connection (mm)	Μέγιστη παροχή Max flow rate (m ³ /h)
SM SERIES	SM10-3-1½"	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	1½"	18 (80 GPM)
	SM10-3-50	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	Ø 50	18 (80 GPM)
	SM20-3-2"	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	2"	35 (155 GPM)
	SM20-3-63	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	Ø 63	35 (155 GPM)
AQUA SERIES	100100483A	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	1½"	18 (80 GPM)
	100100484A	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	2"	35 (155 GPM)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ACCESSORIES	EL-050	Γωνία σύνδεσης, 245 x 158mm Pipe elbow, 245 x 158mm	Ø 50	-
	CON-050	Μούφα σύνδεσης, 122mm Connection for pipe-system, 122mm	Ø 50	-
	EL-063	Γωνία σύνδεσης, 215 x 163mm Pipe elbow, 215 x 163mm	Ø 63	-
	CON-063	Μούφα σύνδεσης, 72mm Connection for pipe-system, 72mm	Ø 63	-

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
MULTI-PORT VALVES2
YEARS
GUARANTEE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολλαπλή βαλβίδα 6-θέσεων, κατασκευασμένη από ABS με ενίσχυση πολυεστέρα. Διαθέσιμη σε 2½" και 3" σπειρώματα.

DESCRIPTION

6-way multiport valves made in ABS with fiberglass reinforcement. Available in 2½" and 3" thread connection.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Σύνδεση Connection
SM-25	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	2½"
331-0T	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	3"

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MULTI-PORT VALVES



**2
YEARS
GUARANTEE**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολλλαπλή βαλβίδα 4", 6 θέσεων, κατασκευασμένη από πρεσαριστό πλαστικό υλικό (πολυουρεθάνη) με ισχυρή ανθεκτικότητα στην πίεση. Ακτινωτό λάστιχο ως τμήμα του δίσκου (φτερό), "ανοιχτές" εξόδους με σπείρωμα, 2 τάπες και ανθεκτικότητα στο όζον. Εκτός από το μαύρο χρώμα, το νέο μοντέλο, ενσωματώνει έναν αριθμό τεχνικών βελτιώσεων.

- ▶ Πρεσαριστή κόλληση στο ακτινωτό λάστιχο (πλήρης μόνωση στο νερό).
- ▶ Ενισχυμένο χερούλι.
- ▶ Δυνατότερο ελατήριο.
- ▶ Ισχυρή συσκευασία.

DESCRIPTION

4" multiport valve made of PRESSURE SETTING PLASTIC material (POLYURETHANE), extremely pressure-resistant, spider gasket as part of disc, new position-selecting configuration, threaded connections, "ALL OPEN" with 2 plugs, ozone-resistant. Besides the black colour the NEW model incorporates a number of technical improvements.

- ▶ Pressure-glued-in spider gasket.
- ▶ Reinforced handle.
- ▶ Stronger spring.
- ▶ Heavy-duty carton.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Σύνδεση Connection
380-0T	Πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων Side mounted valve 6 way	4"

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ AQUASTAR® EASYII AUTONOMOUS LINEAR ACTUATOR FOR 6-WAY BACKWASH VALVE AQUASTAR® EASYII



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο AQUASTAR® EASY II είναι ένας αυτόματος ενεργοποιητής για βαλβίδα έξι (6) θέσεων, με μινιμαλιστική σειρά λειτουργιών, σχεδιασμένος για ευκολία στη χρήση και αξιοπιστία σε ποικίλες εφαρμογές.


- ▶ Σώμα από ανθεκτικό ABS.
- ▶ Προσαρμογή σε βαλβίδες 1½" & 2".
- ▶ Τροφοδοσία: 100-240VAC/150-300VDC.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP65 (σκόνη & νερό).
- ▶ UV-ανθεκτικά υλικά.
- ▶ Χειρολαβή για χειροκίνητη λειτουργία σε διακοπή ρεύματος.
- ▶ Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης.
- ▶ Λειτουργία "χειμώνα" για προστασία από παγετό.
- ▶ Οπτικός δείκτης θέσης λειτουργίας.
- ▶ Ιδανικός για βιομηχανική, επαγγελματική & οικιακή χρήση.

DESCRIPTION

AQUASTAR® EASY II is an autonomous linear actuator for a V-6 valve with a minimalist range of functions.

- ▶ Body in ABS.
- ▶ Adaptable to 1½" and 2" valves.
- ▶ 100-240 VAC or 150-300 VDC.
- ▶ Protection class IP65 (dust & water).
- ▶ UV-resistant.
- ▶ Emergency handle.
- ▶ Pressure sensor for permanent monitoring.
- ▶ Winter position for protection of valve gaskets.
- ▶ Optical position indicator.
- ▶ Industrial, commercial and private use.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Σύνδεση σε βαλβίδες Adaptable to valves
131308A	Αυτόματος ενεργοποιητής AQUASTAR® EasyII για V6, 100-240 VAC Autonomous linear actuator AQUASTAR® EasyII for V6, 100-240 VAC	1½" & 2"



Περιεχόμενα index

Mini sack **30**

Standard sack **31**

ΦΗ
Πλήρες μηχανοστάσιο
Complete filtration
housing **32**

Υλικά πλήρωσης
φίλτρων πισίνας
Pool priming **33**



Αυτόνομη φίλτρανση Μηχανοστάσια

Self-standing filtration system Complete filtration housing

Αυτόνομα συστήματα φίλτρανσης κατασκευασμένα από πολυεστέρα και άλλα σύνθετα υλικά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV. Διαθέτουν σακόφιλτρα και είναι κατάλληλα για πισίνες μέχρι 60m³ νερού. Είναι πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα για εγκατάσταση. Απαιτείται σύνδεση με παροχή ρεύματος και τοποθέτηση φρεατίου στην πισίνα.



Πλήρως ολοκληρωμένα μηχανοστάσια με τα απαραίτητα φίλτρα και εξαρτήματα για την ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος φίλτρανσης.

Self-standing filtration systems made of polyester and other composite materials, resistant to weather conditions and UV rays. They include bag filters and are suitable for swimming pools ranging to 60m³ of water. Fully assembled and ready for installation, requiring only connection to the power supply and installation of a drain in the pool.

Fully integrated filtration housing with necessary filters and components for the complete operation of the filtration system.



MINI SACK

2
YEARS
GUARANTEE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σειρά συστημάτων **Mini** με ελκυστικά εξωτερικά φινιρίσματα και εξοπλισμένα με αντλίες αυτόματης πλήρωσης και σακόφιλτρο.

Έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν εξαιρετική ποιότητα φιλτραρίσματος με ελάχιστο χρόνο εγκατάστασης και συντήρησης. Κατασκευασμένα από πολυεστέρα, είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV.



- ▶ Περιστροφική κίνηση.
- ▶ Εγκατάσταση χωρίς σωλήνες.

DESCRIPTION

Mini filter series, with highly attractive exterior finishes, are equipped with self-priming pumps and filter bag.

They are designed to achieve excellent filtration quality with minimal installation and maintenance time. Manufactured with strong polyester and other materials that are weather-resistant and UV-resistant.



- ▶ Rotary movement.
- ▶ Installation without pipes.



Κωδικός Code	Τύπος φίλτρου Filter type	Εκδοχή Version	Παροχή Flow rate (m³/h)
TECMINIS-AS4/351	Σάκος Sack	Επικαθήμενο Surface	8



STANDARD SACK



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σειρά συστημάτων **Standard** με ελκυστικά εξωτερικά φινιρίσματα και εξοπλισμένα με αντλίες αυτόματης πλήρωσης και σακόφιλτρο.

Έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν εξαιρετική ποιότητα φιλτραρίσματος με ελάχιστο χρόνο εγκατάστασης και συντήρησης. Κατασκευασμένα από πολυεστέρα, είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV.


- ▶ Περιστροφική κίνηση.
- ▶ Εγκατάσταση χωρίς σωλήνες.

DESCRIPTION

Standard filter series, with highly attractive exterior finishes, are equipped with self-priming pumps and filter bag.

They are designed to achieve excellent filtration quality with minimal installation and maintenance time. Manufactured with strong polyester and other materials that are weather-resistant and UV-resistant.

- ▶ Rotary movement.
- ▶ Installation without pipes.



Κωδικός Code	Τύπος φίλτρου Filter type	Εκδοχή Version	Παροχή Flow rate (m³/h)
TECS1-AS4/351	Σάκος Sack	Επικαθήμενο Surface	15





FH

ΠΛΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
COMPLETE FILTRATION HOUSINGS2
YEARS
GUARANTEE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Πλήρες μηχανοστάσιο φίλτρανης, κατασκευασμένο από πολυεστέρα και ενισχυμένο καπάκι σε πράσινο χρώμα.

Περιλαμβάνει: φίλτρο, αντλία, πολλαπλή βαλβίδα, μανόμετρο και πέντε σφαιρικές βάνες (πυθμένα skimmer/σκούπα/αποχέτευση/εισαγωγή).

DESCRIPTION

Complete technical filtration housing, manufactured in polyester and fiberglass with reinforced lid in green colour.

Includes: filter, pump, selector valve, pressure gauge and five ball valves (skimmer/the bottom/bottom cleaners/drainage/return).



Κωδικός Code	Μοντέλο φίλτρου Filter model (Ø)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Μοντέλο αντλίας (Ισχύς) Pump filter (Power)	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
				A	B	C
FHA-GPN8-MP050	GPN-8	8,0	MP-050 (0,50HP/1-phase)	1000	1000	900
FHA-GPN14-MP075	GPN-14	14,0	MP-075 (0,75HP/1-phase)	1000	1000	900
FHA-GPN14-MP100	GPN-14	14,0	MP-100 (1,0HP/1-phase)	1000	1000	900
FHAM-GPN22-LIFE201	GPN-22	22,0	LIFE-201 (2,0HP/3-phase)	1000	1000	900
FHAM-GPN32-LIFE301	GPN-32	32,0	LIFE-301 (3,0HP/3-phase)	1000	1000	900
FHE-100100	Μηχανοστάσιο χωρίς εξοπλισμό Filtration housing body only			1000	1000	900
FHE-172118	Μηχανοστάσιο χωρίς εξοπλισμό Filtration housing body only			1720	1180	1110
FHE-190160	Μηχανοστάσιο JUMBO χωρίς εξοπλισμό JUMBO filtration housing body only			1900	1600	1300



ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

SILICA SAND


Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)	Βάρος παλέτας Pallet box weight (Kg)
SS-130	Άμμος 0,6-1,3mm Sand 0.6-1.3mm	25	1050
SS-134	Χαλίκι 1,3-4,0mm Gravel 1.3-4.0mm	25	1050



ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΜΜΟΣ

CRYSTAL SAND

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)	Βάρος παλέτας Pallet box weight (Kg)
GSA-0512GB	Κρυσταλλική άμμος 0,5-1,2mm Crystal sand 0.5-1.2mm	25	1250
GSA-1232GB	Κρυσταλλική άμμος 1,2-3,2mm Crystal sand 1.2-3.2mm	25	1250



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ, AFM

AFM, ACTIVATED FILTER GLASS



Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)	Βάρος παλέτας Pallet box weight (Kg)
AFM-1	Ενεργοποιημένο γυαλί 0,4-1,0mm Activated filter glass 0.4-1.0mm	25	1000
AFM-2	Ενεργοποιημένο γυαλί 1,0-2,0mm Activated filter glass 1.0-2.0mm	25	1000



ΔΙΑΤΟΜΙΚΗ ΓΗ

DIATOMACEOUS EARTH

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)
DE-502	Διατομική γη Diatomaceous earth	25



ΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ

ANTHRACITE

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Συσκευασία Packing (Kg)
AW-160	Ανθρακίτης 0,8-1,6mm Anthracite 0.8-1.6mm	50





Προκατασκευασμένες πισίνες

Wall Panel pools

Η γρηγορότερη και πιο οικονομική κατασκευή πισίνας μπορεί να επιτευχθεί με προκατασκευασμένα τοιχία πισίνας!

Panel κατασκευασμένα από magnelis με πλαστικοποίηση 2 όψεων, στην απαραίτητη ποσότητα και σε συνδυασμό με τις απαραίτητες αντηρίδες, γωνιακούς συνδέσμους και εξαρτήματα σύνδεσης, όλα έτοιμα προς προσαρμογή και συναρμολόγηση.

Τα φύλλα λαμαρίνας διατίθενται σε πλάτος του 1,0m ή 0,5m, με σταθερό ύψος 1,2m (επιλογή και για 1,4m ή 1,50m κατόπιν ζήτησης), πάχος 1,9mm και πλαστικοποίηση διπλής όψης ως προστατευτικό μέσο κατά της μακροχρόνιας διάβρωσης.

Οι σχεδιασμοί των δεξαμενών ποικίλουν με κύριες επιλογές την παραλληλόγραμμη με γωνίες 90° και την παραλληλόγραμμη με κυρτές πλευρές.

Με τις μονάδες των panel προτείνεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πλήρη λειτουργία της πισίνας, όπως πολυεστερικό μηχανοστάσιο με φίλτρο και αντλία ανακυκλοφορίας, φωτισμός, στόμια, skimmer ή σχάρα υπερχείλισης, σκάλα και ενισχυμένο liner με εξοπλισμό για την τοποθέτηση του.

The fastest and most economical pool construction can be achieved with prefabricated wall panels! Panels made of double side plasticized magnelis in the required quantity and in combination with necessary struts, angle couplings and fittings, all ready to be adjusted and assembled.

The metal sheets are available in 1.0m or 0.5m width, with a fixed height of 1.2m (option for 1.4m or 1.50m on request), 1.9mm thickness and double-sided lamination as a means of protection against long-term corrosion. The pool designs vary with main option being the rectangular pool with 90° angles and the rectangular pool with curved sides.

Along with panel units, the necessary equipment for the full operation of the swimming pool is also recommended, such as fiberglass housing with filter and circulation pump, lighting, inlets, skimmer or overflow grating, ladder & reinforced liner with equipment for its installation.



POOL PANELS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL POOL METALLIC PANELS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Acqua Source αναλαμβάνει να σας προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για την ταχύτερη και οικονομικότερη κατασκευή προκάτ πισίνας με περιμετρική υπερχείλιση ή skimmer προσφέροντάς σας ένα kit προϊόντων αποκλειστικής παραγωγής αποτελούμενο από:

- ▶ Θερμό-γαλβανισμένα πάνελ, πλάτους 1m ή 0,5m, με σταθερό ύψος 1,2m (1,4m ή 1,5m κατόπιν αιτήματος) και πάχος 1,9mm, πλαστικοποιημένα και από τις δύο όψεις, ώστε να προστατεύονται από τη μακροχρόνια διάβρωση.
- ▶ Κανάλι υπερχείλισης κατασκευασμένο από υλικό ίδιο με τα πάνελ (για πισίνες με υπερχείλιση).
- ▶ Αντηρίδες, γωνιακοί σύνδεσμοι και εξαρτήματα σύνδεσης.
- ▶ Πολυεστερικό μηχανοστάσιο εξοπλισμένο με φίλτρο και αντλία.
- ▶ Ενισχυμένο liner 150/100 της επιλογής σας και εξοπλισμό εγκατάστασής του.
- ▶ Στόμια εισαγωγής και καθαρισμού.
- ▶ Skimmer ή σχάρα υπερχείλισης.
- ▶ Φωτιστικά.
- ▶ Σκάλα ανοξείδωτη.

DESCRIPTION

Acqua Source undertakes the supply of all the necessary mechanical and electrical equipment for the fastest and most economical construction of wall panel pool with perimeter overflow grating or skimmer offering you a dedicated product kit consisting of:

- ▶ Heat-galvanized panels, 1m or 0.5m width, 1.2m fixed height (1.4 or 1.5 on request) and 1.9mm thickness, laminated on both sides to protect against long-term corrosion.
- ▶ Overflow grating made of the same material to panels (for overflow pools).
- ▶ Struts, angle couplings and fittings.
- ▶ Fiberglass housing with filter and pump.
- ▶ Reinforced liner 150/100 of your choice and its installation equipment.
- ▶ Return inlets and suction inlets.
- ▶ Skimmer or overflow grating.
- ▶ Pool lights.
- ▶ Stainless steel ladder.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ CONSTRUCTION PROCEDURES OF WALL PANEL POOL

Αρχικά, πραγματοποιείται η εκσκαφή σύμφωνα με την διαμόρφωση του πυθμένα της πισίνας. Ο πυθμένας σκυροδετείται, με βάση τη μελέτη, και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανακυκλοφορίας, τοποθετούνται τα υδραυλικά στοιχεία καθώς και ο σιδηρούς οπλισμός και οι σωλήνες. Ακολουθεί η τοποθέτηση των μεταλλικών πάνελ σύμφωνα με το σχέδιο και τις προδιαγραφές που ισχύουν για την κάθε περίπτωση της πισίνας.


Συνιστάται η χρησιμοποίηση άμμου για μπάζωμα, για να αποφευχθούν καθιζήσεις και να διασφαλιστεί η απομάκρυνση του νερού από τα τοιχώματα της πισίνας.

Στη συνέχεια γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ανάλογα με την επιλογή του υλικού επένδυσης. Παράλληλα τοποθετούνται τα στοιχεία, στόμια, φρεάτια, φώτα κ.λπ. καθώς και η ολοκλήρωση των σωληνώσεων και μηχανοστασίου.


Initially, excavation is carried out according to the design of the pool bottom. The bottom is concreted based on the study, and subsequently, according to the requirements of the circulation system, the hydraulic elements, as well as the steel reinforcement and pipes, are installed. Next, the installation of the metal panels follows, in accordance with the plan and specifications applicable to each specific case of the pool.

It is recommended to use sand for backfilling to prevent settling and to ensure the drainage of water from the pool walls.

Following that, all necessary work is carried out depending on the choice of the lining material. At the same time, elements such as outlets, sumps, and lights are installed, along with the completion of the piping and the technical room.



Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για ολοκληρωμένη προσφορά.
Please contact us for a complete offer.



Περιεχόμενα index

MP	40
FLOW	42
LIFE	44
e-LIFE	46
MASC	48
GRAN	50
CI	52
BR	54
CIS	56
CISH	58
IP Προφίλτρα IP Pre-filters	60

Αντλίες πισίνας

Swimming pool Pumps

Οι αντλίες πισίνας ή αλλιώς αντλίες ανακυκλοφορίας μαζί με το φίλτρο της πισίνας αποτελούν το βασικό εξοπλισμό για την καθαριότητα, την υγιεινή και τη διαύγεια του νερού της πισίνας και το κύριο μέρος του συστήματος φίλτρανσης. Η αντοχή και η απόδοση που μπορεί να έχει μια αντλία πισίνας, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψιν για την επιλογή της σε κάθε έργο. Η κάθε αντλία λειτουργεί με ένα ειδικό μοτέρ πισίνας με διάφορες συχνότητες περιστροφής rpm ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη. Η Acqua Source προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αντλίες πισίνας ελληνικής κατασκευής και υψηλής ποιότητας όπως αντλίες αυτόματης αναρρόφησης, υψηλής απόδοσης, μονοβάθμιες, φυγόκεντρες με σώμα από χυτοσίδηρο και κατάλληλες για υδροθεραπείες, spa αλλά και αντίθετη κολύμβηση με διάφορες συχνότητες περιστροφής ιδανικές για κάθε περίπτωση.

Pool pumps or recirculation pumps, in combination with the pool filters, are the basic equipment for the cleanliness, hygiene and clarity of the pool water and the main part of the filtration system. The recirculation capacity, durability and efficiency that a pool pump can have, are the main characteristics that are taken into account for its selection in each project. Each pump operates with a specialized motor with different rotation frequencies (rpm), depending on the need. Acqua Source SA, offers a wide range of high-quality pool pumps, made in Greece, such as high-volume self-priming pumps, super-quiet, centrifugal, suitable for all pools, hydrotherapy/spa and counter-current. Ideal for any occasion!





58m³

MP

ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
SELF-PRIMING PUMPΜεγάλου όγκου
καλαθάκι
προ-φίλτρου.
Large volume
pre-filter sieve.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία πισίνας με μεγάλο προφίλτρο, το οποίο μαζί με την εξαιρετική υδραυλική λειτουργία του, αποδίδει σε μια ευρεία φίλτρανση. Διαθέτει προφίλτρο με διάφανο καπάκι, από υλικό polycarbonate, το οποίο προσφέρει επιθεώρηση του εσωτερικού του καλαθιού προφίλτρου. Καλάθι προφίλτρου μεγάλων διαστάσεων για να είναι σε θέση να προσφέρει φιλτράρισμα υψηλής ποιότητας, χωρίς να απαιτείται ο συνεχής καθαρισμός του, όταν η πισίνα είναι ιδιαίτερα βρώμικη. Καμία ηλεκτρική επαφή με το νερό καθώς κανένα τμήμα του μοτέρ δεν έρχεται σε επαφή με αυτό.

- Σώμα αντλίας και diffuser κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, ανθεκτικά στα χημικά και ενισχυμένα με πολυεστέρα, εγγυόμενα εξαιρετική ανθεκτικότητα.
- Impeller κατασκευασμένο από noryl και βάση από αλουμίνιο.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-316.
- Ανοξείδωτες βίδες AISI-304.
- Δύο επιλογές για συνδέσεις: Σπείρωμα θηλυκό 1,5" ή σύνδεση σωλήνα PVC, Ø 50 κολλητό.
- Ηλεκτρικό ασύγχρονο μοτέρ, κλειστό με εξωτερικό εξαερισμό.
- Στεγανά μοτέρ επιλεγμένα για να εξασφαλίσουν μακρά διάρκεια ζωής και αθόρυβη λειτουργία.

DESCRIPTION

Self-priming pump for swimming pools with a large pre-filter, which together with its excellent hydraulic performance, generates a very large filtering capacity. A filter with a transparent, polycarbonate lid that easily allows inspection of the interior of the pre-filter basket. Large volume pre-filter basket to be able to offer high quality filtering and not require the sieve to be cleaned constantly when the pool is

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS


ΙΣΧΥΣ POWER	0,25 – 1,5 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	AISI-316 (συμβατός με θαλασσινό νερό) AISI-316 (compatible with salt treatment)
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	2.900 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, 50Hz
ΜΑΧ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+40°C

excessively dirty. No possible electrical contact with the water as no part of the motor is in open to it.




- Pump body and diffuser in polypropylene, resistant to the chemical products and reinforced with fiberglass, guaranteeing excellent duration.
- AISI-316 stainless steel shaft.
- Bolts in AISI-304 Stainless Steel.
- Two possible connections: Female thread of 1,5" or connection for PVC pipe Ø 50 to glue.
- Electrical asynchronous motor, sealed with external ventilation.
- Motor bearings greased for life and selected to ensure long duration and silent work.



	Κωδικός Code	HP	kW	Cond. μF	Α			Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m								Διάμετρος Diameter	
					II 230	III 230	III 400	4	6	8	10	12	14	16	18	Ø DNA	Ø DNI
					Παροχή / Flow rate (m³/h)												
1-ΦΑΣΗ 1-PHASE	MP-025	0,25	0,16	10	2,6	–	–	10	8	6	4	0,5	–	–	–	1½" & Ø 50 PVC	
	MP-033	0,33	0,25	10	2,9	–	–	12	10	8	5,5	2	–	–	–		
	MP-050	0,5	0,37	18	3,3	–	–	14	12	10	7	5	–	–	–		
	MP-075	0,75	0,55	12	3,8	–	–	16	15	12,5	10	8	4,2	–	–		
	MP-100	1	0,75	20	4,2	–	–	17	16	15,3	13	10,5	7,6	5,5	–		
	MP-150	1,5	1,1	20	7,3	–	–	18	17,3	15,9	14,5	12,8	11	9	5		
3-ΦΑΣΕΙΣ 3-PHASE	MP-051	0,5	0,37	–	–	2,5	1,4	14	12	10	7	5	–	–	–	1½" & Ø 50 PVC	
	MP-076	0,75	0,55	–	–	3	1,7	16	15	12,5	10	8	4,2	–	–		
	MP-101	1	0,75	–	–	3,4	2	17	16	15,3	13	10,5	7,6	5,5	–		
	MP-151	1,5	1,1	–	–	5	2,9	18	17,3	15,9	14,5	12,8	11	9	5		



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L1 (mm)	A1 (mm)	H1 (mm)	DNA DNI
MP-025	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1½"
MP-033	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1½"
MP-050	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1½"
MP-075 MP-076	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1½"
MP-100 MP-101	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1½"
MP-150 MP-151	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1½"



FLOW

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

SINGLE STAGE CENTRIFUGAL POOL PUMP

**2**
YEARS
GUARANTEE

Καλαθάκια
προ-φίλτρου.
Pre-filter sieves.



Τριφασική.
Three-phase.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυγόκεντρη αντλία, αθόρυβης λειτουργίας, με προφίλτρο κατάλληλη για ανακύκλωση και φίλτρανση του νερού σε μεσαίου μεγέθους και επαγγελματικές πισίνες.

- ▶ Σώμα αντλίας, βάση στήριξης και diffuser από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ίνες υάλου.
- ▶ Φτερωτή και βάση τοποθέτησης PPO.
- ▶ Άξονας κινητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-420 και στεγανά αντλίας κατασκευασμένα από γραφίτη και στεατίτη για αντλίες 0,5-1,0 HP.
- ▶ Στεγανά αντλίας κατασκευασμένα από sic για αντλίες 1,5-3,0 HP.
- ▶ Μοτέρ ασύγχρονης λειτουργίας, δύο πόλων. Συνεχής λειτουργία.
- ▶ Τα μονοφασικά μεγέθη παρέχουν ενσωματωμένη θερμική προστασία.

DESCRIPTION

Quiet running single-stage centrifugal pumps, complete with prefilter. Recycling and filtering of water for medium and commercial swimming pools.

- ▶ Pump body, pump foot and diffuser in glass loaded polypropylene.
- ▶ Impeller and seal mounting in PPO.
- ▶ Motor shaft in stainless steel AISI-420.
- ▶ Mechanical seal in graphite and steatite for pumps 0,5 – 1,0 HP.
- ▶ Mechanical seal in sic for pumps 1,5 – 3,0 HP.
- ▶ Asynchronous, two poles motor. Continuous operation.
- ▶ Single phase version built-in thermal protection.
- ▶ Motor housing in aluminum L-2521.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ POWER	0,5 – 3 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	Graphite & sic
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	2.850 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IPX5, 50Hz
MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+40°C




	Κωδικός Code	HP	kW	V		A		Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m								Διάμετρος Diameter	
				1 ~	3 ~	1 ~	3 ~	8	10	12	14	16	18	21	Ø DNA	Ø DNI	
				50HZ		220	380	Παροχή / Flow rate (m³/h)									
1-ΦΑΣΗ 1-PHASE	FLOW-050	0,5	0,37	220	-	3,1	-	12,4	10,4	7,2	-	-	-	-	Ø 50		
	FLOW-075	0,75	0,55	220	-	4,2	-	15,6	13,8	11,7	9	-	-	-			
	FLOW-100	1	0,75	220	-	5,3	-	17,1	15,4	13,8	11,7	7,8	-	-			
	FLOW-150	1,5	1,1	220	-	7,4	-	28,5	26,1	23,1	19,2	14,1	-	-			
	FLOW-200	2	1,5	220	-	10	-	31,2	28,5	25,8	22,2	18,3	9	-			
	FLOW-300	3	2,2	220	-	13,1	-	34,2	33	39,6	37,2	26,4	21	6			
3-ΦΑΣΕΙΣ 3-PHASE	FLOW-201	2	1,5	-	380	-	3,9	31,2	28,5	25,8	22,2	18,3	9	-	Ø 50		
	FLOW-301	3	2,2	-	380	-	4,9	34,2	33	39,6	37,2	26,4	21	6			




FLOW-050 - FLOW-150
FLOW-050 - FLOW-150



FLOW-200 - FLOW-301
FLOW-200 - FLOW-301



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	L1 (mm)	A1 (mm)	H1 (mm)
FLOW-050	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4 - Ø10	560	270	370
FLOW-075	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4 - Ø10	560	270	370
FLOW-100	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4 - Ø10	560	270	370
FLOW-150	570	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4 - Ø10	660	300	450
FLOW-200 FLOW-201	655	270	230	450	295	335	200	440	270	Ø 63	Ø 63	4 - Ø10	660	300	450
FLOW-300 FLOW-301	655	270	230	450	295	335	200	440	270	Ø 63	Ø 63	4 - Ø10	660	300	450



112m³

LIFE

ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
SELF-PRIMING PUMP

efficiency class

IE3

2.900 r.p.m

2
YEARS
GUARANTEEΜεγάλου όγκου
καλαθάκι
προ-φίλτρου.
Large volume
pre-filter sieve.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρική αντλία για πισίνες με μεγάλο προφίλτρο, το οποίο μαζί με την εξαιρετική υδραυλική απόδοσή του, προσφέρει ισχυρή φίλτραση. Το φίλτρο με ένα διάφανο καπάκι από polycarbonate, επιτρέπει επιθεώρηση του εσωτερικού του καλαθιού του προφίλτρου. Δεν υπάρχει καμία πιθανή ηλεκτρική επικοινωνία με το νερό καθώς κανένα τμήμα του μοτέρ δεν έρχεται σε επαφή με το νερό. Μεγάλου όγκου καλαθάκι προφίλτρου, για να είναι σε θέση να προσφέρει φιλτράρισμα υψηλής ποιότητας, χωρίς να απαιτείται ο συνεχής καθαρισμός του, όταν η πισίνα είναι ιδιαίτερα βρώμικη. Με κλειδί στο καπάκι που παρέχεται στάνταρ με κάθε αντλία και επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα και μεγάλη άνεση, καθώς μπορεί να κρατηθεί και με τα δύο χέρια.

- Σώμα αντλίας, καπάκι, βάση, ντιφιούζερ και κλειδί, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, ανθεκτικά στα χημικά προϊόντα και ενισχυμένα με γυάλινες ίνες, εγγυώνται εξαιρετική διάρκεια.
- Impeller κατασκευασμένο από noryl και βάση από αλουμίνιο.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-316.
- Ανοξείδωτες βίδες AISI-304.
- Δύο επιλογές για συνδέσεις: Σπείρωμα θηλυκό 2" ή σύνδεση σωλήνα PVC, Ø 63 κολλητό.
- Standard ασύγχρονο μοτέρ, κλειστό με εξωτερικό εξαερισμό.
- Στεγανά μοτέρ επιλεγμένα για να εξασφαλίσουν μακρά διάρκεια ζωής και αθόρυβη λειτουργία.

DESCRIPTION

Electrical self-priming pump for pools with large pre-filter, which, together with its excellent hydraulic performance, gives a very large filtering capacity. A filter with a transparent, polycarbonate lid that easily allows inspection of the interior of the pre-filter sieve. No possible electrical contact with the water as no part of the motor is open to it. Large volume filter sieve to be able to offer high quality filtering and not

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS



ΙΣΧΥΣ POWER	0,25 HP – 1,5 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	AISI-316 (συμβατός με θαλασσινό νερό) AISI-316 (compatible with salt treatment)
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	2.900 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, IE3, 50Hz
MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+40°C

require the sieve to be cleaned constantly when the pool is excessively dirty. Pre-filter lid key supplied standard with each pump, which allows effortless lid opening and great comfort as it can be held with both hands.


- Pump body and diffuser in polypropylene, resistant to the chemical products and reinforced with fiberglass, guaranteeing excellent duration.
- AISI-316 stainless steel shaft.
- Bolts in AISI-304 Stainless Steel.
- Two possible connections: Female thread of 2" or connection for PVC pipe Ø 63 to glue.
- Electrical asynchronous motor, sealed with external ventilation.
- Motor bearings greased for life and selected to ensure long duration and silent work.



	Κωδικός Code	HP	kW	Cond. μF	Α			Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m									Διάμετρος Diameter	
					II 230	III 230	III 400	4	6	8	10	12	14	16	18	20	Ø DNA	Ø DNI
					Παροχή / Flow rate (m³/h)													
1-ΦΑΣΗ 1-PHASE	LIFE-050	0,5	0,37	20	4,2	–	–	17,7	16	14	11,5	7,7	–	–	–	–	2" & Ø 63 PVC	
	LIFE-075	0,75	0,55	20	5	–	–	20	18,2	16,5	14	11	6	–	–	–		
	LIFE-100	1	0,75	25	5,5	–	–	24	22	20	18	15	11	5	–	–		
	LIFE-150	1,5	1,1	30	7,3	–	–	27,5	25,5	23,5	21,5	19	16	12	6	–		
	LIFE-200	2	1,5	40	9,2	–	–	–	28,2	26,5	24,3	22	19	15,2	10	3		
	LIFE-300	3	2,2	40	12,2	–	–	–	32,5	31	29	26	23	19,5	15,2	9,8		
3-ΦΑΣΕΙΣ 3-PHASE	LIFE-051	0,5	0,37	–	–	3	1,7	17,7	16	14	11,5	7,7	–	–	–	–	2" & Ø 63 PVC	
	LIFE-076	0,75	0,55	–	–	3,5	2	20	18,2	16,5	14	11	6	–	–	–		
	LIFE-101	1	0,75	–	–	3,8	2,2	24	22	20	18	15	11	5	–	–		
	LIFE-151	1,5	1,1	–	–	5	2,9	27,5	25,5	23,5	21,5	19	16	12	6	–		
	LIFE-201	2	1,5	–	–	6	3,5	–	28,2	26,5	24,3	22	19	15,2	10	3		
	LIFE-301	3	2,2	–	–	8,6	5	–	32,5	31	29	26	23	19,5	15,2	9,8		



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L1 (mm)	A1 (mm)	H1 (mm)
LIFE-050 LIFE-051	216	109	277	370	325	206	325	400	220	205	160	550	600	225	345
LIFE-075 LIFE-076	216	109	277	370	325	206	325	400	220	205	160	550	600	225	345
LIFE-100 LIFE-101	216	109	277	370	325	206	325	400	220	205	160	550	600	225	345
LIFE-150 LIFE-151	216	109	277	370	325	206	325	400	220	205	160	580	600	225	345
LIFE-200 LIFE-201	216	109	277	370	325	206	325	400	220	205	160	580	600	225	345
LIFE-300 LIFE-301	216	109	277	370	325	206	325	400	220	205	160	580	600	225	345

112m³

e-LIFE

ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ SPEED DRIVE

SWIMMING POOL PUMP WITH SPEED DRIVE



efficiency class

IE5

2.850 r.p.m

MAX
40dB2
YEARS
GUARANTEEUP TO
80%
SAVING
ENERGYEASY
INSTALLATIONEXTREMELY
SILENTVARIABLE
SPEEDANTI FREEZE
FUNCTIONECO
FRIENDLY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νέα σειρά αντλιών πισίνας με σύνθεση από το νέο e-Life inverter και τα νέα υψηλής απόδοσης σύγχρονα μοτέρ με μόνιμους μαγνήτες. Ο συνδυασμός αυτών των δύο καινοτόμων τεχνολογιών, μας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80% σε σύγκριση με τις κλασσικές αντλίες.

- Ενσωματώνει ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για την αυτοματοποίηση της αντλίας με ένα εύκολο διαισθητικό προγραμματισμό.
- Πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει πάνω από το 80% του ενεργειακού κόστους.
- Εξαιρετικά αθόρυβη (≈ 40 dB).
- Προσαρμοστικότητα, ταχύτητα από 600rpm έως 2.850rpm. Η αντλία τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μέγιστης εξοικονόμησης.
- Μεγάλη ευελιξία, ένα μοντέλο για οποιοδήποτε μέγεθος πισίνας από 15m³ έως 450m³. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση διαφορετικών αντλιών, η αντλία e-Life είναι σε θέση να ελέγχει την φίλτραση, την αντίστροφη πλύση και την λειτουργία σκουπίσματος σε οποιαδήποτε κατάσταση.
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρα με μόνιμους μαγνήτες, ο οποίος μειώνει τη θερμοκρασία του κινητήρα και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν και των μηχανικών εξαρτημάτων.
- Υψηλή προστασία, οι παράμετροι που έχουν οριστεί κατά τον προγραμματισμό προστατεύουν την αντλία, την εγκατάσταση, το φίλτρο και τους χρήστες.
- Ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα για διαχείριση χλωριωτή άλατος, αντλίας θερμότητας, φωτιστικών, κ.λπ.
- Μεγάλη LCD οθόνη για σαφή παρουσίαση όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

DESCRIPTION

New range of pool pumps compound by the new inverter e-Life and the new high efficiency synchronous motors with permanent magnets. The combination of these two innovative technologies, assure us energy savings up to 80% compared to the traditional pumps.


- Incorporates a specially developed software for pump automation with an easy and intuitive programming.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ POWER	3 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΑΛΙΠΗΣ MECHANICAL SEAL	AISI-316 (συμβατός με θαλασσινό νερό) AISI-316 (compatible with salt treatment)
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	750 – 2.850 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class B, IP55, IE5, 50/60Hz
MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+40°C

- Very significant energy savings that can reach more than 80% of the energy cost.
- Extremely silent (≈ 40 dB).
- Total adaptability, speed range from 600rpm to 2.850rpm. The pump automatically sets to the point of maximum savings.
- Great versatility, one single model to any size of pool from 15m³ to 450m³. Not necessary to have different pumps, our e-Life is able to control filtration, backwashing and vacuuming in any situation.
- Brushless motor with permanent magnets, which reduces the engine temperature and extends the life of bearings and mechanical parts.
- High Protection, the parameters set during programming protect your pump, installation, filter and users.
- Integrated connectivity to manage salt chlorinator, heat pump, lights, etc.
- Large LCD display where all necessary information is clearly reflected.

Κωδικός Code	HP	kW	Συχνότητα Frequency	Φάση Phase
e-Life 300	3,0	2,2	50/60 Hz	220-240 V



ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

A PUMP FOR MULTIPLE USES



Το λογισμικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αυτοματοποίηση της e-Life αντλίας. Επίσης παρέχεται ένας εύκολος οδηγός ρύθμισης για εγκατάσταση & πλήρως λειτουργική απόδοση της αντλίας. Μόνο 3 δείκτες ως προς συμπλήρωση: Παρούσα ημερομηνία, όγκος πισίνας, μέγεθος φίλτρου.

The software is specially developed for the automation of e-Life pump. An easy setup wizard is provided to leave the pump and the installation fully operational. Just 3 indicators to be filled: Current date, pool volume, filter size.



MASC

ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
HIGH PERFORMANCE PUMP



efficiency class

IE3

1.450 r.p.m

MAX
68dB



2
YEARS
GUARANTEE



Noryl φτερωτή.
Noryl impeller.



Μπρούντζινη φτερωτή (διαθέσιμη κατόπιν ζήτησης).
Bronze turbine (available on request).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικά αθόρυβη αντλία (κινητήρας 4 πόλων). Αντλία αυτόματης αναρρόφησης, υψηλής απόδοσης, διαθέσιμη σε εκδόσεις 2 και 4 πόλων ιδανικές για μεγαλύτερα συστήματα φίλτρανσης. Διαθέτει μεγάλο πλαϊνό προφίλτρο αναρρόφησης, το οποίο μαζί με την εξαιρετική υδραυλική απόδοση του εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλή ικανότητα φίλτρανσης. Προφίλτρο με πολυκαρμπονικό καπάκι για εύκολη προβολή των περιεχομένων του καλαθιού. Αναμονή σύνδεσης για είσοδο/έξοδο νερού με τυποποιημένη φλάντζα. Η φτερωτή διατίθεται και σε μπρούτζινη κατόπιν ζήτησης. Λειτουργεί σε θαλασσινό νερό όταν εξοπλίζεται με στεγανά AISI-316 (διατίθενται κατόπιν ζήτησης).

- Σώμα προφίλτρου, σώμα αντλίας και καπάκι από πολυπροπυλένιο με fiberglass, ανθεκτικά στα χημικά.
- Καλαθάκι προφίλτρου από πολυαιθυλένιο.
- Πολυκαρμπονικό καπάκι προφίλτρου με σύστημα σφράγισης 4 βιδών.
- Impeller κατασκευασμένο από Noryl.
- Στεγανά κατασκευασμένα από κεραμικό άνθρακα και ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Βίδες και άξονας κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Έγκλειστος ασύγχρονος κινητήρας με εξωτερικό εξαερισμό.
- Ρουλεμάν κινητήρα με μακρά διάρκεια αθόρυβης λειτουργίας.

DESCRIPTION

Super-quiet pump (4 poles motor). High-volume self-priming pump available in 2 and 4 poles versions ideal for larger filtration systems. Features large suction side pre-filter which together with excellent hydraulic performance ensures extremely high filtration capacity. Filter with polycarbonate cover for easy viewing of pre-filter basket contents. Features standard connection flanges which together with a broad



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS


ΙΣΧΥΣ POWER	2,5 - 15 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΑΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	AISI-316 (συμβατός με θαλασσινό νερό) AISI-316 (compatible with salt treatment)
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	1.450 - 2.850 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, IE3, 50/60Hz
MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+40°C

base make the system especially robust. Counter-flanges not supplied as standard (available on request). Turbine available in bronze on request. Works with sea water when fitted with AISI-316 mechanical seal (available on request).


- Pre-filter body, pump body, volute, counter volute and cover in glass-fibre loaded polypropylene resistant to pool chemicals.
- Pre-filter basket in polythene.
- Polycarbonate pre-filter cover with four-pin closure system.
- Noryl impeller.
- Mechanical seal in ceramic carbon and S.S. AISI-316.
- Screws and shaft in S.S. AISI-316.
- Enclosed asynchronous motor with external ventilation.
- Motor bearings greased for life to ensure long duration and silent operation.



Κωδικός Code	HP	kW	R.P.M.	A		Υψος μανομετρικού Manometric height w.c.m											Διάμετρος Diameter		Ελάχιστη διάμετρος αναρρόφησης Minimum size of suction pipe
				III 230	III 400	6	8	10	12	14	16	18	20	22	Παροχή / Flow rate (m³/h)		Ø	Ø	
																	DNA	DNI	
NORYL ΦΤΕΡΩΤΗ WITH NORYL IMPELLER	MASC-250	2,5	1,8	1.450	8,5	4,9	53	43	32	18	-	-	-	-	-	-	110 (4")		110
	MASC-300	3	2,2	1.450	9,4	5,3	62	54	43	26	10	-	-	-	-	-	110 (4")		125
	MASC-400	4	3	1.450	12,5	6,9	74	66	56	42	29	14	-	-	-	-	110 (4")		140
	MASC-550	5,5	4	1.450	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	-	-	-	110 (4")		160
	MASC-750	7,5	5,5	1.450	-	12	143	127	107	85	57	12	-	-	-	-	110 (4")		180
	MASC-1000	10	7,5	1.450	-	15,8	160	145	126	107	80	48	14	-	-	-	110 (4")		180
	MASC-1250	12,5	9,2	2.850	-	18,5	-	167	152	136	118	99	80	47	-	-	110 (4")		180
	MASC-1500	15	11	2.850	-	20,9	-	188	177	162	146	130	112	92	66	-	110 (4")		200
ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ WITH BRONZE IMPELLER	MASC-550B	5,5	4	1.450	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	-	-	-	110 (4")		160
	MASC-750B	7,5	5,5	1.450	-	12	143	127	107	85	57	12	-	-	-	-	110 (4")		180
	MASC-1000B	10	7,5	1.450	-	15,8	160	145	126	107	80	48	14	-	-	-	110 (4")		180
	MASC-1250B	12,5	9,2	2.850	-	18,5	-	167	152	136	118	99	80	47	-	-	110 (4")		180
	MASC-1500B	15	11	2.850	-	20,9	-	188	177	162	146	130	112	92	66	-	110 (4")		200



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	DN	ØT	Pt	A1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)
MASC-250	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840
MASC-300	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840
MASC-400	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840
MASC-550	423	405	527	335	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1.170
MASC-750	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1.170
MASC-1000	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1.170
MASC-1250	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1.170
MASC-1500	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1.170

GRAN

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

CENTRIFUGAL PUMP FOR COUNTER – CURRENT SWIMMING



efficiency class

IE3

1.450 r.p.m

MAX
67 dB



2
YEARS
GUARANTEE



Noryl φτερωτή.
Noryl impeller.



Μπρούντζινη φτερωτή (διαθέσιμη κατόπιν ζήτησης).
Bronze turbine (available on request).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικά αθόρυβη αντλία. Ειδικά σχεδιασμένη για να μεταφέρει νερό σε επαρκή βαθμό για κολύμβηση αντίθετου ρεύματος και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε water parks, σιντριβάνια, καταρράκτες κ.λπ. Αναμονή σύνδεσης για είσοδο/έξοδο νερού με τυποποιημένη φλάντζα. Η φτερωτή διατίθεται και σε μπρούντζινη κατόπιν ζήτησης. Λειτουργεί σε θαλασσινό νερό όταν εξοπλίζεται με στεγανά AISI-316 (διατίθενται κατόπιν ζήτησης).

- ▶ Σώμα αντλίας και καπάκι από πολυπροπυλένιο με fiberglass, ανθεκτικά στα χημικά.
- ▶ Στεγανά κατασκευασμένα από κεραμικό άνθρακα και ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- ▶ Βίδες και άξονας κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- ▶ Έγκλειστος ασύγχρονος κινητήρας με εξωτερικό εξαερισμό.
- ▶ Ρουλεμάν κινητήρα με μακρά διάρκεια αθόρυβης λειτουργίας.

DESCRIPTION

Super-quiet pump. This pump is designed to move water at a rate sufficient for counter-current swimming, and can also be used in water parks, fountains, cascades etc. Features standard connection flanges which together with a broad base make the system especially robust. Counter-flanges not supplied as standard (available on request). Turbine available in bronze on request. Works with sea water when fitted with AISI-316 mechanical seal (available on request).

- ▶ Pre-filter body, pump body, volute, counter volute and cover in glass-fibre loaded polypropylene resistant to pool chemicals.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ POWER	2,5 – 15 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	AISI-316 (συμβατός με θαλασσινό νερό) AISI-316 (compatible with salt treatment)
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	1.450 – 2.850 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, IE3, 50/60Hz
MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+40°C


- ▶ Pre-filter basket in polythene.
- ▶ Polycarbonate pre-filter cover with four-pin closure system.
- ▶ Noryl impeller.
- ▶ Mechanical seal in ceramic carbon and S.S. AISI-316.
- ▶ Screws and shaft in S.S. AISI-316.
- ▶ Enclosed asynchronous motor with external ventilation.
- ▶ Motor bearings greased for life to ensure long duration and silent operation.



Κωδικός Code	HP	kW	R.P.M.	A		Υψος μανομετρικού Manometric height w.c.m											Διάμετρος Diameter		Ελάχιστη διάμετρος αναρρόφησης Minimum size of suction pipe
				III 230	III 400	6	8	10	12	14	16	18	20	22	Παροχή / Flow rate (m³/h)		Ø DNA	Ø DNI	
NORYL ΦΤΕΡΩΤΗ WITH NORYL IMPELLER	GRAN-250	2,5	1,8	1.450	8,5	4,9	53	43	32	18	-	-	-	-	-	-	110 (4")	110	
	GRAN-300	3	2,2	1.450	9,4	5,3	62	54	43	26	10	-	-	-	-	-	110 (4")	125	
	GRAN-400	4	3	1.450	12,5	6,9	74	66	56	42	29	14	-	-	-	-	110 (4")	140	
	GRAN-550	5,5	4	1.450	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	-	-	-	110 (4")	160	
	GRAN-750	7,5	5,5	1.450	-	12,0	143	127	107	85	57	12	-	-	-	-	110 (4")	180	
	GRAN-1000	10	7,5	1.450	-	15,8	160	145	126	107	80	48	14	-	-	-	110 (4")	180	
	GRAN-1250	12,5	9,2	2.850	-	18,5	-	167	152	136	118	99	80	47	-	-	110 (4")	180	
	GRAN-1500	15	11	2.850	-	20,9	-	188	177	162	146	130	112	92	66	-	110 (4")	200	
ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗ WITH BRONZE IMPELLER	GRAN-550B	5,5	4	1.450	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	-	-	-	110 (4")	160	
	GRAN-750B	7,5	5,5	1.450	-	12	143	127	107	85	57	12	-	-	-	-	110 (4")	180	
	GRAN-1000B	10	7,5	1.450	-	15,8	160	145	126	107	80	48	14	-	-	-	110 (4")	180	
	GRAN-1250B	12,5	9,2	2.850	-	18,5	-	167	152	136	118	99	80	47	-	-	110 (4")	180	
	GRAN-1500B	15	11	2.850	-	20,9	-	188	177	162	146	130	112	92	66	-	110 (4")	200	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	G	H	I	J	K	DN	Ø T	Pt	A1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)
GRAN-250	265	147	268	310	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840
GRAN-300	265	147	268	310	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840
GRAN-400	265	147	268	310	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840
GRAN-550	265	147	268	330	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840
GRAN-750	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840
GRAN-1000	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840
GRAN-1250	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840
GRAN-1500	265	147	268	385	335	300	450	500	368	110	18	180	385	595	840

CI

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
CAST IRON CENTRIFUGAL COMMERCIAL POOL PUMP

efficiency class

IE3

2.900 r.p.m



2
YEARS
GUARANTEE



Οι ανταλλακτικοί κινητήρες είναι διαθέσιμοι οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε εμπορικό σήμα.

Another advantage is that totally standard spare motors are available anywhere in the world, at any time and by any brand.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μία μεγάλου όγκου φυγόκεντρη αντλία, η οποία παρέχεται με προφίλτρο στην εισαγωγή, κάνοντας την εν λόγω σειρά αντλιών ιδανική για μεγάλες μονάδες φίλτρανσης.

- ▶ Σώμα αντλίας, προφίλτρο, σύνδεσμος και impeller κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο.
- ▶ Άξονας και καλαθάκι προφίλτρου από ανοξ. ατσάλι AISI-316.
- ▶ Μεγάλου όγκου προφίλτρο.
- ▶ Βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- ▶ Κατόπιν ζήτησης μπορεί να γίνει παραγωγή του impeller σε μπρούντζινη εκδοχή και τα στεγανά αντλίας σε καρβίδιο ή βολφάμιο άνθρακα.
- ▶ Standard ασύγχρονο μοτέρ, κλειστού τύπου με εξωτερικό εξαερισμό. Η standard κατασκευή του, επιτρέπει την αντικατάστασή του από ένα άλλο standard μοτέρ οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο.

DESCRIPTION

A large volume centrifugal pump, to which a pre-filter has been applied in the inlet, making these the ideal pumps for large filtering units.

- ▶ Pump body, pre-filter coupling and impeller in cast iron.
- ▶ Shaft and pre-filter basket in AISI-316 stainless steel.
- ▶ Large Pre-filter.
- ▶ Screws in S.S. AISI-316.
- ▶ Polycarbonate pre-filter cover with four-pin closure system.
- ▶ Standard asynchronous motor, closed with external ventilation. Its standard construction allows it to be replaced with another standard motor at any time and in any place.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ POWER	3 - 15 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΑΙΠΗΣ MECHANICAL SEAL	Carbon-ceramic
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	2.900 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, IE3, 50/60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+95°C






Κωδικός Code	HP	kW	A		Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m									Διάμετρος Diameter	
			230V	400V	6	8	10	12	14	16	18	20	22	Ø DNA	Ø DNI
					Παροχή / Flow rate (m³/h)										
CI-300	3	2,2	7,6	4,4	61	54	51	46	35	29	–	–	–	DN 80	DN 80
CI-400	4	3	10	5,8	70	64	59	55	49	42	30	–	–	DN 80	DN 80
CI-550	5,5	4	13,3	7,7	95	90	84	77	65	54	32	–	–	DN 125	DN 100
CI-551	5,5	4	13,3	7,7	128	121	107	90	69	30	–	–	–	DN 125	DN 100
CI-750	7,5	5,5	17,5	10,1	159	152	135	125	109	88	60	–	–	DN 125	DN 100
CI-1000	10	7,5	–	13,7	175	166	158	147	135	119	98	68	–	DN 125	DN 100
CI-1250	12,5	9,2	–	19,4	195	188	175	163	150	136	105	86	–	DN 125	DN 100
CI-1500	15	11	–	19,4	200	197	193	183	170	155	132	110	87	DN 125	DN 100

Για τους τύπους 3 και 4 ίππων συνιστάται η τοποθέτηση σωλήνων τουλάχιστον Ø 90 mm.
For 3 and 4 HP types is recommended to install at least Ø 90 mm pipes.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Εισαγωγή Input					Εξαγωγή Output					A1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)
											Ø DNA	DA	PA	N°T	Ø T	Ø DNI	DI	PI	N°T	Ø T			
CI-300	492	950	458	68	632	425	262	190	300	240	80	200	160	4	18	80	200	160	4	18	400	660	1.170
CI-400	492	950	458	68	632	425	262	190	300	240	80	200	160	4	18	80	200	160	4	18	400	660	1.170
CI-550	504	1029	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-551	504	1029	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-750	504	1111	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-1000	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-1250	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-1500	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170

BR

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
CAST BRONZE CENTRIFUGAL COMMERCIAL POOL PUMP

efficiency class

IE3

2.900 r.p.m

MAX
73dB

2
YEARS
GUARANTEE

SALT WATER/
SEA WATER
COMPATIBLE



Οι ανταλλακτικοί κινητήρες είναι διαθέσιμοι οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε εμπορικό σήμα.

Another advantage is that totally standard spare motors are available anywhere in the world, at any time and by any brand.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μία μεγάλου όγκου φυγόκεντρη αντλία, η οποία παρέχεται με προφίλτρο στην εισαγωγή, κάνοντας την εν λόγω σειρά αντλιών ιδανική για μεγάλες μονάδες φίλτρανσης. Η μπρούντζινη κατασκευής εκδοχή ενδείκνυται για θαλασσινό νερό και αυτόματα συστήματα πισίνας που χρησιμοποιούν ηλεκτρόλυση άλατος ως μέσο απολύμανσης.

- Σώμα αντλίας, βάση, προφίλτρο και impeller κατασκευασμένα μπρούντζο DIN-1705 RG 5 (G-CuSn5 ZnPb).
- Άξονας και καλαθάκι προφίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Σύνδεσμος από χυτοσίδηρο.
- Μεγάλου όγκου προφίλτρο.
- Βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Κατόπιν ζήτησης αυτές οι αντλίες μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε άλλο κράμα μπρούντζου.
- Standard ασύγχρονο μοτέρ, κλειστού τύπου με εξωτερικό εξαερισμό. Η standard κατασκευή του, επιτρέπει την αντικατάστασή του από ένα άλλο standard μοτέρ οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο.

DESCRIPTION

A large volume centrifugal pump, to which a pre-filter has been applied in the inlet, makes these the ideal pumps for large filtering units. The bronze version is ideal for sea water and automatic pool systems that use salt electrolysis as a means of disinfecting.

- Pump body, support, pre-filter and impeller in bronze DIN-1705 RG 5 (G-CuSn5 ZnPb).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS


ΙΣΧΥΣ POWER	3 - 15 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	Carbon-ceramic + S.S. AISI-316
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	2.900 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, IE3, 50/60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+95°C

- Shaft and pre-filter basket in AISI-316 stainless steel.
- Cast iron coupling.
- Large Pre-filter.
- Screws in S.S. AISI-316.
- On request these pumps may be supplied in any other bronze alloy.
- Standard asynchronous motor, closed with external ventilation. Its standard construction allows it to be replaced with another standard motor at any time and in any place.






Κωδικός Code	HP	kW	A		Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m									Διάμετρος Diameter	
					6	8	10	12	14	16	18	20	22	Ø DNA	Ø DNI
			Παροχή / Flow rate (m³/h)												
BR-300	3	2,2	7,6	4,4	61	54	51	46	35	29	–	–	–	DN 80	DN 80
BR-400	4	3	10	5,8	70	64	59	55	49	42	30	–	–	DN 80	DN 80
BR-550	5,5	4	13,3	7,7	95	90	84	77	65	54	32	–	–	DN 125	DN 100
BR-551	5,5	4	13,3	7,7	128	121	107	90	69	30	–	–	–	DN 125	DN 100
BR-750	7,5	5,5	17,5	10,1	159	152	135	125	109	88	60	–	–	DN 125	DN 100
BR-1000	10	7,5	–	13,7	175	166	158	147	135	119	98	68	–	DN 125	DN 100
BR-1250	12,5	9,2	–	19,4	195	188	175	163	150	136	105	86	–	DN 125	DN 100
BR-1500	15	11	–	19,4	200	197	193	183	170	155	132	110	87	DN 125	DN 100

Για τους τύπους 3 και 4 ίππων συνιστάται η τοποθέτηση σωλήνων τουλάχιστον Ø 90 mm.
For 3 and 4 HP types is recommended to install at least Ø 90 mm pipes.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Εισαγωγή Input					Εξαγωγή Output					A1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)
											Ø DNA	DA	PA	N°T	Ø T	Ø DNI	DI	PI	N°T	Ø T			
CI-300	492	950	458	68	632	425	262	190	300	240	80	200	160	4	18	80	200	160	4	18	400	660	1.170
CI-400	492	950	458	68	632	425	262	190	300	240	80	200	160	4	18	80	200	160	4	18	400	660	1.170
CI-550	504	1029	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-551	504	1029	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-750	504	1111	455	100	676	425	275	215	300	285	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-1000	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-1250	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170
CI-1500	528	1156	470	110	722	458	315	258	300	330	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	660	1.170

CIS

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CAST IRON CENTRIFUGAL COMMERCIAL POOL PUMP

efficiency class

IE3

1.450 r.p.m



2
YEARS
GUARANTEE



Οι ανταλλακτικοί κινητήρες είναι διαθέσιμοι οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε εμπορικό σήμα.

Another advantage is that totally standard spare motors are available anywhere in the world, at any time and by any brand.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μία μεγάλου όγκου αντλία, η οποία παρέχεται με προφίλτρο στην εισαγωγή, κάνοντάς την εν λόγω σειρά αντλιών ιδανική για μεγάλες μονάδες φίλτρανσης. Το γεγονός ότι η αντλία λειτουργεί με μοτέρ 1.450 rpm, την καθιστά ιδιαίτερα αθόρυβη με παρατεταμένο χρόνο ζωής.

- ▶ Σώμα αντλίας, βάση, προφίλτρο και impeller κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο.
- ▶ Σύνδεσμος άξονα και καλαθάκι προφίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και AISI-304 αντίστοιχα.
- ▶ Μεγάλου όγκου προφίλτρο.
- ▶ Στεγανά αντλίας με σύσταση από καρβίδιο.
- ▶ Κατόπιν ζήτησης μπορεί να γίνει παραγωγή του impeller σε μπρούντζινη εκδοχή (η standard κατασκευή είναι από χυτοσίδηρο) και τα στεγανά αντλίας σε βολφάμιο άνθρακα, AISI-316, EPDM, Viton κ.λπ.
- ▶ Standard ασύγχρονο μοτέρ, κλειστού τύπου με εξωτερικό εξαερισμό. Η standard κατασκευή του, επιτρέπει την αντικατάστασή του από ένα άλλο standard μοτέρ οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο.

DESCRIPTION

A large volume pump, to which a pre-filter has been applied in the inlet, making these the ideal pumps for large filtering units. The fact that the pump functions with a 1.450 rpm-motor, makes it very quiet and long lasting.

- ▶ Pump body, support, pre-filter and impeller in cast iron.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ POWER	3 – 25 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	Carbon-ceramic
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	1.450 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, IE3, 50/60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	+140°C




- ▶ shaft-coupling in AISI-304 stainless steel and pre-filter basket in AISI-316.
- ▶ Large Pre-filter.
- ▶ On request the impeller can be produced in bronze (the standard is in cast-iron) and the mechanical seal in tungsten carbon, AISI-316, EPDM, Viton, etc.
- ▶ Standard asynchronous motor, sealed with external ventilation. Its standard construction allows it to be replaced by another standard motor at any time and in any place.



Κωδικός Code	HP	kW	A		Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m									Διάμετρος Diameter	
					9	10	12	14	15	16	18	20	21	Ø DNA	Ø DNI
			Παροχή / Flow rate (m³/h)												
CIS-300	3	2,2	7,6	4,4	54	50	44	30	20	-	-	-	DN 65	DN 50	
CIS-400	4	3	10	5,8	-	70	67	50	36	20	-	-	DN 80	DN 65	
CIS-550	5,5	4	13,3	7,7	-	-	84	72	66	54	20	-	DN 80	DN 65	
CIS-552	5,5	4	13,3	7,7	120	110	78	28	-	-	-	-	DN 100	DN 80	
CIS-750	7,5	5,5	17,5	10,1	-	-	124	104	90	72	-	-	DN 100	DN 80	
CIS-1000	10	7,5	-	13,7	-	210	175	130	90	60	-	-	DN 125	DN 100	
CIS-1500	15	11	-	19,4	-	-	215	200	190	180	150	120	DN 125	DN 100	
CIS-2000	20	15	-	26,5	-	-	320	300	275	260	210	102	DN 150	DN 125	
CIS-2500	25	18,5	-	32,5	-	-	-	360	340	310	280	220	DN 150	DN 125	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Εισαγωγή Input					Εξαγωγή Output					A1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)
											Ø DNA	DA	PA	N°T	Ø T	Ø DNI	DI	PI	N°T	Ø T			
CIS-300	465	979	430	70	639	360	250	212	265	302	65	185	145	4	18	50	165	125	4	18	400	660	1.050
CIS-400	442	998	398	95	616	450	250	250	320	333	80	200	160	4	18	65	185	145	4	18	400	660	1.050
CIS-550	442	1021	398	95	616	450	250	250	320	333	80	200	160	4	18	65	185	145	4	18	400	660	1.150
CIS-552	490	1138	443	95	733	430	270	280	345	365	100	220	180	8	18	80	200	160	8	18	400	660	1.150
CIS-750	490	1248	443	95	733	430	270	280	345	365	100	220	180	8	18	80	200	160	8	18	400	660	1.150
CIS-1000	500	1258	440	120	743	480	270	280	360	392	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	400	490	1.280
CIS-1500	515	1413	455	120	788	505	270	315	400	424	125	250	210	8	18	100	220	180	8	18	430	510	1.340
CIS-2000	585	1528	525	120	858	611	380	315	400	472	150	290	240	8	18	125	250	210	8	18	480	615	1.560
CIS-2500	585	1558	525	120	858	611	380	315	400	472	150	290	240	8	18	125	250	210	8	18	480	615	1.595



1.260 m³

CISH

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
HIGH PRESSURE, CAST IRON CENTRIFUGAL COMMERCIAL POOL PUMP

efficiency class

IE3

1.450 r.p.m

2
YEARS
GUARANTEE

Οι ανταλλακτικοί κινητήρες είναι διαθέσιμοι οπουδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε εμπορικό σήμα.

Another advantage is that totally standard spare motors are available anywhere in the world, at any time and by any brand.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μία μεγάλου όγκου αντλία, η οποία παρέχεται με προφίλτρο στην εισαγωγή, κάνοντάς την εν λόγω σειρά αντλιών ιδανική για μεγάλες μονάδες φίλτρανσης. Το γεγονός ότι η αντλία λειτουργεί με μοτέρ 1.450 rpm, την καθιστά ιδιαίτερα αθόρυβη με παρατεταμένο χρόνο ζωής.

- Σώμα αντλίας, βάση, προ-φίλτρο και impeller κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο.
- Σύνδεσμος άξονα και καλαθάκι προφίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και AISI-304 αντίστοιχα.
- Μεγάλου όγκου προ-φίλτρο.
- Στεγανά αντλίας με σύσταση από καρβίδιο.
- Κατόπιν ζήτησης μπορεί να γίνει παραγωγή του impeller σε μπρούντζινη εκδοχή (η standard κατασκευή είναι από χυτοσίδηρο) και τα στεγανά αντλίας σε βολφάμιο άνθρακα, AISI-316, EPDM, Viton κ.λπ.
- Standard ασύγχρονο μοτέρ, κλειστού τύπου με εξωτερικό εξαερισμό. Η standard κατασκευή του, επιτρέπει την αντικατάστασή του από ένα άλλο standard μοτέρ οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο.

DESCRIPTION

A large volume pump, to which a pre-filter has been applied in the inlet, making these the ideal pumps for large filtering units. The fact that the pump functions with a 1.450 rpm-motor, makes it very quiet and long lasting.

- Pump body, support, pre-filter and impeller in cast iron.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΙΣΧΥΣ POWER	3 – 30 HP
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ MECHANICAL SEAL	Carbon-ceramic
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING SPEED	1.450 rpm
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MOTOR-DRIVE SPECIFICATIONS	Class F, IP55, IE3, 50/60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ MAX WATER TEMPERATURE	95°C




- Shaft-coupling in AISI-304 stainless steel and pre-filter basket in AISI-316.
- Large Pre-filter.
- On request the impeller can be produced in bronze (the standard is in cast-iron) and the mechanical seal in tungsten carbon, AISI-316, EPDM, Viton, etc.
- Standard asynchronous motor, sealed with external ventilation. Its standard construction allows it to be replaced by another standard motor at any time and in any place.



Κωδικός Code	HP	kW	A		Ύψος μανομετρικού Manometric height w.c.m									Διάμετρος Diameter	
					18	20	22	24	25	27	30	32	35	Ø DNA	Ø DNI
			Παροχή / Flow rate (m³/h)												
CISH-300	3	2,2	7,6	4,4	23	13	–	–	–	–	–	–	–	DN 65	DN 40
CISH-400	4	3	10	5,8	–	27	19	–	–	–	–	–	–	DN 65	DN 40
CISH-550	5,5	4	13,3	7,7	51	43	33	–	–	–	–	–	–	DN 65	DN 50
CISH-750	7,5	5,5	17,5	10,1	75	64	50	12	–	–	–	–	–	DN 80	DN 65
CISH-1000	10	7,5	23,7	13,7	–	85	75	63	54	–	–	–	–	DN 80	DN 65
CISH-1500	15	11	–	19,4	–	–	110	90	72	–	–	–	–	DN 100	DN 80
CISH-2000	20	15	–	26,5	–	190	160	120	102	–	–	–	–	DN 125	DN 100
CISH-2500	25	18,5	–	32,5	–	–	–	170	160	140	120	30		DN 125	DN 100
CISH-3000	30	22	–	38,5	–	–	–	210	200	190	160	135	102	DN 125	DN 100



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΑΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PUMP DIMENSIONS & PACKAGING DATA



Κωδικός Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Εισαγωγή Input					Εξαγωγή Output					A1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)
											Ø DNA	DA	PA	N°T	Ø T	Ø DNI	DI	PI	N°T	Ø T			
CISH-300	480	994	432	95	654	415	310	250	260	336	65	185	145	4	16	40	150	110	4	16	400	515	1000
CISH-400	480	994	432	95	654	415	310	250	260	336	65	185	145	4	16	40	150	110	4	16	400	515	1000
CISH-550	480	994	432	95	654	415	310	250	260	343	65	185	145	4	16	50	165	125	4	16	400	515	1000
CISH-750	480	1125	420	120	723	450	330	280	260	370	80	200	160	8	16	65	185	145	4	16	400	550	1200
CISH-1000	505	1150	445	120	748	505	355	315	260	429	80	200	160	8	16	65	185	145	4	16	450	605	1200
CISH-1500	505	1238	445	120	778	480	315	315	260	410	100	220	180	8	16	80	200	160	8	16	450	580	1300
CISH-2000	520	1253	460	120	793	505	340	315	260	424	125	250	210	8	16	100	220	180	8	16	450	605	1300
CISH-2500	520	1331	460	120	793	565	365	315	260	478	125	250	210	8	16	100	220	180	8	16	500	665	1400
CISH-3000	520	1406	460	120	793	565	365	315	260	478	125	250	210	8	16	100	220	180	8	16	500	665	1500

IP

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
CAST IRON PRE-FILTER



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φλάντζες εισόδου και εξόδου σε συμφωνία με τα standard DIN 2501 με συνδέσεις από DN-65 (2½") έως DN-200 (8") με 3-4 χερούλια ασφάλισης (σύμφωνα με το μοντέλο) για μια τέλεια σφράγιση καπακιού.

- Προφίλτρο χυτοσίδηρης κατασκευής.
- Καλαθάκι ανοξείδωτο AISI-316.




DESCRIPTION

Inlet and outlet clamps in accordance to the DIN 2501 with connections from DN-65 (2½") to DN-200 (8") with 3-4 closing handles (depending on the model) for a perfect lid seal.


- Pot and pre-filter made of cast iron.
- Strainer in stainless steel AISI-316.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
DIMENSIONS & PERFORMANCES



Κωδικός Code	Dn	Pt	De	Ds	A	B	C	D	He	Hs	Ø T	Τρύπες Holes
IP-65/65	65	145	185	185	380	260	415	360	250	120	18	4
IP-80/80	80	160	200	200	380	260	415	360	250	120	18	8
IP-100/100	100	180	220	220	380	260	415	360	270	155	18	8
IP-125/125	125	210	250	250	380	260	415	360	270	155	18	8
IP-150/150	150	240	285	285	460	340	555	500	380	190	22	8
IP-200/200	200	295	340	340	460	340	555	500	380	190	22	8



Περιεχόμενα

index

ULS-1	66	ULP-3/LPL-3	136
ULSD-1	68	ULPD-3R/LPLD-3R	138
ULS-2	70	ULPD-3P/LPLD-3P	140
ULSD-2	72	ULP-4/LPL-4	142
ULS-3	74	ULPD-4R/LPLD-4R	144
ULS-4/LLS-4	76	ULPD-4P/LPLD-4P	146
ULSD-4M/LLSD-4M	78	Φωλιές εντοιχισμού από ABS	
ULSD-4R/LLSD-4R	80	ABS wall niches	148
ULS-5	82	Φωλιές εντοιχισμού από ανοξ. ατσάλι	
ULSD-5M	84	S.S. wall niches	149
ULSD-5R	86	Μετασχηματιστές	
ULSD-6	88	Transformers	150
ULSD-7	90	Προσόψεις φωτιστικών	
ULSD-8	92	Light face escutcheons	150
ULSD-9	94	Πίνακας ελέγχου RGB	
ULSD-10/LLSD-10	96	RGB control panel	151
ULSD-11/LLSD-11	98	Καλώδια H07RN-F	
ULSD-12	100	H07RN-F cables	151
WPL-1	102	Φλάντζα στεγανότητας	
WPLD-1R	104	Wall conduit	152
WPLD-1A	106	Εύκαμπος σωλήνας	
WPLD-2R	108	Flexible hose	152
WPLD-3R	110	PVC σωλήνας	
WPLD-4R	112	PVC pipe	152
WPLD-5R	114	Τάπα για SPA	
WPLD-6R	116	φωτιστικά	
WPLD-8R	118	Cap for SPA lights	153
WPLD-9R	120	Κουτιά σύνδεσης	
WPLD-10R	122	Connection boxes	153
ULP-1/LPL-1	124	Ανταλλακτικοί λαμπτήρες	
ULPD-1R/LPLD-1R	126	Spare bulbs	154
ULPD-1P/LPLD-1P	128		
ULP-2/LPL-2	130		
ULPD-2R/LPLD-2R	132		
ULPD-2P/LPLD-2P	134		

Φωτισμός πισίνας

Pool lighting

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πισίνα σας είναι ο φωτισμός. Είναι το κλειδί για να αναδείξετε την ομορφιά και την ασφάλεια του του περιβάλλοντος κολύμβησης. Με τον κατάλληλο φωτισμό, η πισίνα σας μεταμορφώνεται σε έναν μαγευτικό προορισμό, ιδανικό για βραδινές βουτιές και χαλάρωση, προσφέροντας παράλληλα άριστη ορατότητα και ασφάλεια. Ο σωστά σχεδιασμένος φωτισμός όχι μόνο αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πισίνας σας, αλλά δημιουργεί και την τέλεια ατμόσφαιρα για αξέχαστες στιγμές με φίλους και οικογένεια! Επιλέξτε ανάμεσα σε LED εξοικονόμησης ενέργειας ή εντυπωσιακές ατμοσφαιρικές λύσεις και δώστε στην πισίνα σας τη λάμψη που της αξίζει. Επενδύστε σε υψηλής ποιότητας φωτισμό πισίνας και μετατρέψτε τον χώρο σας στο απόλυτο κέντρο διασκέδασης και χαλάρωσης.

Pool lighting plays a vital role in enhancing the aesthetic appeal and safety of the swimming environment. Proper lighting transforms the pool area into a captivating space, allowing for enjoyment during the evening hours while ensuring visibility and security. A well-lit pool not only highlights its features but also creates a welcoming atmosphere for gatherings and relaxation. With a variety of lighting options available, from energy-efficient LED solutions to ambient fixtures, selecting the right lighting products is essential for achieving the desired ambiance and functionality. Investing in quality pool lighting not only elevates the overall experience but also contributes to safety and enjoyment, making the pool a true centerpiece of outdoor leisure.



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ/SPA

CODE CLARIFICATION FOR POOL/SPA LIGHTS

XXX-00 X 00-XX XX-X

Τύπος φωτιστικού Light Type	Αριθμός φωτιστικού Light Number	Τύπος λάμπας Bulb Type	Χαρακτηριστικά λάμπας Bulb Detail	Σύνδεση/ εγκατάσταση φωτιστικού Light Connection/Installation	Χρώμα φωτισμού Light Colour	Τρόπος προσαρμογής σε φωλιά Way of adjustment to wall niche
ULS → εντοιχιζόμενο φωτιστικό spa, αλογόνου recessed spa light, halogen	1 2 3 4	H → λάμπα αλογόνου halogen bulb R → λάμπα LED ρητίνης resin filled LED bulb	Φωτιστικά αλογόνου Halogen light	01 → 1" σπείρωμα 1" thread 02 → 2" σπείρωμα 2" thread	CW → cool white DW → daylight white	S → βίδες screws C → κλίπς clips
ULSD → εντοιχιζόμενο φωτιστικό spa, LED recessed spa light, LED	5 6 7	M → λάμπα LED MR16 MR16 LED bulb	Φωτιστικά LED → αριθμός LED LED light No. of LED	15 → 1,5" σπείρωμα 1.5" thread	WW → warm white	
LIS → εντοιχιζόμενο φωτιστικό liner spa, αλογόνου recessed liner spa light, halogen	8 9 10 11 12	A → ανοιχτού τύπου πλακέτα open type LED board P → λάμπα LED PAR56 PAR56 LED bulb		40 → 40 mm 50 → 50 mm 63 → 63 mm	B → blue M → RGB	
LLSD → εντοιχιζόμενο φωτιστικό liner spa, LED recessed liner spa light, LED				41 → 1,5" κολλητό 1.5" slip 52 → 2" κολλητό 2" slip PF → φωλιά/niche RSN-F00		
ULP → εντοιχιζόμενο φωτιστικό πισίνας, σκυροδέματος, αλογόνου recessed pool light, concrete, halogen				PM → φωλιά/niche RSN-M1011 PR → φωλιά/niche RSN-300 PC → φωλιά/niche RSN-307 SR → φωλιά/niche RSN-303		
LPL → εντοιχιζόμενο φωτιστικό πισίνας, liner, αλογόνου recessed pool light, liner, halogen				SC → φωλιά/niche RSN-302		
ULPD → εντοιχιζόμενο φωτιστικό πισίνας, σκυροδέματος, LED recessed pool light, concrete, LED						
LPLD → εντοιχιζόμενο φωτιστικό πισίνας, liner, LED recessed pool light, liner, LED						
WPL → επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας, αλογόνου wall mounting pool light, halogen						
WPLD → επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας, LED wall mounting pool light, LED						
				ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ WALL MOUNTING LIGHTS		
				PR → πλαστικός δακτύλιος στερέωσης plastic fixing ring		
				SP → ανοξ. πλάκα στερέωσης s.s. fixing plate		
				FU → ούπα στερέωσης fixing upats		

Παραδείγματα:

Examples:

ULSD-11R64-PMDW

Εντοιχιζόμενο φωτιστικό spa, led, νούμερο 11, με λάμπα led ρητίνης, 64 led, εγκατάσταση σε φωλιά (RSN-M1011), χρώμα φωτισμού: daylight white.

Recessed spa light, led, number 11, with led bulb resin filled, 64 led, installation in niche (RSN-M1011), light colour: daylight white.

LPLD-3PT60-PCCW-C

Εντοιχιζόμενο φωτιστικό πισίνας, liner, led, νούμερο 3, με λάμπα led PAR56, 60 led, φωλιά RSN-307, χρώμα φωτισμού: cool white, προσαρμογή με κλίπς.

Recessed pool light, liner, led, number 3, with led bulb PAR56, 60 led, niche RSN-307, light colour: cool white, adjustment by clips.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PRODUCT OVERVIEW

Εντοιχιζόμενα
φωτιστικά
Recessed
lights



ULS/ULSD-1 series p.66



ULS/ULSD-2 series p.70



ULS-3 p.74



ULS/ULSD-4 series p.76




ULS/ULSD-5 series p.82



ULSD-6 p.88



ULSD-7 p.90




ULSD-8 p.92



ULSD-9 p.94



ULSD-10 p.96



ULSD-11 p.98




ULSD-12 p.100

Επιτοίχια
φωτιστικά
Wall mounting
lights



WPL/WPLD-1 series p.102



WPLD-2R p.108



WPLD-3R p.110



WPLD-4R p.112



WPLD-5R p.114



WPLD-6R p.116



WPLD-8R p.118



WPLD-9R p.120



WPLD-10R p.122

Εντοιχιζόμενα
φωτιστικά
με φωλιά
Recessed
lights
with niche



UPL/ULPD-1 series p.124



UPL/ULPD-2 series p.130




UPL/ULPD-3 series p.136



UPL/ULPD-4 series p.142



ULS-1

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISHΕπιχρωμιωμένος
μπρούντζος/γυαλιστερό
Bronze chrome
plated/glossyΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 99mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

20mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρό μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό πισίνας ή spa, με κομψό σχεδιασμό και glossy φινίρισμα.

Διαθέτει λάμπα αλογόνου με δυνατότητα διάχυσης λευκού φωτός και διακρίνεται για το ιδανικό μέγεθός του που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Σε πισίνες μικρών διαστάσεων ή spa μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριος φωτισμός ενώ σε μεγαλύτερων διαστάσεων πισίνες αποτελεί ιδανική επιλογή για συμπληρωματικό φωτισμό ή τοποθέτηση στα σκαλοπάτια, προσδίδοντας ένα εντυπωσιακά φωτεινό αποτέλεσμα.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.

DESCRIPTION

Small bronze chrome plated underwater pool or spa light, with elegant design and glossy finish.

It has a halogen bulb for white colour light distribution, while its size makes it versatile and suitable for numerous applications.




It can be installed as a main source of light in small swimming pools or spas, or as an attractive illumination unit on pool stairs.

Manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULS-1H35-02WW	ULS-1H50-02WW
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULS-1H35-63WW	ULS-1H50-63WW
Χρώμα Colour		WW	WW
Kelvin		3000K	3000K
Lumen		1500lm	2000lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		35W	50W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 αλογόνου MR16 halogen	36°	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

ULSD-1

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISHΕπιχρωμιωμένος
μπρούντζος/γυαλιστερό
Bronze chrome
plated/glossyΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 99mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

20mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό πισίνας ή spa με glossy φινίρισμα και ιδανικό μέγεθος που καλύπτει κάθε ανάγκη.

Το φωτιστικό διαθέτει λάμπα LED τύπου MR16. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι το μικρό του μέγεθος που επιτρέπει την πολυσιδηρή εφαρμογή του.

Η υποβρύχια εγκατάστασή του είναι ιδανική σε μικρές πισίνες ως κύρια πηγή φωτισμού ενώ σε μεγαλύτερων διαστάσεων υδάτινες κατασκευές μπορεί να τοποθετηθεί είτε ως συμπληρωματικός φωτισμός, είτε στα σκαλοπάτια για τη δημιουργία μιας εντυπωσιακά φωτεινής ατμόσφαιρας.

Το κομψό αυτό φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.

DESCRIPTION

Chrome-plated bronze pool or spa light with a glossy finish and a compact size that meets a wide range of installation needs.

Equipped with an MR16-type LED bulb, this fixture stands out for its small dimensions, allowing for versatile applications.




Ideal for underwater installation in small pools as a primary light source, it can also be used in larger pools as supplementary lighting or placed on steps to create an impressively illuminated atmosphere.

This elegant light is designed in 2" male thread for screw mounting installation or in 63mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA			ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-1M24-02WW		ULSD-1M24-02CW	ULSD-1M60-02B
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-1M24-63WW		ULSD-1M24-63CW	ULSD-1M60-63B
Χρώμα Colour		 WW		 CW	 Blue
Αριθμός LED No. of LED		7		7	15
Kelvin		3000K		6200K	–
Lumen		700lm		700lm	400lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		7W		7W	4,5W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 LED / 50mm	110°	25.000 hrs	-20°C – +35°C	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/ πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

ULS-2

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 100mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

27mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό που δένει αρμονικά σε υδάτινες κατασκευές με λευκό εξοπλισμό χαρίζοντας ένα κομψό αισθητικά αποτέλεσμα.

Το φωτιστικό παρέχεται με λάμπα αλογόνου και διαθέτει προστασία από τις ακτίνες UV καθώς και μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά. Αποτελεί ιδανική επιλογή για υποβρύχια εγκατάσταση στα τοιχία πισίνας σκυροδέματος ή πολυεστέρα.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light made of white ABS plastic, designed to blend seamlessly with water features featuring white fittings, offering an aesthetically refined result.

The fixture comes with a halogen bulb and provides UV protection as well as excellent resistance to chemicals.


It is an ideal choice for underwater wall installation in both concrete and polyester pools.

Manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65m of H07RN-F, cable size 2×1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULS-2H35-02WW	ULS-2H50-02WW
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULS-2H35-63WW	ULS-2H50-63WW
Χρώμα Colour		WW	WW
Kelvin		3000K	3000K
Lumen		1500lm	2000lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		35W	50W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 αλογόνου MR16 halogen	36°	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

ULSD-2

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 100mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

27mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, διαθέσιμο με λάμπα LED τύπου MR16.

Το λευκό περίβλημα ταιριάζει ιδανικά σε υδάτινες κατασκευές με αντίστοιχες λευκές λεπτομέρειες, αναδεικνύοντας μία καθαρή, κομψή και μίνιμαλ αισθητική.

Το φωτιστικό διαθέτει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και υψηλή αντοχή στα χημικά. Τοποθετείται υποβρύχια στα τοιχία της κατασκευής.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light made of white ABS plastic, available with an MR16-type LED bulb.

The white housing blends perfectly with water features featuring matching white elements, highlighting a clean, elegant, and minimal aesthetic.


The fixture offers UV protection and high resistance to chemicals, and it is designed for underwater wall installation.

Manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA			ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-2M24-02WW		ULSD-2M24-02CW	ULSD-2M60-02B
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-2M24-63WW	ULSD-2M24-63CW	ULSD-2M60-63B	
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 Blue	
Αριθμός LED No. of LED		7	7	15	
Kelvin		3000K	6200K	-	
Lumen		700lm	700lm	400lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		7W	7W	4,5W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 LED / 50mm	110°	25.000 hrs	-20°C – +35°C	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/ πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT




1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

ULS-3

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISHΕπιχρωμιωμένος
μπρούντζος/γυαλιστερό
Bronze chrome
plated/glossyΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 54mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

14mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION1" βιδωτό
1" male thread

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρό φωτιστικό πισίνας ή spa από επιχρωμιωμένο μπρούντζο με σύγχρονο glossy φινίρισμα.

Το φωτιστικό διατίθεται με λάμπα αλογόνου και μπρούντζινο παξιμάδι στερέωσης ενώ το ιδιαίτερα μικρό του μέγεθος, το καθιστά ιδανικό για χρήση σε spa ως βασική πηγή φωτισμού. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά ενώ ο λαμπτήρας του προστατεύεται κάτω από ειδικό ανθεκτικό γυαλί.

Το φωτιστικό παρέχεται με 1" αρσενικό σπείρωμα για την εγκατάστασή του και είναι ιδανικό για τοποθέτηση τόσο στα τοιχία όσο και στον πυθμένα της υδάτινης κατασκευής που μπορεί να είναι είτε σκυροδέματος είτε πολυεστερική.

Τέλος, να σημειωθεί πως η ειδική βίδα στην πρόσοψή του δεν επιτρέπει στα παιδιά την αφαίρεσή της καθιστώντας το ιδιαίτερα ασφαλές.

- ▶ Γυαλί ασφαλείας.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.

DESCRIPTION

Mini bronze chrome plated underwater pool or spa light with a contemporary glossy finish.

It has a halogen bulb with a bronze fixing nut, while its small size makes it ideal for use as the main source of light in spas.

It is chemical resistant and the bulb is protected behind an enduring tempered glass.




It comes equipped with an 1" male thread for its installation on the wall or the bottom of a concrete or polyester basin.

Finally, it should be noted that a specially designed screw on the faceplate hinders its removal, thus making this light very safe around children.

- ▶ Safety glass.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65 m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο	1" βιδωτό 1" male thread	ULS-3H20-01WW	ULS-3H35-01WW
Χρώμα Colour		WW	WW
Kelvin		3000K	3000K
Lumen		700lm	1500lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		20W	35W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 αλογόνου MR16 halogen	36°	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/σπα σκυροδέματος/πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.



ULS-4/LLS-4

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 163mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	16mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό το οποίο παρέχεται μαζί με τη φωλιά εντοιχισμού του.

Είναι ιδανικό για υποβρύχια εγκατάσταση στα τοιχία της υδάτινης κατασκευής.

Το φωτιστικό παρέχεται με λάμπα αλογόνου που προσφέρει λευκό ζωηρό φωτισμό και είναι κατάλληλο για πισίνες και spa σκυροδέματος ή liner ενώ συμπληρώνει ιδανικά ένα περιβάλλον με λευκό εξοπλισμό.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

White ABS plastic underwater pool or spa light that comes with its own wall niche.

Ideal for underwater wall installation. It is equipped with a halogen bulb that provides a bright white light. Suitable for concrete or liner pools/spas.




It is an ideal addition to an environment with white equipment.

- IP rating: IP68.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULS-4H50-PFWW	
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLS-4H50-PFWW	
Χρώμα Colour		WW	
Kelvin		3000K	
Lumen		2000lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		50W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 αλογόνου MR16 halogen	36°	2m 2x1,5mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.

ULSD-4M/LLSD-4M

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 163mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	16mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κομψό και λειτουργικό φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, που διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού και λάμπα LED τύπου MR16.

Κατάλληλο για υποβρύχια τοποθέτηση στα τοιχία της πισίνας, προσφέρει αξιόπιστη απόδοση τόσο σε κατασκευές από σκυρόδεμα όσο και σε πισίνες liner.

Η UV προστασία εξασφαλίζει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικά καθιστά το φωτιστικό ιδανικό για μακροχρόνια χρήση.

Το λευκό του περίβλημα δένει αρμονικά με περιβάλλοντα εξοπλισμένα σε παρόμοιους τόνους, προσδίδοντας μια καθαρή, μίνιμαλ αισθητική και διακριτική κομψότητα σε κάθε υδάτινη εγκατάσταση.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Elegant and functional pool or spa light made of white ABS plastic, supplied with a recessed niche and an MR16-type LED bulb.

Suitable for underwater wall installation, it ensures reliable performance in both concrete and liner pool constructions.




UV protection offers resistance against sun exposure, while its high chemical durability makes it ideal for long-term use.

The white housing blends seamlessly with surrounding elements in matching tones, adding a clean, minimal aesthetic and subtle elegance to any aquatic setting.

- IP rating: IP68.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULSD-4M24-PFWW	ULSD-4M24-PFCW	ULSD-4M60-PFB	
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLSD-4M24-PFWW	LLSD-4M24-PFCW	LLSD-4M60-PFB	
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 Blue	
Αριθμός LED No. of LED		7	7	15	
Kelvin		3000K	6200K	–	
Lumen		700lm	700lm	450lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		7W	7W	4,5W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 LED / 50mm	110°	25.000 hrs	-20°C – +35°C	2m 2×1,5mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa




ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.

ULSD-4R/LLSD-4R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 163mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

16mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED και δυνατότητα RGB φωτισμού με 14 εντυπωσιακά προγράμματα.

Η τεχνολογία ρητίνης αποτρέπει την είσοδο νερού στο εσωτερικό του λαμπτήρα, εξασφαλίζοντας υψηλή στεγανότητα και αξιοπιστία.

Το φωτιστικό συνοδεύεται από φωλιά εντοιχισμού και τοποθετείται υποβρύχια στα τοιχία της κατασκευής. Διαθέτει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και αποτελεί ιδανική πρόταση για σύγχρονες, καλαίσθητες υδάτινες εγκαταστάσεις.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light made of white ABS plastic, equipped with a resin-filled LED and RGB lighting capabilities featuring 14 dynamic programs.




The resin technology prevents water ingress into the lamp, ensuring excellent watertightness and long-lasting performance.

The fixture comes with a recessed niche and is designed for underwater wall installation. It also offers UV protection, making it a reliable and stylish solution for modern aquatic environments.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULSD-4R16-PFWW	ULSD-4R16-PFDW	ULSD-4R16-PFB	ULSD-4R24-PFM
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLSD-4R16-PFWW	LLSD-4R16-PFDW	LLSD-4R16-PFB	LLSD-4R24-PFM
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		16	16	16	24
Kelvin		3300K	5000K	–	–
Lumen		700lm	750lm	170lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		–	–	462nm	–
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8W	8W	8W	13W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1.5mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.




Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



ULS-5

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISH

Μπρούντζινο
επιχρωμιωμένο σώμα &
πρόσωπο από ανοξ. ατσάλι
AISI-316/γυαλιστερό
Bronze chrome plated body
& stainless steel AISI-316
faceplate/glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 87mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

8mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εντυπωσιακό φωτιστικό πισίνας ή spa, με σώμα από επιχρωμιωμένο μπρούντζο και επίπεδη πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και glossy φινιρίσμα.

Εξοπλισμένο με λάμπα αλογόνου, προσφέρει έντονο λευκό φωτισμό, ιδανικό για ανάδειξη του χώρου είτε μέσω τοποθέτησης στα τοιχία είτε στον πυθμένα της υδάτινης κατασκευής. Η στιβαρή κατασκευή του σε συνδυασμό με την ευελιξία τοποθέτησης το καθιστούν ιδανική επιλογή για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.

Το κομψό αυτό φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Striking pool or spa light featuring a chrome-plated bronze body and a flat AISI-316 stainless steel front with a glossy finish.


Equipped with a halogen bulb, it delivers powerful white illumination, ideal for highlighting the space whether installed on the pool walls or at the bottom. Its robust construction combined with flexible installation options makes it a perfect choice for demanding applications.

This elegant light is designed in 2" male thread for screw mounting installation or in 63mm for push mounting installation. For installations on polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

- IP rating: IP68.
- 1.65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall/bottom.
- Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULS-1H35-02WW	ULS-1H50-02WW
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULS-1H35-63WW	ULS-1H50-63WW
Χρώμα Colour		WW	WW
Kelvin		3000K	3000K
Lumen		1500lm	2000lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		35W	50W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 αλογόνου MR16 halogen	36°	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



- WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
- PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
- WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
- PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

ULSD-5M

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ / ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ MATERIAL / FINISH

Μπρούντζινο
επιχρωμωμένο σώμα &
πρόσωπο από ανοξ. ατσάλι
AISI-316/γυαλιστερό
Bronze chrome plated body
& stainless steel AISI-316
faceplate/glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS

Ø 87mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS

8mm

ΣΥΝΔΕΣΗ CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa με επίπεδη πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από επιχρωμωμένο μπρούντζο, που συνδυάζει ανθεκτικότητα με κομψή αισθητική.

Διαθέτει λάμπα LED τύπου MR16 και το glossy φινίρισμα ενισχύει την αισθητική του σχεδιασμού, ενώ η επίπεδη πρόσοψη επιτρέπει εύελικτη τοποθέτηση, τόσο στα τοιχία όσο και στον πυθμένα της κατασκευής.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63mm για κουμπωτή τοποθέτηση, ενώ για χρήση σε πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

Ξεχωρίζει για την εξαιρετική του αντοχή στα χημικά, αποτελώντας ιδανική επιλογή για απαιτητικά υδάτινα περιβάλλοντα.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- ▶ Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light with a flat front made of AISI-316 stainless steel and a chrome-plated bronze body, combining durability with refined aesthetics.

It features an MR16-type LED bulb, while its glossy finish enhances the elegance of the design. The flat front allows for flexible installation, either on the pool walls or at the bottom of the structure.


Supplied with a snap-in mounting system for easy and secure installation. In applications with polyester pools, it includes a threaded fitting and plastic nut for added stability.

Notable for its excellent resistance to chemicals, it is an ideal choice for demanding aquatic environments.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 1.65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall/bottom.
- ▶ Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA			ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-5M24-02WW		ULSD-5M24-02CW	ULSD-5M60-02B
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-5M24-63WW	ULSD-5M24-63CW	ULSD-5M60-63B	
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 Blue	
Αριθμός LED No. of LED		7	7	15	
Kelvin		3000K	6200K	–	
Lumen		700lm	700lm	400lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		7W	7W	4,5W	
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
MR16 LED / 50mm	110°	25.000 hrs	-20°C – +35°C	1,65m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/ πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT




1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

ULSD-5R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ MATERIAL/FINISH

Μπρούντζινο
επιχρωμιωμένο σώμα &
πρόσωπο από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI-316/
γυαλιστερό
Bronze chrome plated body
& stainless steel AISI-316
faceplate/glossy

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS

Ø 87mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS

8mm

ΣΥΝΔΕΣΗ CONNECTION

- 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 2" male thread
- 63mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από επιχρωμιωμένο μπρούντζο, που συνδυάζει ποιότητα κατασκευής και υψηλή αισθητική.

Εξοπλίζεται με λάμπα ρητίνης LED, η οποία εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα, αποτρέποντας τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό της. Στην RGB εκδοχή του, προσφέρει δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων μέσω 14 διαφορετικών προγραμμάτων, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα στον χώρο. Παράλληλα, υποστηρίζει τη χρήση dimmer ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light featuring an AISI-316 stainless steel front and a chrome-plated bronze body, combining build quality with refined aesthetics.


It is equipped with a resin-filled LED bulb that ensures complete watertightness by preventing water ingress. In its RGB version, it offers 14 built-in lighting programs for dynamic color transitions, creating a unique ambiance in any pool environment.

Additionally, it supports the use of a dimmer to adjust brightness levels in warm white and daylight white tones, allowing for tailored lighting control.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall/bottom.
- Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-5R16-02WW	ULSD-5R16-02DW	ULSD-5R16-02B	ULSD-5R24-02M
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-5R16-63WW	ULSD-5R16-63DW	ULSD-5R16-63B	ULSD-5R24-63M
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		16	16	16	24
Kelvin		3300K	5000K	-	-
Lumen		700lm	750lm	170lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	462nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8W	8W	8W	13W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz

Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/ πολυεστερικές Concrete/polyester pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες, το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
For installation on polyester pools, the fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

ULSD-6

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 83mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

9mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό*
- 2" κολλητό*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting*
- 2" slip*

*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.
Options available upon request.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής αισθητικής φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED για απόλυτη στεγανότητα.

Εναρμονίζεται ιδανικά με λευκά εξαρτήματα πισίνων σκυροδέματος. Προσφέρει ποιοτικό φωτισμό από τον πυθμένα ή τα τοιχία.

Διαθέσιμο με 1,5" ή 2" σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή. Ιδανικό για τοιχία ή πυθμένα πισίνας ή spa.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION




Elegant pool or spa light made from white ABS plastic, featuring a waterproof resin-filled LED bulb. Perfect for concrete pools with white fittings, providing high-quality illumination from the bottom or walls.

Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting or 63mm for push mounting. Suitable for wall or bottom installation.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall/bottom.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	1.5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-6R16-15WW	ULSD-6R16-15DW	ULSD-6R16-15B	ULSD-6R24-15M
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-6R16-02WW	ULSD-6R16-02DW	ULSD-6R16-02B	ULSD-6R24-02M
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-6R16-63WW	ULSD-6R16-63DW	ULSD-6R16-63B	ULSD-6R24-63M
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		16	16	16	24
Kelvin		3300K	5000K	-	-
Lumen		700lm	750lm	170lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	462nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8W	8W	8W	13W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία Λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες/σπα σκυροδέματος Concrete pools/spa



ΠΡΟΔΙΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.

ULSD-7

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIAL

Πρόσωπο από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI-316 & σώμα
από λευκό ABS πλαστικό
Stainless steel AISI-316 front
& white ABS plastic body

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 88mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

10mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό*
- 2" κολλητό*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting*
- 2" slip*

*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.
Options available upon request.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό εξαιρετικού design, ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος, με υψηλή αντοχή στα χημικά. Διαθέτει λάμπα ρητίνης LED.

Διαθέσιμο με 1,5" ή 2" σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή. Ιδανικό για τοιχία ή πυθμένα πισίνας ή spa.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION


Elegant and highly durable, this light is ideal for concrete pools due to its chemical-resistant materials.

Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting or 63mm for push mounting. Suitable for wall or bottom installation.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall/bottom.
- Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	1,5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-7R16-15WW	ULSD-7R16-15DW	ULSD-7R16-15B	ULSD-7R24-15M
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-7R16-02WW	ULSD-7R16-02DW	ULSD-7R16-02B	ULSD-7R24-02M
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-7R16-63WW	ULSD-7R16-63DW	ULSD-7R16-63B	ULSD-7R24-63M
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		16	16	16	24
Kelvin		3300K	5000K	-	-
Lumen		700lm	750lm	170lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	462nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8W	8W	8W	13W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία Λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 50mm Resin filled / 50mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες/σπα σκυροδέματος Concrete pools/spa



ΠΡΟΔΙΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.

ULSD-8

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 176mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

30mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό*
- 2" κολλητό*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting*
- 2" slip*

*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.
Options available upon request.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό φωτιστικό πισίνας ή spa από ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED για πλήρη στεγανότητα.

Ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος με λευκό εξοπλισμό, προσφέροντας κομψότητα και ισχυρό φωτισμό που προέρχεται είτε από τα τοιχία είτε από τον πυθμένα του υδάτινου περιβάλλοντος.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή, με εξαιρετική ανθεκτικότητα τόσο στα χημικά όσο και στις ακτίνες UV.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

White underwater pool or spa light made of ABS plastic, featuring a resin-filled LED bulb that ensures water resistance.


Ideal for concrete swimming pools with white fittings, providing vibrant illumination from the walls or the bottom of the pool/spa.

Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting installation or 63mm for push mounting. Outstanding chemical resistance and UV protection.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall/bottom.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	1,5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-8R64-15WW	ULSD-8R64-15DW	ULSD-8R64-15B	ULSD-8R48-15M
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-8R64-02WW	ULSD-8R64-02DW	ULSD-8R64-02B	ULSD-8R48-02M
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-8R64-63WW	ULSD-8R64-63DW	ULSD-8R64-63B	ULSD-8R48-63M
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		64	64	64	48
Kelvin		3300K	5000K	-	-
Lumen		2400lm	2600lm	480lm	1900lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	462nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		23W	25W	25W	31W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία Λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης /100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες/σπα σκυροδέματος Concrete pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).




Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.

ULSD-9

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIAL

Πρόσωπο από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI-316 & σώμα
από λευκό ABS πλαστικό
Stainless steel AISI-316 front
& white ABS plastic body

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 195mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE
THICKNESS

40mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION

- 1,5" ή 2" βιδωτό
- 63mm κουμπωτό
- 50mm κουμπωτό*
- 2" κολλητό*
- 1,5" or 2" male thread
- 63mm push mounting
- 50mm push mounting*
- 2" slip*

*Διαθέσιμες επιλογές κατόπιν ζήτησης.
Options available upon request.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 για επιτοίχια τοποθέτηση, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED.

Κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63mm για κουμπωτή εφαρμογή, ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION


Underwater pool or spa light with a stainless steel AISI-316 faceplate for wall installation.

Available with a 1.5" or 2" male thread for screw mounting installation or 63mm for push mounting installation. An elegant choice for concrete pools.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall/bottom.
- Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	1,5" βιδωτό 1.5" male thread	ULSD-9R64-15WW	ULSD-9R64-15DW	ULSD-9R64-15B	ULSD-9R48-15M
	2" βιδωτό 2" male thread	ULSD-9R64-02WW	ULSD-9R64-02DW	ULSD-9R64-02B	ULSD-9R48-02M
	63mm κουμπωτό 63mm push mounting	ULSD-9R64-63WW	ULSD-9R64-63DW	ULSD-9R64-63B	ULSD-9R48-63M
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		64	64	64	48
Kelvin		3300K	5000K	-	-
Lumen		2400lm	2600lm	480lm	1900lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	462nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		23W	25W	25W	31W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία Λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης /100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm ²	Πισίνες/σπα σκυροδέματος Concrete pools/spa



ΠΡΟΔΙΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



1. WC-350 φλάντζα + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με σύνδεση 2" σπείρωμα).
2. PP-35063 σωλήνας + CCT-063 τάπα (για εγκατάσταση με κουμπωτή σύνδεση Ø 63mm).
1. WC-350 wall conduit + CCT-063 cap (for installation of 2" male thread connection).
2. PP-35063 wall pipe + CCT-063 cap (for installation of Ø 63mm push mounting connection).



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.

ULSD-10/LLSD-10

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 176mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

30mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall nicheΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

Black Grey Sand

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό φωτιστικό πισίνας ή spa από ABS πλαστικό, ιδανικό για κατασκευές με λευκό εξοπλισμό, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED που αποτρέπει τη διείσδυση νερού.

Το φωτιστικό παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού και τοποθετείται στα τοιχώματα του υδάτινου περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος, liner πισίνες και spa.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

White ABS plastic underwater pool or spa light, perfect for pools with white fittings.

Equipped with a resin-filled LED bulb that prevents water infiltration.




It comes with a wall niche for easy installation, ideal for creating a cozy and relaxing ambiance.

A great choice for concrete pools, liner pools, and spas.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULSD-10R64-PMWW	ULSD-10R64-PMDW	ULSD-10R64-PMB	ULSD-10R48-PMM
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLSD-10R64-PMWW	LLSD-10R64-PMDW	LLSD-10R64-PMB	LLSD-10R48-PMM
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		64	64	64	48
Kelvin		3300K	5000K	-	-
Lumen		2400lm	2600lm	480lm	1900lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	462nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		23W	25W	25W	31W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2×1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

ULSD-11/LLSD-11

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIAL

Πρόσωπο από ανοξείδωτο
ατσάλι AISI-316 & σώμα
από λευκό ABS πλαστικό
Stainless steel AISI-316 front
& white ABS plastic body

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 170mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

10mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας ή spa, κατάλληλο για υποβρύχια εγκατάσταση σε πισίνες σκυροδέματος ή με επένδυση liner.

Διαθέτει ανθεκτικό σώμα από πλαστικό ABS και πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στα χημικά.

Εξοπλίζεται με λάμπα ρητίνης LED που αποτρέπει τη διείσδυση νερού. Ο κομψός, σύγχρονος σχεδιασμός του, δημιουργεί ζεστή ατμόσφαιρα στον χώρο.

Μπορεί να τοποθετηθεί στα τοιχώματα της πισίνας ή του spa.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Pool or spa light, suitable for underwater installation in concrete or liner pools.

It features a durable ABS plastic body and a stainless steel (AISI-316) front, ensuring high resistance to pool chemicals.


Equipped with a resin-encapsulated LED bulb that prevents water ingress. Its sleek, modern design creates a warm and inviting atmosphere in the space.

It can be installed on the walls of the pool or spa.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to a depth of 1m.
- 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	πισίνες/spa σκυροδέματος concrete pools/spa	ULSD-11R64-PMWW	ULSD-11R64-PMDW	ULSD-11R64-PMB	ULSD-11R48-PMM
	liner πισίνες/spa liner pools/spa	LLSD-11R64-PMWW	LLSD-11R64-PMDW	LLSD-11R64-PMB	LLSD-11R48-PMM
Χρώμα Colour		WW	DW	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		64	64	64	48
Kelvin		3300K	5000K	-	-
Lumen		2400lm	2600lm	480lm	1900lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	462nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		23W	25W	25W	31W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2m 2×1mm ²	Πισίνες/spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools/spa




ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

ULSD-12

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
RECESSED HALOGEN POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ/ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
MATERIAL/FINISHΑνοξείδωτο ατσάλι
AISI-316, γυαλιστερό
Stainless steel
AISI-316, glossyΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 50mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

2mm

ΣΥΝΔΕΣΗ
CONNECTION40mm κουμπωτό
40mm push mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Spot φωτιστικό, ιδανικό για spa, μικρού μεγέθους πισίνες ή ως βοηθητικό φωτιστικό σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 με glossy φινιρίσμα, διαθέτει λεπτό και συμπαγή σχεδιασμό, μικρή πρόσοψη και σύνδεση τύπου κουμπωτής εφαρμογής.

Εξοπλίζεται με πλακέτα LED ισχύος 2W και προσφέρει μονόχρωμο φωτισμό.

Κατάλληλο για υποβρύχια εγκατάσταση, τόσο στα τοιχώματα όσο και στον πυθμένα δεξαμενών από σκυρόδεμα.

Διακρίνεται για την ιδιαίτερη αντοχή του στα χημικά προϊόντα της πισίνας.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και ψυχρό λευκό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 1,65m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x0,75mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Spot light, ideal for spas, small-sized pools, or as an auxiliary light in larger installations.

Made of AISI-316 stainless steel with a glossy finish, it features a slim, compact design with a small front face and a snap-fit connection system.

It comes with a 2W LED board, providing single-color illumination.




Suitable for underwater installation, both on the walls and the floor of concrete pool structures.

It stands out for its excellent resistance to pool chemicals.

- Dimming ability for warm white and cool white illumination.
- IP rating: IP68.
- 1.65 m of H07RN-F, cable size 2x0.75 mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall/bottom.
- Chemical resistance.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Μοντέλο	1" βιδωτό 1" male thread	ULSD-12M1-40WW	ULSD-12M1-40CW	
Χρώμα Colour		 WW	 CW	
Αριθμός LED No. of LED		1	1	
Kelvin		3000K	6500K	
Lumen		213lm	260lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		2W	2W	
Τάση Voltage		12/24V-DC 50/60Hz	12/24V-DC 50/60Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Ανοιχτού τύπου πλακέτα / 20mm Open type LED board / 20mm	~ 45°x20° οβάλ ακτίνα (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται) ~ 45°x20° oval beam (depending on the used lens)	> +70°C	1,65m 2x0,75mm²	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spa

WPL-1

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING HALOGEN POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 290mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATION

- Πλαστικός δακτύλιος
- Πλάκα στήριξης
- Fixing ring
- S.S. plate

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανθεκτικό ABS πλαστικό, ιδανικό για υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα.

Διατίθεται με ανοξείδωτη πλάκα στήριξης ή πλαστικό στρογγυλό δακτύλιο και προστατευτικό τζάμι.

Διαθέτει λαμπτήρα αλογόνου για καθαρό, λευκό φωτισμό, ενώ το υλικό κατασκευής του προσφέρει υψηλή αντοχή σε χημικά και UV ακτινοβολία.

Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ Θωρακισμένο γυαλί προστασίας.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

DESCRIPTION

White ABS pool light designed for wall-mounted installation in existing concrete pools.

Includes a stainless steel mounting plate or a plastic round bracket, along with a protective glass cover.

Equipped with a halogen bulb for crisp white illumination, and built from durable materials resistant to pool chemicals and UV exposure.


Supplied with all necessary mounting accessories (screws and plugs) for fast and easy installation on the pool wall. Final light adjustment is completed during installation.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ Tempered protection glass.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1.5mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.
- ▶ Easy installation & service.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Μοντέλο Model	Πλαστικός δακτύλιος Fixing ring	WPL-1H50-PR	WPL-1H100-PR
	Πλάκα στήριξης S.S. plate	WPL-1H50-SP	WPL-1H100-SP
Χρώμα Colour		WW	WW
Kelvin		3000K	3300K
Lumen		900lm	2800lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		50W	100W
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz
Τύπος λάμπα Bulb type		Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
G.635 αλογόνου G.635 halogen		2,5m 2x1,5mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools



Πλαστικός δακτύλιος
στήριξης.
Plastic fixing ring.



Ανοξείδωτη πλάκα
στερέωσης.
S.S. fixing ring.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Αναβαθμίστε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα, προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00). Διατίθεται επίσης, ως πιο οικονομική επιλογή, επιχρωμιωμένη πλαστική πρόσοψη (FFW-PC0).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish. Also available as a more economical option, chrome-plated plastic front cover (FFW-PC0).

WPLD-1R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 290mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATION

- Πλαστικός δακτύλιος
- Πλάκα στήριξης
- Fixing ring
- S.S. plate

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

Black Grey Sand

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας για επιτοίχια τοποθέτηση, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED που εμποδίζει την εισχώρηση νερού στο εσωτερικό του.

Κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό υψηλής ανθεκτικότητας, συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση.

Ιδανικό για υφιστάμενες πισίνες σκυροδέματος, τοποθετείται στα τοιχία με στρογγυλό πλαστικό δακτύλιο ή παραλληλόγραμμη ανοξείδωτη πλάκα στήριξης, προσφέροντας ευελιξία και ασφάλεια.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

DESCRIPTION

Wall mounting swimming pool light equipped with a resin filled LED bulb that prevent water from infiltrating the light.




White ABS plastic that is highly durable and comes with all mounting equipment to ensure an easy and quick installation and maintenance. Perfect for already made concrete swimming pools.

The bulb can be adjusted either by a plastic round fixing ring or by a stainless steel rectangular fixing plate. Ideal for concrete pools.

- ▶ 16 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.
- ▶ Easy installation & service.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Μοντέλο Model	Πλαστικός δακτύλιος Fixing ring	WPLD-1RM351-PRWW	WPLD-1R90-PRCW	WPLD-1R324-PRCW	WPLD-1R531-PRCW	WPLD-1R90-PRM	WPLD-1R324-PRM	WPLD-1R531-PRM
	Πλάκα στήριξης S.S. plate	WPLD-1RM351-SPWW	WPLD-1R90-SPCW	WPLD-1R324-SPCW	WPLD-1R531-SPCW	WPLD-1R90-SPM	WPLD-1R324-SPM	WPLD-1R531-SPM
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	CW	RGB	RGB	RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation			
Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm	120°	> 25.000 hrs	> +40°C	4m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools			



Πλαστικός δακτύλιος
στήριξης.
Plastic fixing ring.



Ανοξείδωτη πλάκα
στερέωσης.
S.S. fixing ring.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Αναβαθμίστε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα, προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00). Διατίθεται επίσης, ως πιο οικονομική επιλογή, επιχρωμαωμένη πλαστική πρόσοψη (FFW-PC0).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish. Also available as a more economical option, chrome-plated plastic front cover (FFW-PC0).





Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



WPLD-1A

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 290mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATION

- Πλαστικός δακτύλιος
- Πλάκα στήριξης
- Fixing ring
- S.S. plate

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

Black Grey Sand

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από λευκό ABS πλαστικό υψηλής ποιότητας, με αντοχή σε UV ακτινοβολία και χημικά.

Διαθέτει πλακέτα LED ανοιχτού τύπου και συνοδεύεται από εξαρτήματα στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Κατάλληλο μόνο για πισίνες σκυροδέματος, τοποθετείται με στρογγυλό πλαστικό δακτύλιο ή παραλληλόγραμμη ανοξείδωτη πλάκα στήριξης.

Ξεχωρίζει για τον κομψό σχεδιασμό του και περιλαμβάνει προστατευτικό τζάμι.

- Θωρακισμένο γυαλί προστασίας.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

DESCRIPTION

Wall-mounted pool light made of high-quality white ABS, resistant to UV radiation and pool chemicals.

It features an open-type LED board and comes with mounting accessories for easy installation and maintenance.




Suitable exclusively for concrete pools, it can be installed using either a plastic fixing ring or a stainless steel rectangular plate.

Notable for its elegant design, it also includes a protective glass cover.

- Tempered protection glass.
- IP rating: IP68.
- 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- 1m of flexible conduit hose.
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection & chemical resistance.
- Easy installation & service.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				
Μοντέλο Model	Πλαστικός δακτύλιος Fixing ring	WPLD-1A216-PRWW	WPLD-1A216-PRCW	WPLD-1A216-PRB	WPLD-1A324-PRWW	WPLD-1A324-PRCW
	Πλάκα στήριξης S.S. plate	WPLD-1A216-SPWW	WPLD-1A216-SPCW	WPLD-1A216-SPB	WPLD-1A324-SPWW	WPLD-1A324-SPCW
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 Blue	 WW	 CW
Αριθμός LED No. of LED		216	216	216	324	324
Kelvin		3000K	6000K	–	3000K	6000K
Lumen		900-1000lm	900-1000lm	900-1000lm	1400-1500lm	1400-1500lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		17W	17W	17W	25W	25W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature		Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Ανοιχτού τύπου πλακέτα / 155mm Open type LED board / 155mm		115°-130°	> +70°C		2,5m 2×1mm²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools



Πλαστικός δακτύλιος
στήριξης.
Plastic fixing ring.



Ανοξείδωτη πλάκα
στερέωσης.
S.S. fixing ring.




ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Αναβαθμίστε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα, προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00). Διατίθεται επίσης, ως πιο οικονομική επιλογή, επιχρωμιωμένη πλαστική πρόσοψη (FFW-PC0).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish. Also available as a more economical option, chrome-plated plastic front cover (FFW-PC0).

WPLD-2R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 175mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

27mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια
Wall mountingΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κομψό φωτιστικό πισίνας κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό υψηλής αντοχής, ιδανικό για υφιστάμενες πισίνες σκυροδέματος.

Διαθέτει λάμπα ρητίνης LED που αποτρέπει τη διείσδυση νερού, προσφέρει προστασία από την UV ακτινοβολία και ανθεκτικότητα στα χημικά.

Η εγκατάστασή του είναι αποκλειστικά επιτοίχια και συνοδεύεται από εξαρτήματα στερέωσης.

Αποτελεί ιδανική επιλογή που εναρμονίζεται αρμονικά με κάθε περιβάλλον.

- ▶ Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και ψυχρό λευκό.
- ▶ 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

DESCRIPTION

Exceptionally elegant pool light made of durable white ABS plastic, ideal for existing concrete pools.

It features a resin-sealed LED bulb that prevents water ingress, offers UV protection, and is highly resistant to pool chemicals.


Designed exclusively for wall-mounted installation, it comes with all necessary mounting accessories and supports.

A stylish choice that blends seamlessly into any pool environment.

- ▶ Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- ▶ 14 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection & chemical resistance.
- ▶ Easy installation & service.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model	WPLD-2R64-FUWW	WPLD-2R64-FUDW	WPLD-2R64-FUB	WPLD-2R48-FUM	
Χρώμα Colour	 WW	 DW	 Blue	 RGB	
Αριθμός LED No. of LED	64	64	64	48	
Kelvin	3300K	5000K	–	–	
Lumen	2400lm	2600lm	480lm	1900lm	
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength	–	–	462nm	–	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	23W	25W	25W	31W	
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2,5m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools






ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

WPLD-3R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 195mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια
Wall mounting

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε πισίνες σκυροδέματος.

Διατίθεται με λάμπα ρητίνης LED. Ξεχωρίζει για την υψηλή του ανθεκτικότητά του στα χημικά, ενώ αποτελεί ιδανική επιλογή για εφαρμογές υποβρύχιου φωτισμού.

- Δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) στο θερμό λευκό και λευκό ημέρας.
- 14 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2×1mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION


Premium wall-mounted pool light made of AISI-316 stainless steel, engineered specifically for concrete pool installations.

It features a resin-encapsulated LED lamp. Renowned for its exceptional chemical resistance, it ensures long-lasting performance even in demanding underwater environments.

- Dimming ability for warm white and daylight white illumination.
- 14 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to 1m depth.
- 2.5m of H07RN-F, cable size 2×1mm².
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- Chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model		WPLD-3R64-SPWW	WPLD-3R64-SPDW	WPLD-3R64-SPB	WPLD-3R48-SPM
Χρώμα Colour		 WW	 DW	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED		64	64	64	48
Kelvin		3300K	5000K	–	–
Lumen		2400lm	2600lm	480lm	1900lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		–	–	462nm	–
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		23W	25W	25W	31W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm	116°	> 50.000 hrs	> +40°C	2,5m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools



Ανοξείδωτη βάση στερέωσης.
S.S. fixing plate.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT




Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



WPLD-4R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 240mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

40mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με πλαστικό
εξάρτημα τοποθέτησης
Wall mounting by plastic
bracketΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

Grey

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας LED από λευκό ABS πλαστικό με λεία επιφάνεια, 100% αδιάβροχο και κατάλληλο για υποβρύχια τοποθέτηση σε πισίνες σκυροδέματος.

Διαθέτει λάμπα ρητίνης LED για απόλυτη στεγανότητα και τοποθετείται εύκολα με το παρεχόμενο επιτοίχιο πλαστικό εξάρτημα.

Με πιστοποιήσεις CE & RoHS, αντέχει σε UV ακτινοβολία και χημικά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και μακρόχρονη λειτουργία.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Wall-mounted LED pool light made of white ABS with a smooth finish, fully waterproof and suitable for underwater installation in concrete pools.


It features a LED resin filled for complete watertight protection and installs easily using the included plastic wall-mounting accessory.

Certified with CE & RoHS, it offers excellent resistance to UV exposure and pool chemicals, ensuring reliable, long-term performance.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	WPLD-4R351-PBW		WPLD-4R351-PBCW	WPLD-4R351-PBB	WPLD-4R351-PBM
Χρώμα Colour	 WW		 CW	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED	351		351	351	351
Kelvin	3000K		6400K	–	–
Lumen	2500lm		2750lm	1250lm	1370lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W		25W	25W	25W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 176mm Resin filled / 176mm	120°	50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm²	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Πλαστικό
εξάρτημα
για πισίνες Liner
(PFR-4R4).
Bracket for Liner
pools (PFR-4R4).



Πλαστικό
εξάρτημα
για πολυεστερικές
πισίνες (PFR-4R2).
Bracket for polyester
pools (PFR-4R2).



Αδιάβροχη σύνδεση
καλωδίου (GL-001).
Waterproof cable
gland (GL-001).



Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be waterproof protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.

WPLD-5R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
WALL MOUNTING LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 240mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

38mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με ανοξείδωτο
εξάρτημα τοποθέτησης
Wall mounting by S.S.
bracket

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας LED με πρόσοψη και βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι, πλήρως αδιάβροχο, κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος.

Διαθέτει λάμπα ρητίνης LED για απόλυτη στεγανότητα και σταθερή απόδοση στο χρόνο. Το παρεχόμενο ανοξείδωτο εξάρτημα στήριξης εξασφαλίζει στιβαρή εγκατάσταση.

Πιστοποιημένο με CE & RoHS, προσφέρει αντοχή σε UV ακτινοβολία και χημικά, ιδανικό για απαιτητικές συνθήκες.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Wall-mounted LED pool light with stainless steel front and mounting base, fully waterproof and suitable for concrete pools.

It features a resin-sealed LED lamp for complete watertight protection and long-lasting performance.


The included stainless steel mounting accessory ensures a solid and secure installation.

CE & RoHS certified, it offers resistance to UV radiation and chemicals, making it ideal for demanding conditions.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model		WPLD-5R351-SBWW	WPLD-5R351-SBCW	WPLD-5R351-SBB	WPLD-5R351-SBM
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	351	351	351
Kelvin		3000K	6400K	–	–
Lumen		2500lm	2750lm	1250lm	1370lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	25W	25W	25W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 176mm Resin filled / 176mm	120°	50.000 hrs	> +40°C	2m 2×1mm²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση
καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland
(GL-001).



Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be waterproof protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.



WPLD-6R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 180mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

38mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με πλαστικό
εξάρτημα τοποθέτησης
Wall mounting by plastic
bracket

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED από λευκό ABS πλαστικό, πλήρως αδιάβροχο και ιδανικό για χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Προσφέρει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό, κατάλληλο για γενική ή περιμετρική κάλυψη του χώρου.

Συνδυάζει υψηλή απόδοση με ανθεκτική κατασκευή και είναι εξοπλισμένο πλαστικό εξάρτημα για εύκολη τοποθέτηση.

Αποτελεί αξιόπιστη λύση με χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Wall-mounted resin LED pool light made of white ABS, fully waterproof and ideal for use in concrete pools or spas.

It delivers strong and uniform illumination, suitable for general or perimeter lighting coverage

Combining high performance with a durable construction, it comes with a plastic mounting accessory for easy installation.


A reliable solution with low energy consumption and long service life.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	WPLD-6R162-PBWW		WPLD-6R162-PBCW	WPLD-6R162-PBB	WPLD-6R162-PBM
Χρώμα Colour	 WW		 CW	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED	162		162	162	162
Kelvin	3000K		6400K	–	–
Lumen	1000lm		1100lm	450lm	550lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	10W		10W	10W	10W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / 132mm Resin filled / 132mm	120°	50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm²	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Πλαστικό εξάρτημα
για πισίνες Liner/
Fiberglass (PRF-6R7).

Bracket for Liner/Fiberglass
pools (PRF-6R7).




Αδιάβροχη σύνδεση
καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland
(GL-001).



Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be waterproof protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.

WPLD-8R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 128mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

33mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με σωλήνα
σύνδεσης 1,5"
Wall mounting by in 1.5"
pipe connector

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρού μεγέθους επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED, από λευκό ABS πλαστικό, απόλυτα αδιάβροχο, ιδανικό για υποβρύχια χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Η κατασκευή του εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα, ενώ το μικρό του μέγεθος το καθιστά ιδανικό για σημεία που απαιτούν διακριτικό και στοχευμένο φωτισμό, όπως σκαλοπάτια, ζώνες χαλάρωσης ή περιμετρικές επιφάνειες.

Τοποθετείται εύκολα με το παρεχόμενο εξάρτημα στήριξης και προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Compact wall-mounted resin LED pool light of white ABS, fully waterproof and ideal for underwater use in concrete pools or spas.


Its construction ensures complete watertight protection, while the compact size makes it perfect for areas requiring discreet and focused lighting, such as steps, relaxation zones, or perimeter surfaces.

Easily installed using the included mounting accessory, it delivers reliable performance and long-term durability.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model	WPLD-8R135-15WW		WPLD-8R135-15CW	WPLD-8R135-15B	WPLD-8R135-15M
Χρώμα Colour	 WW		 CW	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED	135		135	135	135
Kelvin	3000K		6400K	–	–
Lumen	800lm		880lm	180lm	440lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8W		8W	8W	8W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / SMD2835 Resin filled / SMD2835	120°	50.000 hrs	> +40°C	2m 2x1mm²	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση
καλωδίου (GL-001).


Waterproof cable gland
(GL-001).



Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be waterproof protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.



WPLD-9R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 128mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

33mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με σωλήνα
σύνδεσης 1,5"
Wall mounting by in 1.5"
pipe connector

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρού μεγέθους επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED, με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλο για υποβρύχια χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Χάρη στη στιβαρή του κατασκευή και την πλήρη στεγανότητα, αποτελεί αξιόπιστη λύση για σημεία που απαιτούν στοχευμένο φωτισμό, όπως σκαλοπάτια, περιμετρικές περιοχές ή ζώνες χαλάρωσης.

Εξοπλίζεται με πρακτικό εξάρτημα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση και προσφέρει σταθερή απόδοση και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Compact wall-mounted resin LED pool light with stainless steel front-face, suitable for underwater use in concrete pools or spas.


Thanks to its robust construction and full waterproof protection, it offers a reliable lighting solution for targeted areas such as steps, perimeter zones, or relaxation spaces.

Equipped with a practical mounting accessory for easy installation, it delivers consistent performance and long-lasting durability.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR	
Μοντέλο Model		WPLD-9R135-15WW	WPLD-9R135-15CW	WPLD-9R135-15B	WPLD-9R135-15M	
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 Blue	 RGB	
Αριθμός LED No. of LED		135	135	135	135	
Kelvin		3000K	6400K	–	–	
Lumen		800lm	880lm	180lm	440lm	
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8W	8W	8W	8W	
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	
Τύπος λάμπας Bulb type		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / SMD2835 Resin filled / SMD2835		120°	50.000 hrs	> +40°C	2m 2×1mm²	Πισίνες σκυροδέματος / Liner / Fiberglass Concrete / Liner / Fiberglass pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT




Αδιάβροχη σύνδεση
καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland
(GL-001).



Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be waterproof protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.

WPLD-10R

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ/SPA
WALL MOUNTING LED POOL/SPA LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΛευκό ABS πλαστικό
White ABS plasticΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 120mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

28mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΕπιτοίχια με βίδες/ούπα
Wall mounting by
screws/upsats

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρού μεγέθους επιτοίχιο φωτιστικό ρητίνης LED, με σώμα από λευκό ABS πλαστικό, πλήρως αδιάβροχο και κατάλληλο για χρήση σε πισίνες σκυροδέματος ή spa.

Χάρη στη μικρή του κατασκευή, ενσωματώνεται διακριτικά σε κάθε σημείο που απαιτεί στοχευμένο φωτισμό, όπως σκαλοπάτια, καθιστικά ή στενά περιθώρια.

Εύκολο στην εγκατάσταση, με σωλήνα σύνδεσης 1,5" και με χαμηλή κατανάλωση.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- ▶ Πιστοποίηση: CE & RoHS.
- ▶ Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

DESCRIPTION

Compact wall-mounted resin LED pool light with white ABS body, fully waterproof and suitable for use in concrete pools or spas.


Its small size allows discreet integration in areas requiring targeted lighting, such as steps, seating zones, or narrow edges.

Easy to install with a 1.5" connection pipe and low energy consumption.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ Easy installation & service.
- ▶ Certification: CE & RoHS.
- ▶ UV protection & chemical resistance.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME			ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Μοντέλο Model		WPLD-10R135-FUWW	WPLD-10R135-FUCW	WPLD-10R135-FUB	WPLD-10R135-FUM
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	135	135	135
Kelvin		3000K	6400K	–	–
Lumen		800lm	880lm	180lm	440lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		8W	8W	8W	8W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος λάμπα Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
Λάμπα ρητίνης / SMD2835 Resin filled / SMD2835	120°	50.000 hrs	> +40°C	2m 2×1mm²	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου (GL-001).

Waterproof cable gland (GL-001).




Η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο καλώδιο. Εάν η σύνδεση του καλωδίου γίνει υποβρύχια, το εξάρτημα σύνδεσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (χρησιμοποιήστε αδιάβροχη σύνδεση καλωδίου ή γεμίστε με εποξειδική κόλλα).
The warranty expires if the cable is damaged. If the cable connection is done underwater, the connection part must be waterproof protected (use waterproof cable gland or fill with epoxy glue). Otherwise, the water will come in the lamp through the wires.



ULP-1/LPL-1

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

RECESSED HALOGEN POOL LIGHT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 300mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	12mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κομψό επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τοποθετείται με φωλιά εντοιχισμού και συνοδεύεται από εύκαμπτο σωλήνα και καλώδιο σύνδεσης.

Διατίθεται με ανοξείδωτη φωλιά είτε σε κωνικό είτε σε στρογγυλό σχήμα, ενώ για πιο οικονομική λύση, προσφέρεται και με φωλιά από ABS πλαστικό.

Ανθεκτικό σε χημικά, μικροοργανισμούς, διάβρωση, οξείδωση και διακυμάνσεις του pH, εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση σε απαιτητικά υδάτινα περιβάλλοντα. Κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος και κατασκευές με liner.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4mm².
- 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Elegant wall-mounted pool light made of high-quality AISI-316 stainless steel, offering exceptional durability. It is installed using a wall niche and comes with a flexible conduit and connection cable.




Available with a stainless steel niche in either conical or round shape, and also offered with a cost-effective ABS plastic niche.

Resistant to chemicals, microorganisms, corrosion, oxidation, and pH fluctuations, it ensures long-lasting performance in demanding aquatic environments. Suitable for both concrete and liner pools.

- IP rating: IP68.
- 2.5m of H07RN-F, cable size 2x4mm².
- 1m of flexible conduit hose.
- Niche with 2 inserts in liner version.
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- Re-bulbing without lowering the water level.
- Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



Μετρήσεις φωτιστικού με ABS στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with ABS round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULP-1H300C-SC-S		
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULP-1H300C-SR-S		
	ABS στρογγυλή ABS round	ULP-1H300C-PR-S		
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPL-1H300C-PC-S		
Χρώμα Colour		WW		
Kelvin		3000K		
Lumen		6000lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300W		
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PAR56	30°	1.000 hrs	2,5m 2x4mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools



RSN-302



RSN-303



RSN-300



RSN-307

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT




Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



ULPD-1R/LPLD-1R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 300mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	12mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτοίχιο φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED, που εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία.

Τοποθετείται επιτοίχια με φωλιά εντοιχισμού, είναι κατάλληλη τόσο για πισίνες σκυροδέματος όσο και για liner και προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά, μικροοργανισμούς και διακυμάνσεις pH.

Ανθεκτικό στη διάβρωση και την οξείδωση, αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για απαιτητικές συνθήκες.

Ως οικονομικότερη επιλογή, διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού από ABS πλαστικό υψηλής ποιότητας.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Wall-mounted pool light made of AISI-316 stainless steel, equipped with resin-filled LED for complete watertightness and long-term reliability.

It is installed using a recessed niche, suitable for both concrete and liner pools, and offers high resistance to chemicals, microorganisms, and pH fluctuations. The LED bulb can be replaced without lowering the water level.

Corrosion and oxidation-resistant, it is a dependable choice for demanding environments.




A more economical version with a high-quality ABS plastic niche is also available.

- ▶ 16 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



Μετρήσεις φωτιστικού με ABS στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with ABS round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-1RM351-SCWW-S	ULPD-1R90-SCCW-S	ULPD-1R324-SCCW-S	ULPD-1R531-SCCW-S	ULPD-1R90-SCM-S	ULPD-1R324-SCM-S	ULPD-1R531-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-1RM351-SRW-W-S	ULPD-1R90-SRCW-S	ULPD-1R324-SRCW-S	ULPD-1R531-SRCW-S	ULPD-1R90-SRM-S	ULPD-1R324-SRM-S	ULPD-1R531-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-1RM351-PRWW-S	ULPD-1R90-PRCW-S	ULPD-1R324-PRCW-S	ULPD-1R531-PRCW-S	ULPD-1R90-PRM-S	ULPD-1R324-PRM-S	ULPD-1R531-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-1RM351-PCWW-S	LPLD-1R90-PCCW-S	LPLD-1R324-PCCW-S	LPLD-1R531-PCCW-S	LPLD-1R90-PCM-S	LPLD-1R324-PCM-S	LPLD-1R531-PCM-S
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 CW	 CW	 RGB	 RGB	 RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	–	–	–
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation	
Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm		120°	> 25.000 hrs	> +40°C	4m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		



RSN-302



RSN-303



RSN-300



RSN-307

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.




Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).



ULPD-1P/LPLD-1P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 300mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

12mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Είναι εξοπλισμένο με λάμπα LED PAR56 και διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού για επιτοίχια τοποθέτηση.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε φωλιά κωνικού ή στρογγυλού σχήματος από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ για πιο οικονομικές λύσεις προσφέρεται και έκδοση από υψηλής ποιότητας πλαστικό ABS.

Το προϊόν ξεχωρίζει για την αξιόπιστη, μακράς διάρκειας απόδοσή του, καθώς δεν διαβρώνεται, δεν οξειδώνεται και δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις του pH ή μικροοργανισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν στο νερό.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

High-quality pool light made of AISI-316 stainless steel. It is equipped with a LED-PAR56 bulb and comes with a recessed niche for wall installation.

Users can choose between a conical or round-shaped niche in stainless steel, while a more budget-friendly version made of premium ABS plastic is also available.




The product stands out for its dependable, long-lasting performance, as it resists corrosion and oxidation, and remains unaffected by pH fluctuations or microorganisms commonly present in pool water.

- ▶ 16 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



Μετρήσεις φωτιστικού με ανοξ. κωνική φωλιά.
Light measurements with S.S. conical wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-1PT135-SCWW-S	ULPD-1PT60-SCCW-S	ULPD-1PT135-SCCW-S	ULPD-1PT60-SCB-S	ULPD-1PT135-SCB-S	ULPD-1PT78-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-1PT135-SRWW-S	ULPD-1PT60-SRCW-S	ULPD-1PT135-SRCW-S	ULPD-1PT60-SRB-S	ULPD-1PT135-SRB-S	ULPD-1PT78-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-1PT135-PRWW-S	ULPD-1PT60-PRCW-S	ULPD-1PT135-PRCW-S	ULPD-1PT60-PRB-S	ULPD-1PT135-PRB-S	ULPD-1PT78-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-1PT135-PCWW-S	LPLD-1PT60-PCCW-S	LPLD-1PT135-PCCW-S	LPLD-1PT60-PCB-S	LPLD-1PT135-PCB-S	LPLD-1PT78-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	Blue	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	-	-	-
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	-	466nm	466nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
PAR56 LED / 178mm	45°	50.000 hrs	-20°C - +80°C	2,5m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		



RSN-302



RSN-303



RSN-300



RSN-307

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.




Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

ULP-2/LPL-2

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

RECESSED HALOGEN POOL LIGHT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 250mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	4mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 με φωλιά εντοιχισμού, διαθέσιμη είτε σε υψηλής ποιότητας ABS πλαστικό, είτε σε ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και εξοπλισμένο με λάμπα αλογόνου PAR56 για λευκό φωτισμό. Το λεπτό πάχος του σώματος προσδίδει κομψότητα και διακριτική αισθητική που ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον.

Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε πισίνες σκυροδέματος όσο και liner και παρέχεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για επιτοίχια τοποθέτηση όπως βίδες, καλώδιο και εύκαμπτο σωλήνα.

Χάρη στα υλικά κατασκευής του, παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά. Ξεχωρίζει για τη μακροχρόνια, αξιόπιστη απόδοσή του και προσφέρει προστασία από διάβρωση, οξείδωση, διακυμάνσεις pH και μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο υδατικό περιβάλλον.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4mm².
- 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of AISI-316 stainless steel with a recessed niche, available either in high-quality ABS plastic or AISI-316 stainless steel, and equipped with a PAR56 halogen bulb for white illumination. The 4mm-thick body gives it a sleek and elegant appearance, suitable for any environment.

It is ideal for both concrete and liner pools and comes complete with all necessary accessories for wall installation, including screws, cable, and flexible conduit.

Thanks to its construction materials, it offers excellent resistance to chemicals.




It stands out for its long-lasting and reliable performance, while providing protection against corrosion, oxidation, pH fluctuations, and microorganisms present in the aquatic environment.

- IP rating: IP68.
- 2.5m of H07RN-F, cable size 2x4mm².
- 1m of flexible conduit hose.
- Niche with 2 inserts in liner version.
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- Re-bulbing without lowering the water level.
- Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



Μετρήσεις φωτιστικού με ανοξ. στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with S.S. round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULP-2H300C-SC-S		
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULP-2H300C-SR-S		
	ABS στρογγυλή ABS round	ULP-2H300C-PR-S		
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPL-2H300C-PC-S		
Χρώμα Colour		WW		
Kelvin		3000K		
Lumen		6000lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300W		
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PAR56	30°	1.000 hrs	2,5m 2x4mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



ULPD-2R/LPLD-2R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 250mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	4mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας υψηλής αισθητικής, κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος ή liner, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED. Η ρητίνη προστατεύει από τη διείσδυση νερού, ενώ το φωτιστικό προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα στα χημικά. Με σώμα μόλις 4mm, ενσωματώνεται διακριτικά σε κάθε υδάτινο περιβάλλον.

Διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού για επιτοίχια τοποθέτηση, πλαϊνή έξοδο καλωδίου, εύκαμπτο σωλήνα, καλώδιο και βίδες.

Ο λαμπτήρας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να απαιτείται η μείωση της στάθμης του νερού. Το προϊόν ξεχωρίζει για τη μακροχρόνια απόδοσή του και την προστασία από διάβρωση, οξείδωση, διακυμάνσεις pH και μικροοργανισμούς του νερού.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

High-aesthetic pool light, suitable for concrete or liner pools, made of AISI-316 stainless steel and equipped with a resin-filled LED bulb. The resin prevents water ingress, while the fixture offers excellent chemical resistance. With a body thickness of just 4mm, it blends discreetly into any aquatic environment.

It is supplied with a recessed niche for wall installation, side cable outlet, flexible conduit, cable, and screws.


The bulb can be replaced without lowering the water level. The product stands out for its long-lasting performance and resistance to corrosion, oxidation, pH fluctuations, and microorganisms present in the water.

- ▶ 16 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



Μετρήσεις φωτιστικού με ABS στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with ABS round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-2RM351-SCWW-S	ULPD-2R90-SCCW-S	ULPD-2R324-SCCW-S	ULPD-2R531-SCCW-S	ULPD-2R90-SCM-S	ULPD-2R324-SCM-S	ULPD-2R531-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-2RM351-SRWW-S	ULPD-2R90-SRCW-S	ULPD-2R324-SRCW-S	ULPD-2R531-SRCW-S	ULPD-2R90-SRM-S	ULPD-2R324-SRM-S	ULPD-2R531-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-2RM351-PRWW-S	ULPD-2R90-PRCW-S	ULPD-2R324-PRCW-S	ULPD-2R531-PRCW-S	ULPD-2R90-PRM-S	ULPD-2R324-PRM-S	ULPD-2R531-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-2RM351-PCWW-S	LPLD-2R90-PCCW-S	LPLD-2R324-PCCW-S	LPLD-2R531-PCCW-S	LPLD-2R90-PCM-S	LPLD-2R324-PCM-S	LPLD-2R531-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	CW	RGB	RGB	RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation			
Λάμπα ρητίνης Resin filled WW: 176mm / CW - RGB: 170mm	120°	> 25.000 hrs	> +40°C	4m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools			



RSN-302



RSN-303



RSN-300



RSN-307

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.


Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

ULPD-2P/LPLD-2P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONSΥΛΙΚΟ
MATERIALΑνοξ. ατσάλι AISI-316
Stainless steel AISI-316ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Ø 250mm

ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
FACEPLATE THICKNESS

4mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSTALLATIONΦωλιά εντοιχισμού
Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας με λάμπα LED PAR56, σχεδιασμένο για επιτοίχια τοποθέτηση με φωλιά εντοιχισμού. Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως εύκαμπτος σωλήνας και υποβρύχιο καλώδιο. Με πάχος μόλις 4mm, διαθέτει κομψή και διακριτική σχεδίαση.

Η κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, προσφέροντας προστασία από διάβρωση, οξείδωση, διακυμάνσεις του pH και μικροοργανισμούς του υδάτινου περιβάλλοντος. Παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά και είναι κατάλληλο για εντοιχισμό σε πισίνες σκυροδέματος ή με liner.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντικατάσταση του λαμπτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να απαιτείται η μείωση της στάθμης του νερού.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light with LED-PAR56 bulbs, designed for wall installation using a recessed niche.

It comes complete with all necessary accessories, including a flexible conduit and underwater cable. With a slim 4mm profile, it features an elegant and discreet design.

Its stainless steel construction ensures long-lasting durability, offering protection against corrosion, oxidation, pH fluctuations, and microorganisms present in the aquatic environment.

It also provides excellent resistance to chemicals and is suitable for installation in both concrete and liner pools.




Notably, the bulb can be replaced without the need to lower the water level.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



Μετρήσεις φωτιστικού με ανοξ. στρογγυλή φωλιά.
Light measurements with S.S. round wall niche.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Ανοξ. κωνική S.S. conical	ULPD-2PT135-SCWW-S	ULPD-2PT60-SCCW-S	ULPD-2PT135-SCCW-S	ULPD-2PT60-SCB-S	ULPD-2PT135-SCB-S	ULPD-2PT78-SCM-S
	Ανοξ. στρογγυλή S.S. round	ULPD-2PT135-SRWW-S	ULPD-2PT60-SRCW-S	ULPD-2PT135-SRCW-S	ULPD-2PT60-SRB-S	ULPD-2PT135-SRB-S	ULPD-2PT78-SRM-S
	ABS στρογγυλή ABS round	ULPD-2PT135-PRWW-S	ULPD-2PT60-PRCW-S	ULPD-2PT135-PRCW-S	ULPD-2PT60-PRB-S	ULPD-2PT135-PRB-S	ULPD-2PT78-PRM-S
Liner	ABS κωνική ABS conical	LPLD-2PT135-PCWW-S	LPLD-2PT60-PCCW-S	LPLD-2PT135-PCCW-S	LPLD-2PT60-PCB-S	LPLD-2PT135-PCB-S	LPLD-2PT78-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	Blue	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	-	-	-
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	-	466nm	466nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
PAR56 LED / 178mm	45°	50.000 hrs	-20°C - +80°C	2,5m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		



RSN-302



RSN-303



RSN-300



RSN-307

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
AVAILABLE NICHES



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.





Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

ULP-3/LPL-3

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

RECESSED HALOGEN POOL LIGHT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 290mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	41mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, εξοπλισμένο με λάμπα αλογόνου PAR56 για ισχυρό λευκό φωτισμό.

Παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού και προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες σκυροδέματος ή liner. Διατίθεται με ενσωματωμένα εξαρτήματα εντοιχισμού, όπως καλώδιο, εύκαμπτο σωλήνα και κλιπς, που διευκολύνουν την τοποθέτηση και τη συντήρηση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά. Επιπλέον, η αντικατάσταση του λαμπτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάγκη μείωσης της στάθμης του νερού.

- Βαθμός προστασίας: IP68.
- 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4mm².
- 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of durable white ABS plastic, equipped with a PAR56 halogen bulb for strong and consistent white illumination.

Designed for wall mounting, it comes with a recessed niche and is suitable for both concrete and liner pools.


Supplied with essential installation accessories — underwater cable, flexible conduit, and mounting clips — for easy and reliable setup and maintenance.

The fixture offers high resistance to UV radiation and chemicals, ensuring long-lasting performance. The bulb can be replaced without lowering the water level, allowing for convenient maintenance.

- IP rating: IP68.
- 2.5m of H07RN-F, cable size 2x4mm².
- 1m of flexible conduit hose.
- Niche with 2 inserts in liner version.
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- Re-bulbing without lowering the water level.
- Side cable outlet.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME		
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULP-3H300C-PR-C		
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPL-3H300C-PC-C		
Χρώμα Colour		WW		
Kelvin		3000K		
Lumen		6000lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300W		
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PAR56	30°	1.000 hrs	2,5m 2×4mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT




Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.



ULPD-3R/LPLD-3R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 290mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	41mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, εξοπλισμένο με λάμπα ρητίνης LED, η οποία χάρη στη συμπαγή κατασκευή της αποτρέπει πλήρως τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό.

Προσφέρει επιλογή ανάμεσα σε 16 προγράμματα φωτισμού για εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού, κατάλληλη για πισίνες σκυροδέματος ή liner, και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως εύκαμπτο σωλήνα, καλώδιο και κλιπς, που διευκολύνουν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την αλλαγή της λάμπας.

Το φωτιστικό παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά, ενώ επιτρέπει την αντικατάσταση της λάμπας χωρίς την ανάγκη μείωσης της στάθμης του νερού.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, equipped with a resin-filled LED that, thanks to its solid construction, completely prevents water ingress.

It offers a choice of 16 lighting programs, creating an impressive visual effect.

The fixture includes a recessed niche, suitable for installation in concrete or liner pools, and comes with all necessary accessories such as a 4-meter cable, flexible conduit, and mounting clips for easy installation, maintenance, and lamp replacement.




It features excellent resistance to UV radiation and chemicals, while allowing bulb replacement without the need to lower the water level.

- ▶ 16 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-3RM351-PRWW-C	ULPD-3R90-PRCW-C	ULPD-3R324-PRCW-C	ULPD-3R531-PRCW-C	ULPD-3R90-PRM-C	ULPD-3R324-PRM-C	ULPD-3R531-PRM-C
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-3RM351-PCWW-C	LPLD-3R90-PCCW-C	LPLD-3R324-PCCW-C	LPLD-3R531-PCCW-C	LPLD-3R90-PCM-C	LPLD-3R324-PCM-C	LPLD-3R531-PCM-C
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 CW	 CW	 RGB	 RGB	 RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
Λάμπα ρητίνης Resin filled WW: 176mm / CW - RGB: 170mm		120°	> 25.000 hrs	> +40°C	4m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.




Πίνακας ελέγχου για εναλλαγή του φωτισμού (RCP-1500).

Control panel for illumination mode exchanging (RCP-1500).



ULPD-3P/LPLD-3P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 290mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	41mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, εξοπλισμένο με λάμπα PAR56 LED, διαθέσιμο σε μονόχρωμη ή RGB έκδοση με μεταβαλλόμενο φωτισμό.

Προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση με στήριξη σε φωλιά εντοιχισμού και είναι κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος ή με liner. Διαθέτει ενσωματωμένα εξαρτήματα, όπως αδιάβροχο καλώδιο, πλαϊνή έξοδο καλωδίου και κλιπς, που διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Χάρη στα υλικά κατασκευής του, προσφέρει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά, ενώ επιτρέπει την αντικατάσταση της λάμπας χωρίς την ανάγκη μείωσης της στάθμης του νερού. Πρόκειται για μια αξιόπιστη και αισθητικά διακριτική λύση που προσαρμόζεται αρμονικά σε κάθε τύπο υδάτινου περιβάλλοντος.

- ▶ 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, equipped with a LED PAR56 bulb, available in either single-color or RGB versions with dynamic lighting effects.




Designed for wall-mounted installation using a recessed niche, it is suitable for both concrete and liner pools. It comes with integrated components such as a waterproof cable, side cable outlet, and mounting clips, allowing for easy installation and maintenance.

Thanks to its durable construction, it offers excellent resistance to UV radiation and chemicals, while the bulb can be replaced without the need to lower the water level. A reliable and discreet lighting solution that blends seamlessly into any aquatic environment.

- ▶ 15 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 1m depth.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-3PT135-PRWW-C	ULPD-3PT60-PRCW-C	ULPD-3PT135-PRCW-C	ULPD-3PT60-PRB-C	ULPD-3PT135-PRB-C	ULPD-3PT78-PRM-C
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-3PT135-PCWW-C	LPLD-3PT60-PCCW-C	LPLD-3PT135-PCCW-C	LPLD-3PT60-PCB-C	LPLD-3PT135-PCB-C	LPLD-3PT78-PCM-C
Χρώμα Colour		 WW	 CW	 CW	 Blue	 Blue	 RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	–	–	–
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		–	–	–	466nm	466nm	–
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
PAR56 LED / 178mm		45°	50.000 hrs	-20°C – +80°C		2,5m 2×1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).

Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish.



Πίνακας ελέγχου για
εναλλαγή του φωτισμού
(RCP-1500).

Control panel for illumination mode exchanging (RCP-1500).

ULP-4/LPL-4

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED HALOGEN POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 274mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	18mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό ABS πλαστικό με λάμπα αλογόνου PAR56 που προσφέρει ισχυρό λευκό φωτισμό. Το φωτιστικό παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού και προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες σκυροδέματος ή liner.

Διατίθεται με ενσωματωμένα εξαρτήματα εντοιχισμού όπως καλώδιο, εύκαμπτο σωλήνα και βίδες ή κλίπς για την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και συντήρησή του.

Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και τα χημικά ενώ επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αλλαγής λαμπτήρα χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.

- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68.
- ▶ 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, equipped with a PAR56 bulb that delivers strong white illumination.

It is supplied with a recessed niche and is intended for wall installation in both concrete and liner pools.




It comes with integrated installation accessories, including cable, flexible conduit, and either screws or clips for quick and easy installation and maintenance.

The fixture offers high resistance to UV radiation and chemicals, and the bulb can be replaced without the need to lower the water level.

- ▶ IP rating: IP68.
- ▶ 2.5m of H07RN-F, cable size 2x4mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA			ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME	
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULP-4H300C-PR-C		
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULP-4H300C-PR-S		
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPL-4H300C-PC-C		
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPL-4H300C-PC-S		
Χρώμα Colour		 WW		
Kelvin		3000K		
Lumen		6000lm		
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300W		
Τάση Voltage		12V-DC 50/60Hz		
Τύπος λάμπας Bulb type	Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια Ζωής Lifespan	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation
PAR56	30°	1.000 hrs	2,5m 2×4mm²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools




ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.

ULPD-4R/LPLD-4R

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 274mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	18mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, εξοπλισμένο με λάμπα LED ρητίνης που αποτρέπει πλήρως τη διείσδυση νερού χάρη στη στεγανή κατασκευή της.

Διατίθεται με φωλιά εντοιχισμού για πισίνες σκυροδέματος ή liner.

Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως εύκαμπτο σωλήνα, καλώδιο και βίδες ή κλιπς, για εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση.

Διαθέτει επίπεδο, καλαίσθητο πρόσωπο, υψηλή αντοχή σε UV ακτινοβολία και χημικά, ενώ επιτρέπει αλλαγή λάμπας χωρίς μείωση της στάθμης του νερού.

- ▶ 16 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- ▶ Βαθμός προστασίας: IP68 έως 2m βάθος.
- ▶ 4m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- ▶ 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- ▶ Υποβρύχια εγκατάσταση.
- ▶ Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- ▶ Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- ▶ Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- ▶ Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, equipped with a resin-filled LED that completely prevents water ingress thanks to its sealed construction.

It offers 16 lighting programs and comes with a recessed niche for installation in concrete or liner pools.

Includes all necessary accessories, such as a flexible conduit, cable, and either screws or clips, for easy installation and maintenance.




Features a flat, elegant face design, high resistance to UV radiation and chemicals, and allows bulb replacement without lowering the water level.

- ▶ 16 illumination programme modes for RGB.
- ▶ IP rating: IP68 up to 2m depth.
- ▶ 4m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- ▶ 1m of flexible conduit hose.
- ▶ Niche with 2 inserts in liner version.
- ▶ Underwater installation.
- ▶ Installation position: wall.
- ▶ UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- ▶ Re-bulbing without lowering the water level.
- ▶ Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME				ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR		
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-4RM351-PRWW-C	ULPD-4R90-PRCW-C	ULPD-4R324-PRCW-C	ULPD-4R531-PRCW-C	ULPD-4R90-PRM-C	ULPD-4R324-PRM-C	ULPD-4R531-PRM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULPLD-4RM351-PRWW-S	ULPLD-4R90-PRCW-S	ULPLD-4R324-PRCW-S	ULPLD-4R531-PRCW-S	ULPLD-4R90-PRM-S	ULPLD-4R324-PRM-S	ULPLD-4R531-PRM-S
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-4RM351-PCWW-C	LPLD-4R90-PCCW-C	LPLD-4R324-PCCW-C	LPLD-4R531-PCCW-C	LPLD-4R90-PCM-C	LPLD-4R324-PCM-C	LPLD-4R531-PCM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPLD-4RM351-PCWW-S	LPLD-4R90-PCCW-S	LPLD-4R324-PCCW-S	LPLD-4R531-PCCW-S	LPLD-4R90-PCM-S	LPLD-4R324-PCM-S	LPLD-4R531-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	CW	RGB	RGB	RGB
Αριθμός LED No. of LED		351	90	324	531	90	324	531
Kelvin		3000K	9000K	9000K	9000K	-	-	-
Lumen		2500lm	1350lm	2400lm	3500lm	800lm	1550lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		25W	14W	23W	35W	13W	23W	33W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz	12V-AC 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation		
Λάμπα ρητίνης Resin filled WW: 176mm / CW - RGB: 170mm		120°	> 25.000 hrs	> +40°C	4m 2x1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools		



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.


Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

ULPD-4P/LPLD-4P

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
RECESSED LED POOL LIGHTΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LIGHT SPECIFICATIONS

ΥΛΙΚΟ MATERIAL	Λευκό ABS πλαστικό White ABS plastic
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	Ø 274mm
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FACEPLATE THICKNESS	18mm
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INSTALLATION	Φωλιά εντοιχισμού Wall niche

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωτιστικό πισίνας από λευκό πλαστικό ABS, διαθέσιμο με λάμπα PAR56 LED, κατάλληλο για επιτοίχια τοποθέτηση με φωλιά εντοιχισμού.

Ενσωματώνει εξοπλισμό όπως αδιάβροχο καλώδιο, πλαϊνή έξοδο, καθώς και βίδες ή κλιπς για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος ή liner, ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά του στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά.

Η αλλαγή λαμπτήρα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται η μείωση της στάθμης του νερού.

Αποτελεί αξιόπιστη επιλογή με διακριτική αισθητική που εναρμονίζεται με κάθε περιβάλλον.

- 15 προγράμματα φωτισμού για RGB.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- 2,5m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1mm².
- 1m εύκαμπτος σωλήνας.
- Φωλιά με 2 παρεμβύσματα στην liner εκδοχή.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Προστασία UV, αντοχή στη διάβρωση και στα χημικά.
- Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς μείωση στάθμης νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

DESCRIPTION

Pool light made of white ABS plastic, available with LED PAR bulb, designed for wall installation using a recessed niche.

It includes built-in components such as a waterproof cable, side cable outlet, and either screws or clips for easy installation and maintenance.

Suitable for both concrete and liner pools, it stands out for its excellent resistance to UV radiation and pool chemicals.

The bulb can be replaced without lowering the water level.




A reliable and aesthetically discreet solution that blends seamlessly into any pool environment.

- 15 illumination programme modes for RGB.
- IP rating: IP68 up to 1m depth.
- 2.5m of H07RN-F, cable size 2x1mm².
- 1m of flexible conduit hose.
- Niche with 2 inserts in liner version.
- Underwater installation.
- Installation position: wall.
- UV protection, corrosion proof & chemical resistance.
- Re-bulbing without lowering the water level.
- Side cable outlet.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

LIGHTING MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA		ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ MONOCHROME					ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ MULTICOLOUR
Σκυροδέμα Concrete	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULPD-4PT135-PRWW-C	ULPD-4PT60-PRCW-C	ULPD-4PT135-PRCW-C	ULPD-4PT60-PRB-C	ULPD-4PT135-PRB-C	ULPD-4PT78-PRM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULPD-4PT135-PRWW-S	ULPD-4PT60-PRCW-S	ULPD-4PT135-PRCW-S	ULPD-4PT60-PRB-S	ULPD-4PT135-PRB-S	ULPD-4PT78-PRM-S
Liner	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPLD-4PT135-PCWW-C	LPLD-4PT60-PCCW-C	LPLD-4PT135-PCCW-C	LPLD-4PT60-PCB-C	LPLD-4PT135-PCB-C	LPLD-4PT78-PCM-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPLD-4PT135-PCWW-S	LPLD-4PT60-PCCW-S	LPLD-4PT135-PCCW-S	LPLD-4PT60-PCB-S	LPLD-4PT135-PCB-S	LPLD-4PT78-PCM-S
Χρώμα Colour		WW	CW	CW	Blue	Blue	RGB
Αριθμός LED No. of LED		135	60	135	60	135	78
Kelvin		3000K	6250K	6250K	-	-	-
Lumen		2100lm	1300lm	2430lm	400lm	640lm	650lm
Μήκος κύματος μπλε LED Blue LED wavelength		-	-	-	466nm	466nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		30W	15W	30W	15W	30W	15W
Τάση Voltage		12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	Διάρκεια ζωής Lifespan	Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	Εγκατάσταση Installation	
PAR56 LED / 178mm		45°	50.000 hrs	-20°C – +80°C	2,5m 2×1mm ²	Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools	



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPTIONAL EQUIPMENT



Δυνατότητα επιλογής φωλιάς με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα στην liner εκδοχή, για προσαρμογή με βίδες.

Option for a niche with 18 brass inserts in the liner version, suitable for screw adjustment.



Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του φωτισμού σε φώτα RGB (RCP-1500).

Control panel with remote control for the exchanging of illumination in RGB lights (RCP-1500).

ΦΩΛΙΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ABS ABS WALL NICHES



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωλιές φωτιστικών που ταιριάζουν απόλυτα στα φωτιστικά. Κατασκευάζονται με ανθεκτικό ABS πλαστικό και διαθέτουν πλαϊνό ρακόρ φωτιστικού. Κατόπιν ζήτησης το ρακόρ μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση της φωλιάς.

- ▶ Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- ▶ Σχήματα: στρογγυλό, κωνικό.
- ▶ Αντοχή στα χημικά.
- ▶ Πλαϊνό ρακόρ φωτιστικού.
- ▶ Ενσωματωμένα μπρούντζινα παρεμβύσματα.

DESCRIPTION

Wall niches that specially fit lights. Manufactured with durable ABS plastic and featuring hose connector on the side. On request, the connector can be placed at the bottom part of the niche.




- ▶ Material: white ABS plastic.
- ▶ Shapes: round, conical.
- ▶ Chemical resistance.
- ▶ Side hose connector.
- ▶ Embedded bronze inserts.





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΛΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NICHE MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN






RSN-M1011



RSN-300



RSN-301
RSN-306, RSN-307



Κωδικός Code	Σχήμα Shape	2 μπρούντζινα παρεμβύσματα 2 bronze inserts	18 μπρούντζινα παρεμβύσματα 18 bronze inserts
RSN-M1011	Στρογγυλό Round	-	-
RSN-300	Στρογγυλό Round	-	-
RSN-301	Κωνικό Conical	-	-
RSN-306	Κωνικό Conical	-	●
RSN-307	Κωνικό Conical	●	-

ΦΩΛΙΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ STAINLESS STEEL WALL NICHES



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φωλιές εντοιχισμού κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Το μέταλλο δεν διαβρώνεται, δεν οξειδώνεται και δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις του pH. Όλες οι φωλιές περιλαμβάνουν μεταλλικό στυπιοθλίπτη $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " και φέρουν πλαϊνό ρακόρ σύνδεσης.

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Σχήματα: στρογγυλό, κωνικό.
- Ανθεκτικό στην διάβρωση και τα χημικά.
- Πλαϊνό ρακόρ σύνδεσης.

DESCRIPTION

High quality stainless steel wall niches. They are not affected by corrosion, oxidation or water pH fluctuations.

All niches include connection union, metallic tightener $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " and feature a hose connector on the side.


- Material: stainless steel AISI-316.
- Shapes: round, conical.
- Corrosion proof & chemical resistance.
- Side hose connector.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΛΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NICHE MEASUREMENTS & VECTOR DESIGN



RSN-302




RSN-303



Κωδικός Code	Σχήμα Shape
RSN-302	Κωνικό Conical
RSN-303	Στρογγυλό Round



SLT

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
TRANSFORMER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετασχηματιστής ρητίνης σε πλαστικό κουτί προστασίας. Διατίθεται σε ισχύ 150W έως 800W με πρωτεύουσα τάση 220-240V και δευτερεύουσα τάση 12V, 24V ή πολλαπλή τάση 13/14/15/16V. Αυτή η παραλλαγή των τάσεων δεν επιτρέπει την πτώση της τάσης μεταξύ του μετασχηματιστή και του κουτιού διακλάδωσης, ώστε να ταιριάζει σε μια σειρά επιλογών από διαφορετικά μήκη και μεγέθη καλωδίου. Προσαρμόζεται στον τοίχο.

- Υλικό: πλαστικό περίβλημα, μονάδα γεμισμένη με ρητίνη.
- Βαθμός προστασίας: IP65, 50/60Hz.
- Εγκατάσταση: στον τοίχο.
- Πολλαπλές τάσεις.

DESCRIPTION

Transformer encapsulated in cast resin material protected by a plastic cover-box. Available in 150W up to 800W with 220-240V primary voltage and secondary output voltage 12V, 24V or multi-voltage 13/14/15/16V. This variation in output voltage does not allow voltage drop between transformer and connection box in order to suit a range of different lengths and sizes of cable. Fixation on the wall.

- Material: plastic cover, unit filled with resin.
- IP protection: IP65, 50/60Hz.
- Installation: on the wall.
- Multiport voltages.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Πρωτεύουσα Primary	Δευτερεύουσα Secondary	Ισχύς Power	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
					A	B	C
SLT-150	150VA	220-240V	13/14/15/16V	150W	225	180	110
SLT-151	150VA	220-240V	12V	150W	225	180	110
SLT-152	150VA	220-240V	24V	150W	225	180	110
SLT-350	350VA	220-240V	13/14/15/16V	350W	225	180	110
SLT-351	350VA	220-240V	12V	350W	225	180	110
SLT-352	350VA	220-240V	24V	350W	225	180	110
SLT-800	800VA	220-240V	13/14/15/16V	800W	278	203	92
SLT-801	800VA	220-240V	12V	800W	278	203	92
SLT-802	800VA	220-240V	24V	800W	278	203	92

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ AISI-316
AISI-316 LIGHT FACE ESCUTCHEONS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σε ανοξείδωτο με τη χρήση μιας ανοξείδωτης επικάλυψης AISI-316. Στερεώνεται στην πρόσοψη του φωτιστικού με κλιπς και με μια «αόρατη» βίδα σε πλαϊνή πρόσοψη.

DESCRIPTION

Convert your plastic light to Stainless steel by using an AISI-316 face escutcheon. It gets fixed on the top of the plastic light face through clips and an invisible screw located on the side.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Κατάλληλη για φωτιστικά Suitable for lights
FRF-S04	Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316 front face	ULS-4/LLS-4, ULSD-4M/LLSD-4M, ULSD-4R/LLSD-4R
FFW-S00	Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 Stainless steel AISI-316 front face	WPL-1/WPLD-1R/WPLD-1A, ULP-3/LPL-3, ULPD-3R/LPLD-3R, ULPD-3P/LPLD-3P

RCP-1500

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

CONTROL PANEL RCP-1500



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έξυπνος πίνακας ελέγχου που επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιεί πολλαπλές λειτουργίες στην πισίνα του. Μέσω αυτής της συσκευής μπορείτε να διαχειριστείτε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού, την εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων φωτισμού και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση έως και 2 λειτουργιών, όπως η λειτουργία του καλύμματος της πισίνας, των φωτιστικών κήπου ή ενός παιχνιδιού νερού.

Ο πίνακας παρέχεται με 1 τηλεχειριστήριο για εύκολες και γρήγορες επιλογές.

Κάθε πίνακας ελέγχου μπορεί να καλύψει φορτίο φωτιστικών πισίνας και βοηθητικές χρήσεις (κάλυμμα, φώτα κήπου, παιχνίδι νερού) συνολικής ισχύος που δεν θα υπερβαίνει τα 1.500W.

- ▶ 12 VAC.
- ▶ Χωρίς μετασχηματιστή.
- ▶ Περιλαμβάνεται 1 τηλεχειριστήριο.
- ▶ 2 βοηθητικές έξοδοι (A+B).
- ▶ Συνολική ισχύς μέχρι 1500W.

DESCRIPTION

Intelligent control panel enabling the user to carry out multiple functions on their pool. Through this device you can manage turning on/off the pool illumination, navigation between the light illumination programme modes and activating/deactivating of up to 2 functions such as pool cover, garden lights or pool aquatic game. The panel is supplied with 1 remote control for easy & fast selections.

Each control panel can handle pool lights and auxiliary uses (cover, garden lights, aquatic game) of total power that will not exceed 1.500W.

- ▶ 12 VAC.
- ▶ Without transformer.
- ▶ 1 hand held remote control included.
- ▶ 2 auxiliary outputs (A+B), with selectable toggle or pulse mode.
- ▶ Total power up to 1500W.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
RCP-1500	Πίνακας ελέγχου με 1 τηλεχειριστήριο για φωτιστικά LED & βοηθητικές λειτουργίες συνολικής ισχύος έως 1.500W Control panel with 1 remote control for LED lights & auxiliary functions of total power up to 1.500W
RC-000	Ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο για πίνακα ελέγχου RCP-1500 Spare remote control of control panel RCP-1500

LC

ΚΑΛΩΔΙΑ H07RN-F

H07RN-F CABLES



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καλώδια H07RN-F με εξωτερικό περίβλημα νεοπρενίου. Υποβρύχιας χρήσης, ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες και ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας.

DESCRIPTION


H07RN-F cables with neoprene outer sheath. They are resistant to all weather conditions, underwater and extreme changes in temperature.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
LC-275	H07RN-F 2x0,75mm ²
LC-210	H07RN-F 2x1mm ²
LC-215	H07RN-F 2x1,5mm ²

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
LC-240	H07RN-F 2x4mm ²
LC-310	H07RN-F 3x1mm ²
LC-315	H07RN-F 3x1,5mm ²



WC-350

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
WALL CONDUIT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PVC φλάντζα στεγανότητας για την εγκατάσταση φωτιστικών που φέρουν σύνδεση με 2" σπείρωμα.

- PVC χρώματος γκρι.
- Μήκος: 35cm.
- 2" θηλυκό σπείρωμα x 63mm/50mm.

DESCRIPTION

PVC wall conduit for installation of lights that feature 2" male thread connection.

- Grey colour PVC.
- Length: 35cm.
- 2" female thread x 63mm/50mm.

Κωδικός Code	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection
WC-350	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	2" θηλυκό σπείρωμα x 63mm/50mm 2" female thread x 63 mm/50mm

FH-100

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
FLEXIBLE HOSE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτος σωλήνας για φωτιστικά Acqua Source. Εξασφαλίζει υψηλή και μακρόχρονη προστασία στο καλώδιο του φωτιστικού.

- Χρώμα: γκρι ανοιχτό.
- Μήκος: 1m.

DESCRIPTION

Flexible hose for Acqua Source lights. It ensures high and long protection to the light cable.

- Light grey colour.
- Length: 1m.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
FH-100	Εύκαμπτος σωλήνας φωτιστικού Flexible hose for light

PP-35063

PVC ΣΩΛΗΝΑΣ
PVC PIPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PVC σωλήνας εντοιχισμού για την εγκατάσταση φωτιστικών που διαθέτουν κουμπωτή εφαρμογή Ø 63mm.

- Χρώμα: γκρι.
- Μήκος: 350mm.

DESCRIPTION

Wall PVC pipe for installation of lights that feature Ø 63mm push mounting connection.

- Grey colour.
- Length: 350mm.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
PP-35063	Σωλήνας PVC Ø 63mm, PN 10, 350mm μήκος PVC pipe Ø 63mm, PN 10, 350mm length



CCT-063

ΤΑΠΑ ΓΙΑ SPA ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ CAP FOR SPA LIGHTS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τάπα με ενσωματωμένο στυπιοθλίπτη καλωδίου για spa φωτιστικά. Με την τερματική θέση και το φυσικό ελαστικό στεγανοποιεί τη διαδρομή του καλωδίου από οποιαδήποτε διαρροή νερού.

- Χρώμα: γκρι.
- Υλικό: PVC.

DESCRIPTION

Cap incorporating cable tightener for spa lights. With its terminal position and natural rubber gasket it seals the cable's route from any water leakage.

- Grey colour.
- PVC material.

Κωδικός Code	Διάστασεις Dimensions (mm)
CCT-032	Ø32
CCT-040	Ø40
CCT-050	Ø50
CCT-063	Ø63
CCT-075	Ø75

CB

ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CONNECTION BOXES




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κουτί σύνδεσης κατασκευασμένο από ισχυρό λευκό ABS πλαστικό, που παράγεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, 100mm ύψος και 60mm ύψος. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συνδέσεις των φωτιστικών μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. Διαθέτουν τετράγωνο καπάκι, 4 βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, ειδικό σφραγιστικό O'ring ενσωματωμένο στο καπάκι και 2 ρακόρ στη βάση. Κατόπιν αιτήματος, το κουτί μπορεί να προμηθευτεί με ένα ρακόρ στη βάση και ένα στο πλαϊνό του τμήμα.

DESCRIPTION

Connection box made of strong white ABS plastic, produced in two different versions, 100mm height and 60mm height. In both cases the connections of the lights can be easily handled. They feature square lid, 4 stainless steel screws, special sealing O'ring incorporated on the lid and 2 bottom positioned cable connectors. Upon request the box can be supplied with one bottom and one side located connector.



Κωδικός Code	Ύψος Height
CB-060	60mm

Κωδικός Code	Ύψος Height
CB-100	100mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ / LED HALOGEN / LED SPARE BULBS

		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ BULBS					
 MR16	HALOGEN SPARE BULBS	Κωδικός Code	SB-1235	SB-1250	SB-5012	SB-10012	SB-30012C	
		Χρώμα Colour	WW	WW	WW	WW	WW	
		Kelvin	3000K	3000K	3000K	3300K	3000K	
		Lumen	1500lm	2000lm	900lm	2800lm	6000lm	
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	35W	50W	50W	100W	300W	
		Τάση Voltage	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
		Τύπος λάμπας Bulb type	MR16	MR16	G.635	G.635	PAR56	
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	36°	36°	-	-	30°	
		Διάρκεια ζωής Lifespan	-	-	-	-	1.000 hrs	
 G.635								
 PAR56								
	OPEN TYPE LED BOARD Ø155MM	Κωδικός Code	SBL-W200	SBL-WW200	SBL-B200	SPLW-324	SPLWW-324	
		Χρώμα Colour	CW	WW	Blue	CW	WW	
		No. of LED	216	216	216	324	324	
		Kelvin	6000K	3000K	-	6000K	3000K	
		Lumen	900-1000lm	900-1000lm	900-1000lm	1400-1500lm	1400-1500lm	
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	17W	17W	17W	25W	25W	
		Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz					
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	115°-130°					
		Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C					
	MR16 LED BULBS Ø50MM	Κωδικός Code	SBL-WW4		SBL-CW4		SBL-B4	
		Χρώμα Colour	WW		CW		Blue	
		No. of LED	7		7		15	
		Kelvin	3000K		6200K		-	
		Lumen	700lm		700lm		400lm	
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	7W		7W		4,5W	
		Τάση Voltage	12V-DC 50/60Hz					
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°					
		Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs					
	PAR56 LED BULBS Ø178MM	Κωδικός Code	SBL-CW60P/T	SBL-B60P/T	SBL-M78P/T	SBL-WW135P/T	SBL-CW135P/T	SBL-B135P/T
		Χρώμα Colour	CW	Blue	RGB	WW	CW	Blue
		No. of LED	60	60	78	135	135	135
		Kelvin	6250K	-	-	3000K	6250K	-
		Lumen	1300lm	400lm	650lm	2100lm	2430lm	640lm
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	15W	15W	15W	30W	30W	30W
		Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz					
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	45°					
		Διάρκεια ζωής Lifespan	50.000 hrs					
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +80°C -20°C up to +80°C							



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ BULBS			
Κωδικός Code	SBL-WW50	SBL-W50	SBL-B50	SBL-M50
Χρώμα Colour	WW	DW	Blue	RGB
No. of LED	16	16	16	24
Kelvin	3300K	5000K	-	-
Lumen	700lm	750lm	170lm	650lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8W	8W	8W	13W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°			
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs			
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C			

RESIN
FILLED
LED BULBS
Ø50MM



Κωδικός Code	SBL-WW1	SBL-W100	SBL-B100	SBL-M100
Χρώμα Colour	WW	DW	Blue	RGB
No. of LED	16	16	16	24
Kelvin	3300K	5000K	-	-
Lumen	700lm	750lm	170lm	650lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8W	8W	8W	13W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50Hz
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°			
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs			
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C			

RESIN
FILLED
LED BULBS
Ø100MM



Κωδικός Code	SBL-WW351/M	SBL-W90	SBL-M90	SBL-W324	SBL-M324	SBL-W531	SBL-M531
Χρώμα Colour	WW	CW	RGB	CW	RGB	CW	RGB
No. of LED	351	90	90	324	324	531	531
Kelvin	3000K	9000K	-	9000K	-	9000K	-
Lumen	2500lm	1350lm	800lm	2400lm	1550lm	3500lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W	14W	13W	23W	23W	35W	33W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz						
Διάμετρος λάμπας Bulb diameter	176mm	170mm	170mm	170mm	170mm	170mm	170mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°						
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs						
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C						

RESIN
FILLED
LED BULBS
Ø170MM
Ø176MM



Περιεχόμενα index

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ RETURN INLETS FOR CONCRETE POOLS

CSRI	158
SRI	159
RI	159
ASRI	160
ARI	160

ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ WATER SUCTION INLETS FOR CONCRETE POOLS

CSSI	161
SSI	161
ASSI	162
ASI	162
SI/SIC	163
VC-150	163

ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ INJECTION MOULDED WATER BOTTOM INLETS FOR CONCRETE POOLS

CSBI	164
SBI	164
ASBI	165
ABI	165
FBI/BI	166
WC-350	166

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ WATER RETURN INLETS FOR LINER POOLS

LSRI	167
LRI	168

ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ WATER SUCTION INLETS FOR LINER POOLS

LSSI	169
LSI	169

ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ INJECTION MOULDED BOTTOM INLETS FOR LINER POOLS

LSBI	170
LBI	170

ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ MAIN DRAIN GRILLES FOR CONCRETE POOLS

SDG-224	171
DG-224	171
DG SERIES	172
XABI-630	172

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & LINER MAIN DRAIN FOR CONCRETE & LINER POOLS

DG/LDG	173
EDG/ELDG	174

ΣΧΑΡΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & LINER FRAMES & GRATES FOR CONCRETE & LINER POOLS

DG S.S. SERIES	175
DG ABS SERIES	175
EDG SERIES	176
DG/AV	176



Λευκά εξαρτήματα και συστήματα υπερχείλισης

White goods and overflow systems

Τα λευκά εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την άψογη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, εξασφαλίζοντας καθαρό νερό και ασφαλή χρήση. Η σωστή επιλογή εξαρτημάτων εγγυάται τη μέγιστη απόδοση και προσφέρει μια άνετη εμπειρία κολύμβησης. Με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, ενισχύετε την αξιοπιστία της πισίνας, μειώνετε τις ανάγκες συντήρησης και επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Επενδύστε σε εξαρτήματα που διασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία και απολαύστε μια μακροχρόνια, χωρίς προβλήματα πισίνα.

White goods are essential for the efficient operation of swimming pools, playing a crucial role in maintaining water quality and promoting a safe swimming environment. Choosing the right components is vital for optimizing performance and ensuring a pleasant swimming experience. High-quality white goods enhance reliability, reduce maintenance needs, and prolong the lifespan of the pool system.



WATER RETURN INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

RETURN INLETS FOR **CONCRETE** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- Διαθέσιμες επιλογές: **STANDARD** ή **SAFETY** (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Μπαλάκι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
- Διατομές για **STANDARD**: 8, 12, 16, 20mm.
- Τρύπες για **SAFETY**: 3, 5, 8, 12.
- Παροχή:
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø8 ή 3 οπών: 1,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø12 ή 5 οπών: 2,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø16 ή 8 οπών: 3,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø20 ή 12 οπών: 5,0m³/h.
- Εργοστασιακά παρέχεται με μπαλάκι **Ø20** στην **STANDARD** εκδοχή ή μπαλάκι/πρόσοψη **12 οπών** στην **SAFETY** εκδοχή. Εναλλακτικά, παρακαλώ υποδείξετε μας το επιθυμητό μέγεθος.
- Προστασία UV για το ABS υλικό.

SPECIFICATIONS

- Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two above materials.
- Available eyeballs: **STANDARD** or **SAFETY** (EN-13451 compliant).
- Directional eyeball.
- Eyeball orifice for **STANDARD**: 8, 12, 16, 20mm.
- Number of holes on top for **SAFETY**: 3, 5, 8, 12.
- Flow rate:
 - Inlet with 3 holes on top: 1,5m³/h.
 - Inlet with 5 holes on top: 2,5m³/h.
 - Inlet with 8 holes on top: 3,5m³/h.
 - Inlet with 12 holes on top: 5,0 m³/h.
- It is factory-supplied with a **Ø20** ball in the **STANDARD** version or with **12 openings** in the **SAFETY** version. Alternatively, please indicate the desired size.
- UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΣΤΗΝ SAFETY ΕΚΔΟΧΗ
ESCUTCHEONS & BALLS AVAILABLE IN THE SAFETY VERSION



CSRI

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


COMPLETE STAINLESS STEEL WATER RETURN INLETS




CSRI



CSRI/SFT



CSRI-150, CSRI-150/SFT



CSRI-200, CSRI-200/SFT

Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection
STANDARD	SAFETY	
CSRI-150	CSRI-150/SFT	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316
CSRI-200	CSRI-200/SFT	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316
		1½" σπείρωμα 1½" thread
		2" σπείρωμα 2" thread



SRI

ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ


STAINLESS STEEL WATER RETURN INLETS WITH ABS BODY




SRI



SRI/SFT



SRI-200
SRI-200/SFT



SRI-201, SRI-201/SFT
SRI-630, SRI-630/SFT
SRI-630T, SRI-630T/SFT

Κωδικός Code		Υλικό Material	Συνδέση Connection	Α (mm)
STANDARD	SAFETY			
SRI-200	SRI-200/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	1½" σπείρωμα 1½" thread	2"
SRI-201	SRI-201/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" κολλητό 2" slip	53
SRI-630	SRI-630/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm	56
SRI-630T	SRI-630T/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm PN16	52

RI

ABS ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ABS WATER RETURN INLETS



RI-150S
RI-150S/SFT



RI-150
RI-150/SFT








RI-151, RI-151/SFT
RI-500, RI-500/SFT



RI-200
RI-200/SFT



RI-201, RI-201/SFT
RI-630, RI-630/SFT
RI-630T, RI-630T/SFT



Κωδικός Code		Υλικό Material	Συνδέση Connection	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
STANDARD	SAFETY				A	B
RI-150S	RI-150S/SFT	ABS	1½" σπείρωμα 1½" thread	—	1½"	40
RI-150	RI-150/SFT	ABS	1½" σπείρωμα 1½" thread	—	1½"	40
RI-151	RI-151/SFT	ABS	1½" κολλητό 1½" slip	●	41	36
RI-200	RI-200/SFT	ABS	2" σπείρωμα 2" thread	●	2"	50
RI-201	RI-201/SFT	ABS	2" κολλητό 2" slip	●	53	50
RI-630	RI-630/SFT	ABS	63mm	●	56	50
RI-630T	RI-630T/SFT	ABS	63mm PN16	—	52	50
RI-500	RI-500/SFT	ABS	50mm	—	44	37

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand




Grey



Black

ASRI

ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
STAINLESS STEEL WATER RETURN INLETS WITH ABS BODY AND OSCILLATING BASE



ASRI-630, ASRI-630/SFT
ASRI-500, ASRI-500/SFT



Κωδικός Code		Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)
STANDARD	SAFETY			
ASRI-500	ASRI-500/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	50mm ρυθμιζόμενο 50mm adjustable	43
ASRI-630	ASRI-630/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm ρυθμιζόμενο 63mm adjustable	57

ARI

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ABS WATER RETURN INLET WITH OSCILLATING BASE



ARI-630
ARI-630/SFT

ARI-500


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand

Grey

Black



ARI-630
ARI-630/SFT


Κωδικός Code		Υλικό Material	Χρώμα Colour	Συνδέση Connection
STANDARD	SAFETY			
ARI-500	-	ABS	●	50mm ρυθμιζόμενο 50mm adjustable
ARI-630	ARI-630/SFT	ABS	●	63mm ρυθμιζόμενο 63mm adjustable



ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ WATER WATER RETURN INLETS WITH OSCILLATING BASE

Τα στόμια εισαγωγής με ρυθμιζόμενη βάση (oscillate base) εξασφαλίζουν σωστή ευθυγράμμιση με τον τοίχο της πισίνας, αποτρέποντας κενά και διαρροές. Σε αντίθεση με τα τυπικά στόμια, επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση, βελτιώνοντας τη ροή του νερού και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, συμβάλλουν στη σωστή κυκλοφορία του νερού, μειώνοντας τις μηχανικές καταπονήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος και πιο ομοιόμορφη διανομή του νερού, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Inlet fittings with an adjustable base (oscillate base) ensure proper alignment with the pool wall, preventing gaps and leaks. Unlike standard inlets, they allow precise installation, improving water flow and energy efficiency. At the same time, they contribute to proper water circulation, reducing mechanical stress. The result is a longer system lifespan and more even water distribution, ensuring cleanliness and energy efficiency.



Βάση ρύθμισης που επιτρέπει κλίση έως 12°.
Oscillating base, allowing to 12° inlet adjustment.

WATER SUCTION INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
SUCTION INLETS FOR **CONCRETE** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- Φέρουν αποσπώμενη τάπα 1½" σπείρωμα (ισχύει για την έκδοση ABS).
- Προστασία UV για το ABS υλικό.


SPECIFICATIONS

- Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two above materials.
- Featuring a removable 1½" thread cap (applies to ABS version).
- UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

CSSI


ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
COMPLETE STAINLESS STEEL SUCTION INLET




Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
CSSI-150	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	1½" σπείρωμα 1½" thread	1½"	41
CSSI-200	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	2" σπείρωμα 2" thread	2"	52

SSI

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ
STAINLESS STEEL SUCTION INLET WITH ABS BODY



SSI-200




SSI-201, SSI-630, SSI-630T

Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
SSI-200	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" σπείρωμα 2" thread	2"	50
SSI-201	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" κολλητό 2" slip	53	50
SSI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63 mm	56	50
SSI-630T	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm PN16	52	50



ASSI

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
STAINLESS STEEL SUCTION INLET WITH ABS BODY AND OSCILLATING BASE




ASSI-630, ASSI-500



Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
ASSI-500	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	50mm ρυθμιζόμενο 50mm adjustable	1"	43
ASSI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm ρυθμιζόμενο 63mm adjustable	1½"	57

ASI

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ABS WATER SUCTION INLET WITH OSCILLATING BASE



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand

Grey

Black




Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Χρώμα Colour
ASI-630	ABS	63mm ρυθμιζόμενο 63mm adjustable	●



ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ WATER SUCTION INLETS WITH OSCILLATING BASE

Τα στόμια καθαρισμού με ρυθμιζόμενη βάση (oscillating base) εξασφαλίζουν σωστή ευθυγράμμιση με τον τοίχο της πισίνας, αποτρέποντας κενά και διαρροές. Σε αντίθεση με τα τυπικά στόμια, επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση, βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος καθαρισμού και μειώνοντας την καταπόνηση της αντλίας. Παράλληλα, συμβάλλουν στη σωστή και αποτελεσματική απομάκρυνση των ρύπων, εξασφαλίζοντας καθαρότερο νερό και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Water suction inlets with an oscillating base ensure proper alignment with the pool wall, preventing gaps and leaks. Unlike standard inlets, they allow precise positioning, improving the efficiency of the cleaning system and reducing pump strain. Additionally, they contribute to the effective removal of debris, ensuring cleaner water and extending the lifespan of the equipment.




Βάση ρύθμισης που επιτρέπει κλίση έως 12°.
Oscillating base, allowing to 12° inlet adjustment.

SI/SIC


ABS ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ABS SUCTION INLETS



SI-200



SI-200



SI-201, SI-630, SI-630T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART




Sand

Grey

Black




SIC-500, SIC-500T, SIC-151



	Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
					A	B
SI	SI-200	ABS	2" σπείρωμα 2 thread	●	50	2"
	SI-201	ABS	2" κολλητό 2" slip	●	50	53
	SI-630	ABS	63mm	●	50	56
	SI-630T	ABS	63mm PN16	●	50	52
SIC	SIC-500	ABS	50mm	—	37	44
	SIC-151	ABS	1½" κολλητό 1½" slip	—	36	41

VC-150

ΡΑΚΟΡ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΛΩΤΗ ΣΩΛΗΝΑ HOSE THREADED UNION



Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διάμετρος σωλήνα Hose diameter
VC-100	PE	1" σπείρωμα 1" thread	Ø 38mm
VC-150	ABS	1½" σπείρωμα 1½" thread	Ø 38mm



WATER BOTTOM INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

INJECTION MOULDED BOTTOM INLETS FOR **CONCRETE** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- Το άνω τμήμα έχει επίπεδο ή κωνικό σχήμα.
- Μέγιστη παροχή: 14m³/h, με δυνατότητα ρύθμισης.
- Προστασία UV για το ABS υλικό.


SPECIFICATIONS

- Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two above materials.
- The top part of this inlet is flat or conical shaped.
- Adjustable max flow rate: 14m³/h.
- UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

CSBI


ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
COMPLETE STAINLESS STEEL BOTTOM INLET




Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
CSBI-150	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	1½" σπείρωμα 1½" thread	1½"	42
CSBI-200	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	2" σπείρωμα 2" thread	2"	53

SBI

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ
STAINLESS STEEL BOTTOM INLET WITH ABS BODY



SBI-200




SBI-201, SBI-630, SBI-630T

Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
SBI-200	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" σπείρωμα 2" thread	2"	50
SBI-201	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" κολλητό 2" slip	53	50
SBI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm	56	50
SBI-630T	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm PN16	52	50

ASBI

ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
STAINLESS STEEL WATER BOTTOM INLET WITH ABS BODY AND OSCILLATING BASE




ASBI-630, ASBI-500



Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
ASBI-500	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	50mm ρυθμιζόμενο 50mm adjustable	1"	43
ASBI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm ρυθμιζόμενο 63mm adjustable	1½"	57

ABI

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ABS WATER BOTTOM INLET WITH OSCILLATING BASE



ABI-630, ABI-500

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand

Grey

Black




Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
				A	B
ABI-500	ABS	50mm	●	1"	43
ABI-630	ABS	63mm	●	1½"	57



ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ WATER BOTTOM INLETS WITH OSCILLATING BASE

Τα στόμια πυθμένα με ρυθμιζόμενη βάση (oscillating base) εξασφαλίζουν σωστή ευθυγράμμιση με τον πυθμένα της πισίνας, αποτρέποντας κενά και διαρροές. Σε αντίθεση με τα τυπικά στόμια, επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση, βελτιώνοντας τη ροή του νερού και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, συμβάλλουν στη σωστή κυκλοφορία του νερού, μειώνοντας τις μηχανικές καταπονήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος και πιο ομοιόμορφη διανομή του νερού, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Water bottom inlets with an adjustable base (oscillate base) ensure proper alignment with the pool bottom, preventing gaps and leaks. Unlike standard inlets, they allow precise installation, improving water flow and energy efficiency. At the same time, they contribute to proper water circulation, reducing mechanical stress. The result is a longer system lifespan and more even water distribution, ensuring cleanliness and energy efficiency.



Βάση ρύθμισης που επιτρέπει κλίση έως 12°
Oscillating base, allowing to 12° inlet adjustment.




FBI/BI


ABS ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ
ABS BOTTOM INLETS



FBI



FBI-200



FBI-201, FBI-500,
FBI-630, FBI-630T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand




Grey



Black





BI



	Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
					A	B
FBI	FBI-200	ABS	2" σπείρωμα 2" thread	●	2"	50
	FBI-201	ABS	2" κολλητό 2" slip	●	53	50
	FBI-500	ABS	50mm	●	44	37
	FBI-630	ABS	63mm	●	56	50
	FBI-630T	ABS	63mm PN16	●	53	50
BI	BI-200	ABS	2" σπείρωμα 2" thread	—	2"	50
	BI-201	ABS	2" κολλητό 2" slip	—	53	50
	BI-630	ABS	63mm	—	56	50
	BI-630T	ABS	63mm PN16	—	53	50

WC-350

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ PVC ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
PVC WALL CONDUIT TO BE INSTALLED ON CONCRETE



Κωδικός Code	Συνδέση Connection	Μήκος Length (mm)
WC-350	2" θηλυκό σπείρωμα x 63 mm/50mm 2" female thread x 63 mm/50mm	350

WATER RETURN INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ **LINER** ΠΙΣΙΝΕΣ
RETURN INLETS FOR **LINER** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από ανθεκτικό ABS, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό.
- ▶ Διαθέσιμες επιλογές: **STANDARD** ή **SAFETY** (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- ▶ Μπαλάκι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
- ▶ Διατομές για **STANDARD**: 8, 12, 16, 20mm.
- ▶ Τρύπες για **SAFETY**: 3, 5, 8, 12.
- ▶ Παροχή:
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø8 ή 3 οπών: 1,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø12 ή 5 οπών: 2,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø16 ή 8 οπών: 3,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø20 ή 12 οπών: 5,0m³/h.
- ▶ Εργοστασιακά παρέχεται με μπαλάκι **Ø20** στην **STANDARD** εκδοχή ή μπαλάκι/πρόσοψη **12 οπών** στην **SAFETY** εκδοχή. Εναλλακτικά, παρακαλώ υποδείξετε μας το επιθυμητό μέγεθος.
- ▶ Μπρούντζινα παρεμβύσματα για ενίσχυση.
- ▶ Λάστιχα, βίδες και παξιμαδι στερέωσης.
- ▶ Προστασία UV για το ABS υλικό.

SPECIFICATIONS

- ▶ Face made of highly resistant ABS material and body made of stainless steel AISI-316, or entirely of ABS material.
- ▶ Available eyeballs: **STANDARD** or **SAFETY** (EN-13451 compliant).
- ▶ Directional eyeball.
- ▶ Eyeball orifice for **STANDARD**: 8, 12, 16, 20mm.
- ▶ Number of holes on top for **SAFETY**: 3, 5, 8, 12.
- ▶ Flow rate:
 - Inlet with 3 holes on top: 1.5m³/h.
 - Inlet with 5 holes on top: 2.5m³/h.
 - Inlet with 8 holes on top: 3.5m³/h.
 - Inlet with 12 holes on top: 5.0 m³/h.
- ▶ It is factory-supplied with a **Ø20** ball in the **STANDARD** version or with **12 openings** in the **SAFETY** version. Alternatively, please indicate the desired size.
- ▶ Bronze inserts for reinforcement.
- ▶ Self-locking joints, screws and fixing nut.
- ▶ UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

+ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ & ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΣΤΗΝ SAFETY ΕΚΔΟΧΗ ESCUTCHEONS & BALLS AVAILABLE IN THE SAFETY VERSION



LSRI


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ
STAINLESS STEEL INLETS WITH ABS BODY



LSRI



LSRI/SFT



Κωδικός Code		Υλικό Material	Συνδέση Connection
STANDARD	SAFETY		
LSRI-205	LSRI-205/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" σπειρώμα 2" thread
LSRI-630	LSRI-630/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm



LRI

ABS ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ABS WATER RETURN INLETS



LRI



LRI/SFT

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART




Sand



Grey



Black



Κωδικός Code		Υλικό Material	Συνδέση Connection	Χρώμα Colour
STANDARD	SAFETY			
LRI-205	LRI-205/SFT	ABS	2" σπείρωμα 2" thread	●
LRI-630	LRI-630/SFT	ABS	63mm	●



WATER SUCTION INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ **LINER** ΠΙΣΙΝΕΣ
SUCTION INLETS FOR **LINER** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από ανθεκτικό ABS, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό.
- ▶ Φέρουν αποσπώμενη τάπα με 1½" σπείρωμα (ισχύει για την έκδοση ABS).
- ▶ Παραδίδονται με 6 μπρούντζινα παρεμβύσματα στο σώμα για την αποφυγή αλλοιώσεων των σπειρωμάτων.
- ▶ Λάστιχα, βίδες και παξιμάδι στερέωσης.
- ▶ Προστασία UV για το ABS υλικό.


SPECIFICATIONS

- ▶ Face made of highly resistant ABS material and body made of stainless steel AISI-316, or entirely of ABS material.
- ▶ Featuring a removable 1½" thread cap (applies to ABS version).
- ▶ Delivered with 6 bronze inserts to avoid inlet's thread alteration.
- ▶ Self-locking joints, screws and fixing nut.
- ▶ UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

LSSI


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ
STAINLESS STEEL WATER SUCTION INLET WITH ABS BODY



Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection
LSSI-205	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" σπείρωμα 2" thread
LSSI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm

LSI

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ABS WATER SUCTION INLET



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection
LSI-205	ABS	2" σπείρωμα 2" thread
LSI-630	ABS	63mm



WATER BOTTOM INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ

INJECTION MOULDED BOTTOM INLETS FOR LINER POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- Το άνω τμήμα έχει επίπεδο σχήμα.
- Μέγιστη παροχή: 14 m³/h, με δυνατότητα ρύθμισης.
- Παραδίδονται με 6 μπρούντζινα παρεμβύσματα στο σώμα για την αποφυγή αλλοιώσεων των σπειρωμάτων.
- Λάστιχα, βίδες και παξιμάδι στερέωσης.
- Προστασία UV για το ABS υλικό.

SPECIFICATIONS

- Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two above materials.
- The top part of this inlet is flat shaped.
- Adjustable max flow rate: 14 m³/h.
- Delivered with 6 bronze inserts to avoid inlet's thread alteration.
- Self-locking joints, screws and fixing nut.
- UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

LSBI

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ

STAINLESS STEEL WATER BOTTOM INLET WITH ABS BODY

ACQUA
SOURCE




Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection
LSBI-205	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" σπείρωμα 2" thread
LSBI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm

LBI

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ

ABS WATER BOTTOM INLET

ACQUA
SOURCE



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Χρώμα Colour
LBI-205	ABS	2" σπείρωμα 2" thread	●
LBI-630	ABS	63mm	●

DRAIN GRILLES

ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
MAIN DRAIN GRILLES FOR **CONCRETE** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- Αντιστροβιλικό καπάκι (DG-234).
- Ανθεκτικά στα χημικά.
- Προστασία UV για το ABS υλικό.

SPECIFICATIONS


- Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two above materials.
- Antivortex lid (DG-234).
- Chemical resistant.
- UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

SDG-224

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΧΑΡΑΚΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
COMPLETE STAINLESS STEEL ROUND DRAIN GRILLE

ACQUA
SOURCE_{SA}




Κωδικός Code	Υλικό Material	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
		A	B	C
SDG-224	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	217	195	25

DG-224

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΧΑΡΑΚΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ
STAINLESS STEEL ROUND DRAIN GRILLE WITH ABS BODY

ACQUA
SOURCE_{SA}



Κωδικός Code	Υλικό Material	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
		A	B	C
DG-224	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	204	186	40




DG SERIES

ABS ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ABS ROUND DRAIN GRILLES



DG-204



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand



Grey




Black




DG-234



DG-214



DG-234




DG-214

Κωδικός Code	Υλικό Material	Αντιστροβιλικό Anti-vortex	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
				A	B	C
DG-204	ABS	-	●	204	186	40
DG-214	ABS	-	●	205	190	16
DG-234	ABS	●	●	205	190	30

XABI-630

ABS ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ABS DRAIN GRILLE WITH OSCILLATING BASE



Κωδικός Code	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Παροχή Flow Rate (L/min)
XABI-630	Σκυρόδεμα Concrete	ABS	63mm PN10	328

MAIN DRAINS

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & LINER
MAIN DRAIN FOR **CONCRETE** & **LINER** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 και σώμα από ανθεκτικό ABS, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό.
- Liner οδηγός που κάνει την προσαρμογή του λάστιχου ευκολότερη (ELDG-120).
- Διπλές τρύπες liner για ευκολότερη αντικατάσταση του liner (ELDG-120).
- Ανθεκτικά στα χημικά.
- Προστασία UV για το ABS υλικό.



SPECIFICATIONS

- Face made of highly resistant ABS material and body made of stainless steel AISI-316, or entirely of ABS material.
- Liner guide that makes the flange's fixing easier (ELDG-120).
- Double liner holes for easier replacement of the liner (ELDG-120).
- Chemical resistant.
- UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

DG/LDG

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ
STAINLESS STEEL DRAIN GRILLE WITH ABS BODY




Κωδικός Code	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material	Κάθετη έξοδος Vertical exit	Πλαϊνή έξοδος Side exit
DG-101	Σκυρόδεμα Concrete	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	50mm	2"
LDG-101	Liner	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	50mm	2"




EDG/ELDG

ABS ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
ABS DRAIN GRILLE



EDG-100, ELDG-100



EDG-120, ELDG-120

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand



Grey



Black

	Κωδικός Code	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material	Κάθετη έξοδος Vertical exit	Πλαϊνή έξοδος Side exit	Ελεύθερη επιφάνεια Open area	Αντιστροβιλικό Anti-vortex	Χρώμα Colour
EDG	EDG-100	Σκυρόδεμα Concrete	ABS	50mm	2"	9000mm ²	-	●
	EDG-120	Σκυρόδεμα Concrete	ABS	50mm	2"	9000mm ²	●	●
ELDG	ELDG-100	Liner	ABS	50mm	2"	9000mm ²	-	●
	ELDG-120	Liner	ABS	50mm	2"	9000mm ²	●	●



FRAMES & GRATES

ΣΧΑΡΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & LINER
FRAMES & GRATES FOR **CONCRETE** & **LINER** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- Ανθεκτικά στα χημικά.
- Προστασία UV για το ABS υλικό.


SPECIFICATIONS

- Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two above materials.
- Chemical resistant.
- UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

DG S.S. SERIES

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΠΥΘΜΕΝΑ
COMPLETE STAINLESS STEEL FRAMES & GRATES



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
DG-901	9"x9"	Σκυρόδεμα Concrete	Ανοξ. AISI-316 S.S. AISI-316	218	253	270	30
DG-121	12"x12"	Σκυρόδεμα Concrete	Ανοξ. AISI-316 S.S. AISI-316	304	335	355	30
DG-161	16"x16"	Σκυρόδεμα Concrete	Ανοξ. AISI-316 S.S. AISI-316	405	440	460	28
DG-201	20"x20"	Σκυρόδεμα Concrete	Ανοξ. AISI-316 S.S. AISI-316	475	510	530	28


DG ABS SERIES

ABS ΣΧΑΡΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ABS FRAMES & GRATES



DG-122, DG-902



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Sand

Grey

Black



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
					A	B	C	D
DG-902	9"x9"	Σκυρόδεμα Concrete	ABS	●	227	245	265	29
DG-122	12"x12"	Σκυρόδεμα Concrete	ABS	●	305	320	342	29




EDG SERIES


ABS ΣΧΑΡΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ABS FRAMES & GRATES



EDG-802, EDG-902




EDG-802



EDG-902



EDG-265





Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material
EDG-802	8"x8"	Σκυρόδεμα Concrete	ABS
EDG-902	9"x9"	Σκυρόδεμα Concrete	ABS
EDG-265	11"x11"	Σκυρόδεμα Concrete	ABS

DG/AV


ABS ΣΧΑΡΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ABS FRAMES & GRATES



DG/AV-902



DG/AV-212



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (L/min)
DG/AV-902	9"x9"	Σκυρόδεμα Concrete	ABS	900
DG/AV-212	21"x21"	Σκυρόδεμα Concrete	Ανοξ. AISI-316 σκελετό & ABS S.S. AISI-316 frame & ABS	3600



Περιεχόμενα index

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ FOR CONCRETE POOLS

EPS-100	180
PS-100	180
EPS-200	181
PS-200	181
PS-2LO	181

Ανοξείδωτο πρόσωπο skimmer Stainless steel skimmer face	181
--	-----

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ LINER FOR LINER POOLS

LPS-1SH	182
ELPS-120	182
LPS-100	183
ELPS-220	183
LPS-200	183


Ανοξείδωτο πρόσωπο skimmer Stainless steel skimmer face	183
--	-----

HLS-200 skimmer υψηλής στάθμης για πισίνες σκυροδέματος high water level skimmer for concrete pools	184
--	-----

LHLS-200 skimmer υψηλής στάθμης για πισίνες liner high water level skimmer for liner pools	184
--	-----

200200003 skimmer υψηλής στάθμης για πισίνες liner high water level skimmer for liner pools	185
---	-----

WLS-100 ρυθμιστής στάθμης water level regulator	185
---	-----



Skimmers

Skimmers

Injection skimmers κατασκευασμένα από ABS υλικό υψηλής ανθεκτικότητας. Σχεδιασμένα για πισίνες σκυροδέματος και liner, με κανονική πρόσοψη ή με προέκταση. Παρέχουν αθόρυβη υπερχείλιση και μέγιστη απόδοση. Τα skimmers έχουν παράλληλα νεύρα για επιπλέον αντοχή. Επίσης φέρουν καπάκι ασφαλείας και καλάθι με σύστημα μπλοκαρίσματος μέσα στο σώμα του skimmer. Το χερούλι του καλάθιού εξασφαλίζει την εύκολη απομάκρυνσή του. Τα skimmers διατίθενται με τετράγωνο καπάκι και λάστιχα τα οποία εφαρμόζουν πάνω στη φλάντζα. Το stop του κλαπέ εγγυάται μια αθόρυβη λειτουργία. Αυτοκόλλητα πλαίσια (οδηγοί) παρέχονται με κάθε skimmer.

Injection moulded skimmers of high ABS strength. Designed for both traditional concrete and liner pools and available in both straight and extended mouth version. They offer a quiet surface skimming in a maximum performance. The skimmers have parallel reinforcing grooves for extra durability. They also bear a safety lock-down lid and an extra large basket which self-blocks into the skimmer body. A basket-handle ensures easy removal off the basket. The skimmers are provided with square cover and rubber seals that clip on the flange. The flap stopper ensures a silent flap operation. Working site protection stickers are delivered with each unit.



SKIMMERS

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
FOR **CONCRETE** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- ▶ Υλικό: Λευκό ABS πλαστικό.
- ▶ Προστασία UV.
- ▶ Μεγάλο καλάθι με σύστημα κλειδώματος στο σώμα.
- ▶ Καπάκι ασφαλείας.
- ▶ Φλάντζα πρόσοψης.
- ▶ Stop για κλαπέ.
- ▶ 2 έξοδοι Ø 63mm.
- ▶ Κάθετη έξοδος με διπλό σπείρωμα (1½"/2").
- ▶ Παροχή: 15m³/h – 17m³/h.
- ▶ Βαλβίδα ρύθμισης ροής.
- ▶ Υπερχείλιση στα 50mm για καλύτερη παροχή.
- ▶ Αυτοκόλλητα πλαίσια (οδηγοί).

SPECIFICATIONS

- ▶ Material: White ABS plastic.
- ▶ UV protection.
- ▶ Extra large basket with self blocking system into the skimmer body.
- ▶ Safety lid.
- ▶ Flange face plate.
- ▶ Flap stopper.
- ▶ 2 side exits in Ø 63mm (one for the level regulator – one for the skimmer's blocking against the wall).
- ▶ Vertical exit double thread (1½"/2").
- ▶ Flow rate: 15m³/h – 17m³/h.
- ▶ Flow regulator valve.
- ▶ Overflow in 50mm for a greater flow rate.
- ▶ Guide-stickers.


2
YEARS
GUARANTEE

EPS-100

SKIMMER ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
SKIMMER FOR CONCRETE POOLS

Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)
EPS-100 ECO LINE	Μικρή Small	Κανονικός 156,38 Standard 156.38

PS-100


SKIMMER ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
SKIMMER FOR CONCRETE POOLS

Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)
PS-100	Μικρή Small	Προέκταση 171,5 Extended 171



EPS-200


SKIMMER ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
EXTENDED SKIMMER FOR CONCRETE POOLS



Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)
EPS-200 ECO LINE	Φαρδιά Wide	Προέκταση 229,6 Extended 229.6

PS-200


SKIMMER ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
EXTENDED SKIMMER FOR CONCRETE POOLS



Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)
PS-200	Φαρδιά Wide	Προέκταση 318,5 Extended 318.5

PS-2LO

SKIMMER ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
DOUBLE EXTENSION SKIMMER FOR CONCRETE POOLS



Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)
PS-2LO	Φαρδιά Wide	Προέκταση 468,0 Extended 468.0

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ SKIMMER ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
STAINLESS STEEL SKIMMER FACE FOR CONCRETE POOLS



Κωδικός Code	Υλικό Material	Κατάλληλη για skimmers Suitable for skimmers
ESSF-200	Ανοξείδωτο ατσάλι Stainless steel	EPS-200
SSSF-200	Ανοξείδωτο ατσάλι Stainless steel	PS-200 PS-2LO

SKIMMERS

ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ
FOR LINER POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Υλικό: Λευκό ABS πλαστικό.
- ▶ Προστασία UV.
- ▶ Μεγάλο καλάθι με σύστημα κλειδώματος στο σώμα.
- ▶ Καπάκι ασφαλείας.
- ▶ Φλάντζα προσώπου.
- ▶ Stop για κλαπέ.
- ▶ 2 έξοδοι Ø 63mm.
- ▶ Κάθετη έξοδος με διπλό σπείρωμα (1½"/2").
- ▶ Παροχή: 15m³/h – 17m³/h.
- ▶ Βαλβίδα ρύθμισης ροής.
- ▶ Υπερχείλιση στα 50mm για καλύτερη παροχή.
- ▶ Αυτοκόλλητα πλαίσια (οδηγοί).


SPECIFICATIONS

- ▶ Material: White ABS plastic.
- ▶ UV protection.
- ▶ Extra large basket with self blocking system into the skimmer body.
- ▶ Safety lid.
- ▶ Flange face plate.
- ▶ Flap stopper.
- ▶ 2 side exits in Ø 63mm (one for the level regulator – one for the skimmer's blocking against the wall).
- ▶ Vertical exit double thread (1½"/2").
- ▶ Flow rate: 15m³/h – 17m³/h.
- ▶ Flow regulator valve.
- ▶ Overflow in 50mm for a greater flow rate.
- ▶ Guide-stickers.

2
YEARS
GUARANTEE

LPS-1SH


ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ SKIMMER ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ
SHORT NECK SKIMMER FOR LINER POOLS



Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)	Μπρούντζινα παρεμβύσματα Bronze inserts
LPS-1SH	Μικρή Small	Κοντός 24,4 Short 24.4	Δεν παρέχονται Not provided

ELPS-120

SKIMMER ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ
SKIMMER FOR LINER POOLS




Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)	Μπρούντζινα παρεμβύσματα Bronze inserts
ELPS-120	Μικρή Small	Κανονικός 137,0 Standard 137.0	Παρέχονται Provided





LPS-100


SKIMMER ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ
SKIMMER FOR LINER POOLS



Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)	Μπρούντζινα παρεμβύσματα Bronze inserts
LPS-100	Μικρή Small	Κανονικός 171,5 Standard 171.5	Δεν παρέχονται Not provided

ELPS-220

SKIMMER ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ
EXTENDED SKIMMER FOR LINER POOLS




Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)	Μπρούντζινα παρεμβύσματα Bronze inserts
ELPS-220 eco line	Φαρδιά Wide	Προέκταση 227,3 Extended 227.3	Παρέχονται Provided



LPS-200

SKIMMER ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ
EXTENDED SKIMMER FOR LINER POOLS



Κωδικός Code	Πρόσοψη Mouth opening	Λαιμός Neck (mm)	Μπρούντζινα παρεμβύσματα Bronze inserts
LPS-200	Φαρδιά Wide	Προέκταση 318,5 Extended 318.5	Δεν παρέχονται Not provided

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ SKIMMER ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ
STAINLESS STEEL SKIMMER FACE FOR LINER POOLS



Κωδικός Code	Υλικό Material	Κατάλληλη για skimmers Suitable for skimmers
SSSF-200	Ανοξείδωτο ασάμι Stainless steel	LPS-200

HLS-200

SKIMMER ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ HIGH WATER LEVEL SKIMMER FOR CONCRETE POOLS




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Λευκό ABS πλαστικό.
- ▶ Προστασία UV.
- ▶ Πολύ μεγάλο καλάθι με σύστημα κλειδώματος.
- ▶ Καπάκι ασφαλείας.
- ▶ Δύο κάθετες εξόδους: μία με θηλυκό σπείρωμα 1½" και μία με θηλυκό σπείρωμα 2". Περιλαμβάνεται τάπα σφράγισης με λαστιχάκι.
- ▶ Παροχή: 15m³/h.

SPECIFICATIONS

- ▶ White ABS plastic.
- ▶ UV protection.
- ▶ Extra-large basket with twist lock system.
- ▶ Safety lid.
- ▶ Two vertical exits: one in 1½" female thread and one in 2" female thread. Seal off plug and ring are supplied.
- ▶ Flow rate: 15m³/h.



Κωδικός Code	Πρόσωση Mouth opening	Λαιμός Neck	Διαστάσεις Dimensions (mm)											
			A	A1	B	C	C3	D2	E1	F	G	H	L	N
HLS-200	Με προέκταση Extended	Standard	483,8	14,5	250,3	634	117,4	142,5	539,1	60	45	60	32	249,2

LHLS-200

SKIMMER ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ HIGH WATER LEVEL SKIMMER FOR LINER POOLS




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Λευκό ABS πλαστικό.
- ▶ Προστασία UV.
- ▶ Πολύ μεγάλο καλάθι με σύστημα κλειδώματος.
- ▶ Καπάκι ασφαλείας.
- ▶ Δύο κάθετες εξόδους: μία με θηλυκό σπείρωμα 1½" και μία με θηλυκό σπείρωμα 2".
- ▶ Περιλαμβάνεται τάπα σφράγισης με λαστιχάκι.
- ▶ 2x λάστιχα και φλάντζα skimmer.
- ▶ Βίδες από S.S. AISI-316, για στερέωση της φλάντζας στο εμπρόσθιο μέρος.
- ▶ Παροχή: 15m³/h.

SPECIFICATIONS



- ▶ White ABS plastic.
- ▶ UV protection.
- ▶ Extra-large basket with twist lock system.
- ▶ Safety lid.
- ▶ Two vertical exits: one in 1½" female thread and one in 2" female thread.
- ▶ Seal off plug and ring are supplied.
- ▶ 2x seals and skimmer flange.
- ▶ AISI-316 S.S. screws, for fastening to flange cover panel.
- ▶ Flow rate: 15m³/h.



Κωδικός Code	Πρόσψη Mouth opening	Λαιμός Neck	Διαστάσεις Dimensions (mm)											
			A	A1	B	C	C3	D2	E1	F	G	H	L	N
LHLS-200	Με προέκταση Extended	Standard	483,8	14,5	250,3	634	117,4	142,5	539,1	60	45	60	32	249,2

200200003

SKIMMER ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ ABS OVERFLOW SKIMMER FOR LINER POOLS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Λευκό ABS πλαστικό με 14x μπρούντζινα παρεμβίσματα M6.
- ▶ Σύστημα υπερχείλισης Ø32 εξωτερικά, Ø25 εσωτερικά.
- ▶ Καλαθάκι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο.
- ▶ Καπάκι ασφαλείας με ειδικό μηχανισμό.
- ▶ Αντάπτορας Ø50 αρσενικό - 1½" θυλικό.
- ▶ 2 λάστιχα και φλάντζα skimmer.
- ▶ Βίδες από S.S. AISI-316, για στερέωση της φλάντζας στο εμπρόσθιο μέρος.
- ▶ Παροχή με σύνδεση Ø50: 9,82m³/h.
- ▶ Παροχή με σύνδεση Ø63: 15,61m³/h.

SPECIFICATIONS

- ▶ White ABS plastic with 14x brass inserts M6.
- ▶ Overflow system Ø32 external, Ø25 internal.
- ▶ Polypropylene basket for skimmer.
- ▶ Skimmer cover anti-intrusion device.
- ▶ Adapter Ø50 male - 1½" female.
- ▶ 2 seals and skimmer flange.
- ▶ AISI-316 S.S. screws, for fastening to flange cover panel.
- ▶ Flow rate for Ø50 connection: 9.82m³/h.
- ▶ Flow rate for Ø63 connection: 15.61m³/h.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



Κωδικός Code	Πρόσωση Mouth opening	Λαιμός Neck
200200003	Με προέκταση Extended	Standard

WLS-100

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ WATER LEVEL REGULATOR



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συσκευή που διατηρεί σταθερό το επίπεδο του νερού στην πισίνα.

Με φλοτέρ που ανιχνεύει τη στάθμη και αναπληρώνει αυτόματα τη χαμένη ποσότητα.

- ▶ Λευκό ABS πλαστικό.
- ▶ Σύνδεση νερού: ¾".
- ▶ Σύνδεση πυθμένα: Ø63 / Ø50.
- ▶ Δυνατότητα ρύθμισης στάθμης νερού.
- ▶ Φλοτέρ αποσπώμενο από το εσωτερικό τμήμα του ρυθμιστή.

DESCRIPTION

Device that maintains a constant water level in pools.

A float accurately detects the level and automatically refills any lost water.

- ▶ White ABS plastic.
- ▶ Water connection: ¾".
- ▶ Bottom connection: Ø63 / Ø50.
- ▶ Adjustable level controller.
- ▶ Flow regulating float mechanisms dismantled from the internal part of the regulator.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
WLS-100	Ρυθμιστής στάθμης νερού Water level sensor



Περιεχόμενα

index

OG
Σχάρα υπερχείλισης
Overflow grating **188**


OGW/OGB
Σχάρα υπερχείλισης
Overflow grating **189**

GSP
Προφίλ στήριξης σχάρας
Grating support profile **189**

ΑOG
Γωνία για σχάρα
υπερχείλισης
Angle for overflow grating **190**

AIG
Γωνία για σχάρα
υπερχείλισης
Injection moulded
overflow grating angle **191**

OSI & BSI
Στόμια υπερχείλισης
Suction inlets for overflow **192**



Συστήματα υπερχείλισης

Overflow systems

Τα συστήματα υπερχείλισης αποτελούν την ιδανική λύση για τη διαχείριση και τον έλεγχο της στάθμης του νερού στις πισίνες, εξασφαλίζοντας υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες κολύμβησης. Σχεδιασμένα να διατηρούν τη σωστή κυκλοφορία του νερού και να απομακρύνουν ακαθαρσίες από την επιφάνεια, τα συστήματα υπερχείλισης προσφέρουν άριστη υδροδυναμική και υψηλή αισθητική.

Σας παρέχουμε μια σειρά από προηγμένα συστήματα υπερχείλισης που συνδυάζουν ανθεκτικότητα, ποιότητα και καινοτομία, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κατασκευής. Επιλέγοντας τα συστήματά μας, επενδύετε σε μια λύση υψηλών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας την απόλυτη εμπειρία χρήσης και την αξεπέραστη απόδοση.


Overflow systems are the ideal solution for managing and controlling the water level in swimming pools, ensuring healthy and safe swimming conditions. Designed to maintain proper water circulation and remove debris from the surface, overflow systems offer excellent hydraulics and high aesthetics.

We provide a range of advanced overflow systems that combine durability, quality, and innovation, meeting the needs of any construction. By choosing our systems, you invest in a high-spec solution, ensuring the ultimate user experience and unparalleled performance.



OG

ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
OVERFLOW GRATING



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART



White



Yellow (Y)



Light blue (L)



Blue (B)



Grey (G)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σχάρα υπερχειλίσσης παρέχει ένα όμορφο τελείωμα στις άκρες της πισίνας και αποτελεί το τέλειο σύστημα υπερχειλίσσης. Ανεξάρτητα κομμάτια σχάρας κουμπώνουν μεταξύ τους και σχηματίζουν σειρές έτοιμες για χρήση στο κανάλι της πισίνας. Η σχάρα διατίθεται σε εύκαμπτη, με μια σύνδεση στη μέση για πισίνες ελεύθερου σχήματος, καμπυλωτές καθώς και spa. Διατίθεται επίσης με τρεις συνδέσεις για άκαμπτες σειρές, κατάλληλη για ευθείως σχήματος πισίνες.

- Υλικό: Πολυπροπυλένιο.
- Αντιολισθητική επιφάνεια.
- Κενό ανάμεσα στις σχάρες: 11mm.
- Ελεύθερη επιφάνεια: 36%/m.
- Ανθεκτικό στα χημικά.
- Προστασία UV.

DESCRIPTION

Overflow grating in modern design providing a nice looking finish for the pool's edge and a perfect overflow system. Individual grates clip together and form complete lines ready for use in the swimming pool channel. The grating is available with single connection, providing flexibility and making it ideal for free-shaped, curvy swimming pools and spas. It is also available with three connections for a rigid formed line suitable for straight-shaped swimming pools.


- Material: Polypropylene.
- Anti-slippery surface.
- Gap between the grates: 11mm.
- Open area: 36%/m.
- Chemical resistance.
- UV protection.

ΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
SINGLE CONNECTION

Κωδικός Code	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
		A	B	C
OG-180	●	180	31	23
OG-195	●	195	31	23
OG-200	●	200	31	23
OG-240	●	240	31	23
OG-245	●	245	31	23
OG-300	●	300	31	23
OG-243	●	240	31	23
OG-246	●	245	31	23
OG-303	●	300	31	23

ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
TRIPLE CONNECTION

Μονή σύνδεση.
Single connection.



Τριπλή σύνδεση.
Triple connection.



Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία σας, προσθέστε το χρώμα που σας ενδιαφέρει στο τέλος του μοντέλου. Όταν δεν υποδεικνύετε γράμμα χρώματος παραγγέλνετε το standard λευκό.

To choose a color when ordering, add the color you are interested in at the end of the model. When you do not indicate a code-letter, you are ordering standard colour white.



OGW/OGB

ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ OVERFLOW GRATING




ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



White



Beige



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Υλικό: Πολυπροπυλένιο.
- ▶ Μια σύνδεση στη μέση.
- ▶ Αντιολισθητική επιφάνεια.
- ▶ Ανθεκτικό στα χημικά.
- ▶ Προστασία UV.

SPECIFICATIONS

- ▶ Material: Polypropylene.
- ▶ One connection in the middle.
- ▶ Anti-slippery surface.
- ▶ Chemical resistance.
- ▶ UV protection.

Κωδικός Code	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
		A	B	C
OGW-245H	Λευκό White	245	12,5	33
OGB-245H	Μπεζ Beige	245	12,5	33

GSP

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΑΡΑΣ GRATING SUPPORT PROFILE




ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



White



Yellow (Y)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προφίλ στήριξης συγκρατεί τη σχάρα στο κανάλι της πισίνας, προσφέροντας σταθερότητα τόσο στο ίδιο το προφίλ όσο και στο τσιμεντένιο κανάλι. Είναι ευθύγραμμο και μπορεί να τοποθετηθεί με ύψος 21mm ή 23mm, ανάλογα με τη διάσταση της σχάρας.

- ▶ Υλικό: ABS σκληρό πλαστικό.
- ▶ Διατίθεται σε τμήματα μήκους 2m.
- ▶ Προστασία UV.

DESCRIPTION

The support profile secures the grate within the pool channel, ensuring stability for both the profile itself and the concrete channel. It is a straight section that can be installed at a height of 21mm or 23mm, depending on the grate's dimensions.

- ▶ Material: ABS plastic.
- ▶ Supplied in 2m length pieces.
- ▶ UV protection.

Κωδικός Code	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
		A	B	C
GSP-200	●	2000	23	21

AOG

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
ANGLE FOR OVERFLOW GRATINGΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

White



Yellow (Y)



Light blue (L)



Blue (B)



Grey (G)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Γωνίες σχάρας σε κλίσεις 90° ή 45°, κατάλληλες για όλες τις πισίνες. Διατίθενται σε διαστάσεις συμβατές με κάθε πλάτος σχάρων υπερχείλισης και έχουν ακριβώς τον ίδιο σχεδιασμό. Είναι κατασκευασμένες από πολυεστέρα και προσφέρουν ακριβή εφαρμογή στη γραμμή της σχάρας.

- Υλικό: Πολυεστέρας.
- Αντιολισθητική επιφάνεια.
- Ανθεκτικό στα χημικά.
- Προστασία UV.

DESCRIPTION

Angle units in 90° or 45° bent, suitable for all the straight-shaped swimming pools. There are sizes compatible with each of the overflow grating widths and bear the exact same design the grating bears, too. They are made of polyester and provide an accurate adjustment to the grate line.

- Material: Polyester.
- Anti-slippery surface.
- Chemical resistance.
- UV protection.



Κωδικός Code	Καμπύλη Bend	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
			A	B	C	D
AOG-180	90°	●	180	70	255	23
AOG-181	45°	●	180	90	165	23
AOG-195	90°	●	195	65	263	23
AOG-196	45°	●	195	75	160	23
AOG-200	90°	●	200	80	275	23
AOG-201	45°	●	200	75	160	23
AOG-240	90°	●	240	80	312	23
AOG-241	45°	●	240	75	175	23
AOG-245	90°	●	245	62	310	23
AOG-246	45°	●	245	80	180	23
AOG-300	90°	●	300	75	375	23
AOG-301	45°	●	300	70	185	23



Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία σας, προσθέστε το χρώμα που σας ενδιαφέρει στο τέλος του κωδικού. Όταν δεν υποδεικνύετε γράμμα χρώματος παραγγέλνετε το standard λευκό.

To choose a color when ordering, add the color you are interested in at the end of the code. When you do not indicate a code-letter, you are ordering standard colour white.

AIG

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΧΑΡΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

INJECTION MOULDED OVERFLOW GRATING ANGLE



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



White



Yellow (Y)



Light blue (L)



Blue (B)



Grey (G)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Αυτή η γωνία κατασκευάζεται με τη μέθοδο της έγχυσης σε καλούπι και είναι φτιαγμένη από πολυπροπυλένιο. Είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της σχάρας, ώστε να αποφεύγονται οι χρωματικές διαφορές και το τελικό χρώμα να είναι πλήρως ομοιόμορφο και ταιριαστό.

- Υλικό: Πολυπροπυλένιο.
- Αντιολισθητική επιφάνεια.
- Ανθεκτικό στα χημικά.
- Προστασία UV.

DESCRIPTION

This angle is produced by an injection mould and is made of polypropylene. The product is made of the same material that is used for the production of the grating, so colour differences between the grating and the angle are avoided and the final colour is completely identical and suiting.

- Material: Polypropylene.
- Anti-slippery surface.
- Chemical resistance.
- UV protection.



Κωδικός Code	Καμπύλη Bend	Χρώμα Color	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
			A	B	C	D
AIG-180H	90°	–	180	50	180	23
AIG-181H	45°	–	180	45	120	23
AIG-240	90°	●	240	80	312	23
AIG-241	45°	●	240	75	175	23
AIG-300K	90°	–	300	75	375	23
AIG-301K	45°	–	300	70	185	23



Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία σας, προσθέστε το χρώμα που σας ενδιαφέρει στο τέλος του μοντέλου. Όταν δεν υποδεικνύετε γράμμα χρώματος παραγγέλνετε το standard λευκό.

To choose a color when ordering, add the color you are interested in at the end of the model. When you do not indicate a code-letter, you are ordering standard colour white.

OSI & BSI

ΣΤΟΜΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

SUCTION INLETS FOR OVERFLOW



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

COLOR CHART




Sand




Grey



Black



OSI-630



OSI-200

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόμιο υπερχείλισης από λευκό πλαστικό ABS ή από επιχρωμιωμένο μπρούντζινο και ανοξείδωτο υλικό. Κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος.


- ▶ Λευκό ABS υλικό ή μπρούντζινο επιχρωμιωμένο/ ανοξείδωτο.
- ▶ Παραλληλόγραμμο σχήμα.
- ▶ Διαστάσεις: 112x81mm.
- ▶ Σύνδεση: 2" σπείρωμα, 63mm και 2" κολλητό.
- ▶ Παροχή: 8m³/h.
- ▶ Ανθεκτικό στα χημικά.
- ▶ Προστασία UV (στην ABS εκδοχή).

DESCRIPTION

Overflow suction inlet of white ABS plastic or of chromed bronze and stainless steel. Suitable for concrete pools.

- ▶ White ABS material or bronze chrome plated/ stainless steel.
- ▶ Rectangular shape.
- ▶ Dimensions: 112x81mm.
- ▶ Connection: 2" female thread, 63mm or 2" slip.
- ▶ Flow rate: 8m³/h.
- ▶ Chemical resistant.
- ▶ UV protected (in ABS version).

Κωδικός Code	Υλικό Material	Σύνδεση Connection	Εγκατάσταση Installation	Χρώμα Color
OSI-630	ABS	63mm	Σκυρόδεμα Concrete	●
OSI-200	ABS	2" θηλυκό σπείρωμα 2" female thread	Σκυρόδεμα Concrete	●
OSI-201	ABS	2" κολλητό 2" slip connection	Σκυρόδεμα Concrete	●
BSI-203	Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο/ ανοξείδωτο καπάκι Bronze chromed plated/ stainless steel lid	2" θηλυκό σπείρωμα 2" female thread	Σκυρόδεμα Concrete	—



Περιεχόμενα

index

SKY / PLV	196
STANDARD / PLS	197
MURO / PLM	197
PARALLEL / PLP	198
OVERFLOW / PLO	198
SPECIAL OVERFLOW / PLO/SP	199
EASY ACCESS / PLE	199
TWO PIECES / PLT & PLL	200
TWO PIECES EASY ACCESS / PLC/E	200
SEMI ELEVATED ABOVE GROUND / PLH	201
EASY ACCESS LAND / EAL-500	202
EASY ACCESS LAND / EAL-700	203
Ανταλλακτικά & έξτρα εξοπλισμός Spare parts & extra equipment	204




Σκάλες πισίνας

Swimming pool Ladders

Οι σκάλες πισίνας αποτελούν βασικό στοιχείο για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση στο νερό, προσφέροντας σταθερότητα και άνεση σε κολυμβητές κάθε ηλικίας. Η επιλογή της σωστής σκάλας δεν ενισχύει μόνο την ασφάλεια, αλλά και την αισθητική του χώρου. Με σκαλοπάτια υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλα για κάθε καιρική συνθήκη, εξασφαλίζετε μακροχρόνια αντοχή. Συνδυάστε τα με τα κατάλληλα αξεσουάρ εγκατάστασης για να απολαμβάνετε μέγιστη λειτουργικότητα και ασφάλεια στην πισίνα σας.

Pool ladders are essential for safe and easy access to the swimming pool, providing stability and convenience for swimmers of all ages. Choosing the right ladder enhances safety and complements the pool's design. High-quality ladders are durable, corrosion-resistant, and built to withstand various weather conditions. Additionally, necessary accessories for installation ensure optimal functionality and safety.



SKY
PLV SERIES

Διπλό σκαλοπάτι ασφαλείας και αντιολισθητική επιφάνεια σε όλα τα σκαλοπάτια για περισσότερη ασφάλεια.

Double safety step and non-slip pads in all the steps for a safe and comfortable experience.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Λαμπερό φινίρισμα.
- ▶ Διπλό σκαλοπάτι ασφαλείας A-316L, Electropolished.
- ▶ Αντιολισθητικά σκαλοπάτια A-316L, Electropolished.
- ▶ Κατασκευασμένη από σωλήνα διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Αγκύρωση στον τοίχο της πισίνας με 4 σταθερές φλάντζες, για μεγαλύτερη σταθερότητα.
- ▶ Περιλαμβάνονται ηλεκτρολυμένες βίδες A-316L.

SPECIFICATIONS

- ▶ Electropolishing Bright finish (special installation Salt chlorination).
- ▶ Double safety tread A-316L, Electropolished.
- ▶ Non Slip treads A-316L, Electropolished.
- ▶ It is composed of a Ø 43mm x 1.2mm – diameter tube.
- ▶ Anchor to the pool wall with 4 fixed flanges, for greater stability.
- ▶ Electropolished Screws A-316L included.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)
ELECTROPOLISHED				
PLV-301	3	AISI-316L	●	2315
PLV-401	4	AISI-316L	●	2565

! Η ηλεκτρολυτική στίλβωση (electropolish) είναι μια ιδανική λύση για τα ανοξείδωτα προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε πισίνες στις οποίες υπάρχει χλωριωτής άλατος, καθώς προσφέρει υψηλότερη αντοχή του μετάλλου στη διάβρωση.

The electrolytic polishing (electropolish) is an ideal solution for stainless steel products installed in pools with salt chlorinators. Electropolish provides higher metal corrosion resistance.



ΑΝΟΔΙΟ

Το ανόδιο προστατεύει τις σκάλες, αποτρέποντας ζημιές και λεκέδες και επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής των ηλεκτροστίλβωμένων σκαλοπατιών, χειρολαβών και εξαρτημάτων.

Συνιστάται για εγκαταστάσεις πισίνας με αλατότητα. Περιλαμβάνει βίδα A4 Din 933 M8 x 50. Παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός στις σκάλες από A-316. Βοηθά στην πρόληψη της διάβρωσης έως και 20 μήνες μετά την εγκατάσταση.

SACRIFICIAL ANODE


Anode protect stairs preventing damage and staining, and extending the life of our electropolished stairs, railings and water features.

Recommended for pool installations with salt chlorination. Includes A4 Din 933 M8 x 50 Screw Piece included in stairs in A-316 quality Helps prevent corrosion up to 20 months after installation.



STANDARD

PLS SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξ. ατσάλι AISI-304L ή AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.


SPECIFICATIONS

- ▶ Pool ladder in AISI-304L or AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm – diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)
STANDARD	ELECTROPOLISHED			a
PLS-200	–	AISI-304L	–	696
PLS-300	–	AISI-304L	–	946
PLS-400	–	AISI-304L	–	1196
PLS-500	–	AISI-304L	–	1446
PLS-201	–	AISI-316L	●	696
PLS-301	PLS-301E	AISI-316L	●	946
PLS-401	PLS-401E	AISI-316L	●	1196
PLS-501	–	AISI-316L	●	1446

MURO

PLM SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξ. ατσάλι AISI-304L ή AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.

SPECIFICATIONS


- ▶ Pool ladder in AISI-304L or AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm – diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)
STANDARD	ELECTROPOLISHED			a
PLM-200	–	AISI-304L	–	696
PLM-300	–	AISI-304L	–	946
PLM-400	–	AISI-304L	–	1196
PLM-500	–	AISI-304L	–	1446
PLM-201	–	AISI-316L	●	696
PLM-301	PLM-301E	AISI-316L	●	946
PLM-401	PLM-401E	AISI-316L	●	1196
PLM-501	–	AISI-316L	●	1446



PARALLEL

PLP SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξ. ατσάλι AISI-304L ή AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.


SPECIFICATIONS

- ▶ Pool ladder in AISI-304L or AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm – diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
				a	
STANDARD	ELECTROPOLISHED				
PLP-200	–	AISI-304L	–	696	
PLP-300	–	AISI-304L	–	946	
PLP-400	–	AISI-304L	–	1196	
PLP-500	–	AISI-304L	–	1446	
PLP-301	PLP-301E	AISI-316L	●	946	
PLP-401	PLP-401E	AISI-316L	●	1196	
PLP-501	–	AISI-316L	●	1446	

OVERFLOW

PLO SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξ. ατσάλι AISI-304L ή AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.


SPECIFICATIONS

- ▶ Pool ladder in AISI-304L or AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm – diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
				a	
PLO-300	3	AISI-304L	–	946	
PLO-400	4	AISI-304L	–	1196	
PLO-201	2	AISI-316L	●	696	
PLO-301	3	AISI-316L	●	946	
PLO-401	4	AISI-316L	●	1196	
PLO-501	5	AISI-316L	●	1446	

SPECIAL OVERFLOW

PLO/SP SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.

SPECIFICATIONS

- ▶ Pool ladder in AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm - diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.




Διπλό σκαλοπάτι ασφαλείας και αντιολισθητική επιφάνεια σε όλα τα σκαλοπάτια για περισσότερη ασφάλεια.
Double safety step and non-slip pads in all the steps for a safe and comfortable experience.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
				a	
PLO/SP-302	3	AISI-316L	●	946	
PLO/SP-402	4	AISI-316L	●	1196	
PLO/SP-502	5	AISI-316L	●	1446	

EASY ACCESS

PLE SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.

SPECIFICATIONS

- ▶ Pool ladder in AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm - diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.





Διπλά σκαλοπάτια ασφαλείας και αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.
Double safety steps and non-slip pads for a safe and comfortable experience.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
ELECTROPOLISHED				a	b
PLE-301E	3	AISI-316L	●	1005	511
PLE-401E	4	AISI-316L	●	1225	630



TWO PIECES

PLT & PLL SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.

SPECIFICATIONS


- ▶ Pool ladder in AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm – diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
					a	
STANDARD PLT-UP1	ΕLECTROPOLISHED Σετ χειρολαβής Handrail Set	–	AISI-316L	●	–	
–	PLL-201E Κάτω τμήμα σκάλας Lower part ladder	2	AISI-316L	●	515	
–	PLL-301E Κάτω τμήμα σκάλας Lower part ladder	3	AISI-316L	●	765	
–	PLL-401E Κάτω τμήμα σκάλας Lower part ladder	4	AISI-316L	●	1015	
–	PLL-501E Κάτω τμήμα σκάλας Lower part ladder	5	AISI-316L	●	1265	

Επιλέξτε 2 κωδικούς: Σετ χειρολαβής + σκάλα.
Select 2 codes: Handrail set + ladder.

TWO PIECES EASY ACCESS

PLC/E SERIES



Διπλά σκαλοπάτια ασφαλείας και αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.
Double safety steps and non-slip pads for a safe and comfortable experience.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316L.
- ▶ Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- ▶ Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.


SPECIFICATIONS

- ▶ Pool ladder in AISI-316L.
- ▶ Composed of a Ø 43mm x 1.2mm – diameter tube.
- ▶ A non-slip, flat-designed tread ensures security.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Ανόδιο Anode	Διαστάσεις Dimensions (mm)
ELECTROPOLISHED				a
PLC/E-301	3	AISI-316L	●	865
PLC/E-401	4	AISI-316L	●	1085

SEMI ELEVATED ABOVE GROUND

PLH SERIES



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304L και σκαλοπάτια από λευκό πλαστικό ABS.
- Σωλήνας διαμέτρου Ø 43mm x 1,2mm.
- Σκαλοπάτια με επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια για περισσότερη ασφάλεια.

SPECIFICATIONS

- AISI-304L stainless steel frame and white ABS plastic steps.
- Composed of a Ø 43mm x 1.2mm - diameter tube.
- A non-slip, flat-designed tread ensures security.

Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
			a	b	c
PLH-150	1+5	AISI-304L	2216	1598	983



EASY ACCESS LAND 500

EAL SERIES




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Αντιολισθητική επιφάνεια.
- ▶ Ειδική διάσταση σκαλοπατιού 457×325mm.
- ▶ Προσαρμογή σε διαφορετικά βάθη.
- ▶ Συνίσταται για άτομα με ειδικές ανάγκες/τρίτης ηλικίας.

SPECIFICATIONS

- ▶ Non-slip tread.
- ▶ Special step dimensions 457×325mm.
- ▶ Different depths adaptation.
- ▶ Recommended for disable/elderly people.



Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			a	b
EAL-501P	5	AISI-316L	1180-1380	1600
EAL-601P	6	AISI-316L	1390-1590	1850
EAL-701P	7	AISI-316L	1600-1800	2100



EASY ACCESS LAND 700

EAL SERIES




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- ▶ Αντιολισθητική επιφάνεια.
- ▶ Ειδική διάσταση σκαλοπατιού 657×350mm.
- ▶ Προσαρμογή σε διαφορετικά βάθη.
- ▶ Συνίσταται για άτομα με ειδικές ανάγκες/τρίτης ηλικίας.


SPECIFICATIONS

- ▶ Non-slip tread.
- ▶ Special step dimensions 657×350mm.
- ▶ Different depths adaptation.
- ▶ Recommended for disable/elderly people.



Κωδικός Code	Σκαλοπάτια Steps	Υλικό Material	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			a	b
EAL-501	5	AISI-316L	1180-1380	1600
EAL-601	6	AISI-316L	1390-1590	1850
EAL-701	7	AISI-316L	1600-1800	2100



ΑΝΟΔΙΟ**SACRIFICIAL ANODE ZINC**

Κωδικός Code	Υλικό Material
SAL-000	AISI-316L

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ**LADDER NON-SLIP STEP**

Κωδικός Code		Υλικό Material
STANDARD	ELECTROPOLISHED	
SPS-101	SPS-11E	AISI-316L

ΔΙΠΛΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**DOUBLE LADDER STEP****SPS-2EL**

Για μοντέλο EASY ACCESS
For EASY ACCESS model

**SPS-21E**


Κωδικός Code	Υλικό Material
ELECTROPOLISHED	
SPS-2EL	AISI-316L
SPS-21E	AISI-316L

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ**NON-SLIP STEP PAD**


Κωδικός Code	Υλικό Material
SLP-100	Πλαστικό ABS ABS Plastic

ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ**STEP SCREW WITH WASHER**

Κωδικός Code	Υλικό Material
LSS-100	AISI-304L
LSS-101	AISI-316L

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΛΑΣ**LADDER ESCUTCHEON**


Κωδικός Code	Υλικό Material
LES-100	AISI-304L
LES-101	AISI-316L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙ**ANCHOR SOCKET**

Κωδικός Code	Καλώδιο γείωσης Earthing cable
LAS-100	Περιλαμβάνεται included




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ARTICULATED ANCHOR WITH FLANGE




Κωδικός Code	Υλικό Material
LAA-100	AISI-304L

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑ LADDER ARTICULATED ANCHOR WITH FLANGE




Κωδικός Code	Υλικό Material
LAAF-100	AISI-304L

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ LADDER ANCHOR WITH FLANGE



Κωδικός Code	Υλικό Material
LAF-11A	AISI-316L

ΚΙΤ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ KIT FOR LINER POOLS



Κωδικός Code	Υλικό Material
LK-100	AISI-316L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΑΠΑ + ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΠΑ RUBBER BUMPER + ADJUSTABLE RUBBER BUMPER



LARB-100
Ρυθμιζόμενη τάπα
Adjustable bumper



LRB-100

Κωδικός Code	Υλικό Material
LARB-100	Λάστιχο Rubber
LRB-100	Λάστιχο Rubber

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ CLEANER & PROTECTIVE SPRAY FOR STAINLESS STEEL



Κωδικός Code	Περιγραφή Description
PRS-000	Αδιάβροχο στεγανοποιητικό κερί σε σπρέι Moisture-proof wax sealing in spray

Περιεχόμενα

index

HG6
Χειρολαβή εξάσκησης
στο νερό
Water exercise handrail **209**

RHM/PHS
Ευθύγραμμη κουπαστή
Straight handrail **209**

SFM/SFS
Εξάρτημα στήριξης
και σύνδεσης
Handrail support
and connection fittings **210**

PCS-100/PCS-200
Μούφα και γωνία σύνδεσης
Connection socket and elbow **210**

PCS-300
Τάπα σύνδεσης
End cap **211**

LKB-100
Liner kit για φρούσια
Liner kit for pipe
support fittings **211**

Ανόδιο
Sacrificial anode **211**

Χειρολαβές και στηρίγματα για πισίνες και spa

Handrails and support fittings for swimming pool and spa


Χειρολαβές με ειδικό σχεδιασμό για σκάλες σκυροδέματος πισίνας. Οι χειρολαβές της πισίνας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την υποστήριξη κατά την είσοδο και έξοδο από την πισίνα. Παρέχουν σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, ειδικά για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Η σωστή επιλογή χειρολαβής εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα και ενσωματώνεται στην αισθητική της πισίνας. Κατασκευασμένα από ανθεκτικά και αντιδιαβρωτικά υλικά, προσφέρουν μακροχρόνια και αξιόπιστη χρήση. Η σωστή εγκατάσταση είναι κρίσιμη για τη μέγιστη αποτελεσματικότητά τους.

Pool handrails are essential for enhancing safety and providing support as swimmers enter and exit the pool. They offer stability and confidence, especially for children, the elderly, and those with limited mobility. Choosing the right handrails ensures a secure grip and complements the pool's aesthetic. Made from durable, corrosion-resistant materials, high-quality handrails promise longevity and reliability in various weather conditions. Proper installation is also crucial for maximizing their effectiveness.





HG6

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
WATER EXERCISE HANDRAIL2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γυαλιστερή επιφάνεια από ανοξ. ατσάλι AISI-316L.
- Φλάντζες, ούπα και βίδες συνοδεύουν τις χειρολαβές για την εγκατάσταση στον τοίχο της πισίνας.
- Μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικά μήκη κατόπιν ζήτησης.

Κωδικός Code	Μήκος Length (mm)	Υλικό Material	Διάμετρος σωλήνα Pipe diameter
HG6-0538	500	AISI-316	38
HG6-1038	1000	AISI-316	38
HG6-1538	1500	AISI-316	38
HG6-2038	2000	AISI-316	38
HG6-3038	3000	AISI-316	38

SPECIFICATIONS

- Made of shiny polished AISI-316L stainless steel.
- Gaskets, upat-connections and screws accompany the handrails for their installation on the walls of the pool.
- They can be made to special lengths upon request.

Κωδικός Code	Μήκος Length (mm)	Υλικό Material	Διάμετρος σωλήνα Pipe diameter
HG6-0542	500	AISI-316	42,4
HG6-1042	1000	AISI-316	42,4
HG6-1542	1500	AISI-316	42,4
HG6-2042	2000	AISI-316	42,4
HG6-3042	3000	AISI-316	42,4

PHM/PHS

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ
STRAIGHT HANDRAIL2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ευθύγραμμη κουπαστή για την περίμετρο της πισίνας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304L ή AISI-316L.
- Στάνταρ μήκος: 3m.
- Στήριξη με φρούσια.
- Μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικά μήκη κατόπιν ζήτησης.

Κωδικός Code	Διάμετρος Σωλήνα Pipe diameter	Υλικό Material	Τελείωμα Polish
PHM-320	Ø 32,4	AISI-304	Mat
PHM-380	Ø 38	AISI-304	Mat
PHM-420	Ø 42,4	AISI-304	Mat
PHS-320	Ø 32,4	AISI-304	Γυαλιστερό Glossy
PHS-380	Ø 38	AISI-304	Γυαλιστερό Glossy
PHS-420	Ø 42,4	AISI-304	Γυαλιστερό Glossy

SPECIFICATIONS

- Straight handrail for the perimeter of the swimming pool in AISI-304L or AISI-316L.
- Standard length: 3m.
- To be used with support fittings.
- They can be made to special lengths upon request.


Κωδικός Code	Διάμετρος Σωλήνα Pipe diameter	Υλικό Material	Τελείωμα Polish
PHM-321	Ø 32,4	AISI-316	Mat
PHM-381	Ø 38	AISI-316	Mat
PHM-421	Ø 42	AISI-316	Mat
PHS-321	Ø 32,4	AISI-316	Γυαλιστερό Glossy
PHS-381	Ø 38	AISI-316	Γυαλιστερό Glossy
PHS-421	Ø 42	AISI-316	Γυαλιστερό Glossy

SFM/SFS

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

HANDRAIL SUPPORT AND CONNECTION FITTINGS

2
YEARS
GUARANTEE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Εξάρτηματα στήριξης και σύνδεσης για περιμετρική κουπαστή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316L σε ματ ή γυαλιστερό τελείωμα.
- ▶ Κατασκευάζονται είτε ανοιχτά για να εφαρμόζουν και να αγκαλιάζουν την κουπαστή σε όλο το μήκος της, είτε με ένα πλευρικό άκρο κλειστό για να σφραγίζουν τα άκρα της κουπαστής.
- ▶ Τα φρούσια συνοδεύονται από ένα ζευγάρι ανοξείδωτες βίδες και ούπα για την τοποθέτησή τους.

SPECIFICATIONS

- ▶ Support connection fittings for perimeter handrail in AISI-316L with mat or shiny polished surface.
- ▶ Produced with open ends to fit and hug the handrail across its length, or they come with one side-end closed to seal the handrail ends.
- ▶ The supports are supplied complete with one pair of stainless steel screws and plastic upat-connections for their installation on the concrete.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΡΟΥΣΙΑ

OPEN SUPPORT FITTINGS

Κωδικός Code	Διάμετρος Σωλήνα Pipe diameter	Υλικό Material	Τελείωμα Polish
SFM-320	Ø 32,4	AISI-304	Mat
SFM-380	Ø 38	AISI-304	Mat
SFM-420	Ø 42,4	AISI-304	Mat
SFS-320	Ø 32,4	AISI-304	Γυαλιστερό Glossy
SFS-380	Ø 38	AISI-304	Γυαλιστερό Glossy
SFS-420	Ø 42,4	AISI-304	Γυαλιστερό Glossy

ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΡΟΥΣΙΑ

SEALED SUPPORT FITTINGS

Κωδικός Code	Διάμετρος Σωλήνα Pipe diameter	Υλικό Material	Τελείωμα Polish
SFM-321	Ø 32,4	AISI-316	Mat
SFM-381	Ø 38	AISI-316	Mat
SFM-421	Ø 42,4	AISI-316	Mat
SFS-321	Ø 32,4	AISI-316	Γυαλιστερό Glossy
SFS-381	Ø 38	AISI-316	Γυαλιστερό Glossy
SFS-421	Ø 42,4	AISI-316	Γυαλιστερό Glossy

PCS-100/PCS-200

ΜΟΥΦΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

CONNECTION SOCKET AND ELBOW

2
YEARS
GUARANTEE



Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Διάμετρος Σωλήνα Pipe diameter	Τελείωμα Polish
PCS-100	Μούφα Socket	AISI-316	Ø 43	Γυαλιστερό Glossy
PCS-200	Γωνία 90° 90° Elbow	AISI-316	Ø 43	Γυαλιστερό Glossy

PCS-300

ΤΑΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
END CAP



2
YEARS
GUARANTEE




Κωδικός Code	Υλικό Material	Διάμετρος Σωλήνα Pipe diameter	Τελείωμα Polish
PCS-300	PPA	Ø 43	Μαύρο Black

LKB-100

LINER KIT ΓΙΑ ΦΡΟΥΣΙΑ
LINER KIT FOR PIPE SUPPORT FITTINGS




2
YEARS
GUARANTEE



Κωδικός Code	Υλικό Material	Διάμετρος Σωλήνα Pipe diameter	Τελείωμα Polish
LKB-100	AISI-316L	Ø 43	Γυαλιστερό / Μαύρο Glossy / Black

ΑΝΟΔΙΟ
SACRIFICIAL ANODE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Για χειρολαβές με φλάντζες, εγκατεστημένες σε πισίνες με χλωρίωση άλατος.
- ▶ Με μεταλλικά δακτυλίδια A-316, για τη στερέωση των βιδών.

SPECIFICATIONS

- ▶ For handrails with anchor plates installed in salt chlorination pools.
- ▶ With A-316 metal bushings, for fastening screws.

Κωδικός Code	Υλικό Material
SAH-000	AISI-316





Περιεχόμενα

index

LR-200
Σωσίβιο
με πολυουρεθάνη
Life ring with
polyurethane 214

LR-100
Σωσίβιο
χωρίς πολυουρεθάνη
Life ring without
polyurethane 214

LIH-10C
Θηλιά διάσωσης
Life hook 214

LRH
Στήριξη σωσιβίου
Life ring holder 215

LRH-W00
Επιτοίχια βάση
στήριξης σωσιβίου
Wall mounted life r
ing holder 215

Προϊόντα προστασίας

Safety products

Τα προϊόντα ασφαλείας είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος κολύμβησης, προστατεύοντας κολυμβητές κάθε ηλικίας. Από φράχτες και συναγερμούς έως σωσίβια και αντιολισθητικά πατάκια αυτά τα είδη προλαμβάνουν ατυχήματα και παρέχουν σιγουριά στους ιδιοκτήτες πισίνας. Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας όχι μόνο ενισχύει την προστασία της πισίνας σας, αλλά και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε απαιτητικές συνθήκες, προσφέρουν μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση, προσφέροντάς σας την ασφάλεια που χρειάζεστε.

Safety products are crucial for creating a secure swimming environment and protecting swimmers of all ages. These items, including barriers, alarms, floatation devices and anti-slip strips, help prevent accidents and provide peace of mind for pool owners. Choosing the right safety equipment enhances overall pool safety while ensuring compliance with regulations. High-quality safety products are durable and reliable, performing effectively under various conditions.



LR-200

ΣΩΣΙΒΙΟ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
LIFE RING WITH POLYURETHANE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Κυκλικό πλευστικό μέσο με σκληρό εξωτερικό σώμα, ανθεκτικό στα έλαια και στα χημικά πισίνας και πυρήνας γεμισμένος με αφρό πολυουρεθάνης για πλεύση.
- ▶ Εξοπλισμένο με σχοινί που επιπλέει και 4 περιμετρικούς ανακλαστήρες SOLAS.
- ▶ Πιστοποιητικό SOLAS 74, L.S.A [96/98/EC-IMO MSC 81(70)].

SPECIFICATIONS

- ▶ Buoyancy means with tough outer shell, resistant to oil and pool chemicals. Closed-cell with polyurethane foam core for buoyancy.
- ▶ Equipped with rope that floats and four SOLAS reflective strips.
- ▶ SOLAS 74, L.S.A [96/98/EC-IMO MSC 81(70)] certification.

Κωδικός Code	Εσωτερική διάμετρος Internal diameter (cm)	Εξωτερική διάμετρος External diameter (cm)
LR-200	40	60

LR-100

ΣΩΣΙΒΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
LIFE RING WITHOUT POLYURETHANE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Κυκλικό πλευστικό μέσο χωρίς αφρό, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο.
- ▶ Εξοπλισμένο με σχοινί που επιπλέει.

SPECIFICATIONS

- ▶ Buoyancy means without foam, made of polyethylene.
- ▶ Equipped with rope that floats.

Κωδικός Code	Εσωτερική διάμετρος Internal diameter (cm)	Εξωτερική διάμετρος External diameter (cm)
LR-100	40	60

LIH-10C

ΘΗΛΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ)
LIFE HOOK (WITHOUT POLE)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Η θηλιά διάσωσης είναι μια συσκευή για χρήση σε πισίνες.
- ▶ Προσαρμόζεται σε κοντάρι (δεν περιλαμβάνεται) και χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους κολυμβητές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

SPECIFICATIONS


- ▶ Life hook is a life saving device for use in pools.
- ▶ The life hook is attached to a pole (not included) and used to help swimmers in an emergency situation.

Κωδικός Code	Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) Dimensions (Length x Width x Height)
LIH-10A	62 x 16 x 91 cm



LRH-F00

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΣΙΒΙΟΥ FLOOR LIFE RING HOLDER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Η τριγωνική βάση είναι σχεδιασμένη να κρατάει με ασφάλεια σωσίβια πάχους 3" και 4" και προσαρμόζεται σε διαμέτρους των 20" και 24".
- ▶ Η κολώνα συνδέεται με βίδες πάνω στην τριγωνική βάση και εντοιχίζεται στο δάπεδο με συνδέσεις ούπα για να κρατά το σωσίβιο σε όρθια θέση.
- ▶ Κατασκευασμένα από ανθεκτικό ανοξ. ατσάλι, AISI-304.

SPECIFICATIONS

- ▶ The life ring holder is designed to securely hold 3" and 4" thick life rings and adjusts for 20" and 24" diameters.
- ▶ The column-base is connected with screws on the triangle holder and mounts on the ground with upat-fittings to keep the life ring at an upright position.
- ▶ Both are made of durable stainless steel, AISI-304.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
LRH-F00	Τριγωνική βάση σωσιβίου + Κολώνα στήριξης βάσης Life ring holder upper part (triangle) + bottom part (column)

LRH-W00

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΣΙΒΙΟΥ WALL MOUNTED LIFE RING HOLDER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Η βάση του σωσιβίου είναι σχεδιασμένη να κρατάει με ασφάλεια σωσίβια πάχους 3" και 4".
- ▶ Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-304.

SPECIFICATIONS

- ▶ The life ring holder is designed to securely hold 3" and 4" thick life rings.
- ▶ It is made of durable stainless steel, AISI-304.

Κωδικός Code	Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) Dimensions (Length x Width x Height)
LRH-W00	3,5 x 13 x 18 cm

Περιεχόμενα

index

MINI IOS
Νεροκουρτίνα
Water curtain **218**

IOS
Νεροκουρτίνα
Water curtain **219**

ANDROS
Νεροκουρτίνα
Water curtain **220**

TINOS
Νεροκουρτίνα
Water curtain **221**

ΜΥΚΟΝΟΣ
Νεροκουρτίνα
Water curtain **221**

HYDRA
Καταρράκτης
Waterfall **221**

ΡΑΤΜΟΣ
Καταρράκτης
Waterfall **222**

KOS
Μανιτάρι νερού
Waterfall
mushroom **223**

ΙΤΗΑΚΑ
Κανόνι νερού
Water cannon **224**

MILOS
Κανόνι νερού
Water cannon **225**

CORFU
Κανόνι νερού
Water cannon **226**

LEUKADA
Κυκλικό
ακροφύσιο
Circular recessed
cannon jet **228**

AMORGOS
Επίπεδο ακροφύσιο
Flat recessed
cannon jet **228**

Αντιστροβιλική
αναρρόφηση
Antivortex
suction inlet **229**

Ηλεκτρικό μπουτόν
εκκίνησης
Electric push
button switch **229**

Συστήματα υδάτινης ευεξίας

Water features

Συστήματα ευεξίας, με μοντέρνο σχεδιασμό, που μεταμορφώνουν την πισίνα σας σε μια οάση, συνδυάζοντας την αισθητική με την ευεξία και προσφέροντας εκπληκτικά εφέ νερού.

Ο ήχος του νερού που ρέει, προάγει τη χαλάρωση και δημιουργεί μια αίσθηση αρμονίας, καθιστώντας τον χώρο της πισίνας ιδανικό για ξεκούραση. Είναι σχεδιασμένες για μακροχρόνια αντοχή, έχοντας περάσει αυστηρές δοκιμές διάβρωσης, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα και λειτουργικότητα. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είναι κατάλληλες για επαγγελματικές και ιδιωτικές πισίνες.

Αναβαθμίστε τον χώρο της πισίνας σας και δημιουργήστε μια εμπειρία ευεξίας και πολυτέλει-ας που θα απολαύσουν όλοι!

Water features with a modern design that transform your pool into an oasis, combining aesthetics with well-being and offering stunning water effects.





The sound of flowing water promotes relaxation and creates a sense of harmony, making your pool area an ideal retreat. Designed for long-lasting durability, they have undergone rigorous corrosion resistance testing, ensuring top quality and functionality. Made of AISI-316 stainless steel, they are perfectly suitable for both commercial and private pools.

Elevate your pool area and create an experience of wellness and luxury that everyone will enjoy!



MINI IOS

ΝΕΡΟΚΟΥΥΡΤΙΝΑ WATER CURTAIN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 1½" θηλυκό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 0,75kW.



SPECIFICATIONS

- ▶ Connection: 1½" female.
- ▶ Recommended pump: 0.75Kw.

	Κωδικός Code		Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m³/h)	Τελείωμα Polish	Ανόδιο Anode	Εξάρτημα στήριξης Anchor
	STANDARD	ELECTROPOLISHED					
MINI IOS	AGI-048	—	AISI-304L	20	Γυαλιστερό Shinny	—	Δεν περιλαμβάνεται (προαιρετικό) Not Included (optional)
	AGI-049	AGI-049E	AISI-316L	20	Γυαλιστερό Shinny	●	Δεν περιλαμβάνεται (προαιρετικό) Not Included (optional)

ΒΑΣΗ ANCHOR	Κωδικός Code	Υλικό Material
	ANCI-040*	AISI-316L





* Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά και είναι προαιρετικό.
Anchor is sold separately and is optional.



IOS

ΝΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
WATER CURTAIN

ACQUA
SOURCE_{SA}



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 2" θηλυκό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 1,5kW.
- ▶ Παρέχεται εξάρτημα στήριξης.



SPECIFICATIONS

- ▶ Connection: 2" female.
- ▶ Recommended pump: 1.5Kw.
- ▶ Anchor provided.

Κωδικός Code		Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Τελείωμα Polish	Ανόδιο Anode	Εξάρτημα στήριξης Anchor
STANDARD	ELECTROPOLISHED					
AGI-069/P	AGI-069E/P	AISI-316L	30	Γυαλιστερό Shinny	●	Περιλαμβάνεται Included
AGI-069/M	—	AISI-316L	30	Ματ Mat	●	Περιλαμβάνεται Included

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ IOS ESCUTCHEON FOR IOS BASE

ACQUA
SOURCE_{SA}




Κωδικός Code	Τελείωμα Polish
ESCI-M00/P	Γυαλιστερό Shinny
ESCI-M00/M	Ματ Mat

Η επικάλυψη πωλείται ξεχωριστά.
Escutcheon sold separately.



ANDROS

ΝΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ WATER CURTAIN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 1½" θηλυκό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 2,2kW.
- ▶ Παρέχεται εξάρτημα στήριξης.
- ▶ Παρέχεται επικάλυψη βάσης.


SPECIFICATIONS

- ▶ Connection: 1½" female.
- ▶ Recommended pump: 2.2kW.
- ▶ Anchor provided.
- ▶ Escutcheon provided.

Κωδικός Code		Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m³/h)	Τελείωμα Polish	Ανόδιο Anode	Εξάρτημα στήριξης Anchor
STANDARD	ELECTROPOLISHED					
AGA-500	AGA-500E	AISI-316L	35	Γυαλιστερό Shinny	●	Περιλαμβάνεται Included

TINOS

ΝΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ WATER CURTAIN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 2½" θηλυκό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 2,2kW.
- ▶ Παρέχεται εξάρτημα στήριξης.

SPECIFICATIONS



- ▶ Connection: 2½" female.
- ▶ Recommended pump: 2.2kW.
- ▶ Anchor provided.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m³/h)	Τελείωμα Polish	Εξάρτημα στήριξης Anchor
AGT-120	AISI-316L	50	Γυαλιστερό Shinny	Περιλαμβάνεται Included



ΜΥΚΟΝΟΣ

ΝΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ WATER CURTAIN



2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

► Σύνδεση: 1½" θηλυκό.



SPECIFICATIONS

► Connection: 2½" female.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Τελείωμα Polish	Εξάρτημα στήριξης Anchor
AGM-068	AISI-316L	6	Γυαλιστερό Shinny	Δεν απαιτείται Not required

HYDRA

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ WATERFALL




2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

► Σύνδεση: 2" θηλυκό.
► Προτεινόμενες αντλίες:
0,33kW, 0,55kW, 2,2kW.

SPECIFICATIONS

► Connection: 2" female.
► Recommended pumps:
0.33kW, 0.55kW, 2.2kW.






Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Σύνδεση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)				
				a	b	c	d	e
AGH-300	AISI-316L	10	2" θηλυκό 2" female	300	2"	42	25	270
AGH-500	AISI-316L	20	2" θηλυκό 2" female	500	2"	42	25	250
AGH-1000	AISI-316L	40	2" θηλυκό 2" female	1000	3"	48	35	260

PATMOS

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ WATERFALL



2
YEARS
GUARANTEE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτός ο καταρράκτης νερού είναι διαθέσιμος σε διάφορα μεγέθη για να καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις επιτοίχιας τοποθέτησης.

Σε συνδυασμό με μια μικρή αντλία και ένα φίλτρο, έχουμε σαν αποτέλεσμα έναν καταρράκτη με ζωηρό πολύχρωμο LED φωτισμό, χαλαρωτικούς ήχους τρεχούμενου νερού και υγροποιημένο φρέσκο αέρα.

- ▶ Σταθερή και ομαλή παροχή που προσφέρει ένα μοντέρνο τεχνητό καταρράκτη.
- ▶ Ενσωματωμένα αδιάβροχα LED που προσθέτουν χρώματα στο νερό.
- ▶ Τα LED τροφοδοτούνται από 12V DC (τάση ασφαλής και αξιόπιστη).

DESCRIPTION

Available in different models this water descent product line can suit different wall-mounting requirements.

With the combination of a small pump and a filter you get a vibrant colourful LED waterfall which adds to your backyard visual interest, soothing sound of flowing water and moist fresh air.

- ▶ Steady and even flow produces state of art artificial waterfall.
- ▶ Inbuilt water-proof LEDs add colours to water.
- ▶ Led are powered by external 12V DC, which is safe and reliable.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT



Τηλεχειριστήριο IR24
12V-36W.

Remote control IR24
12V-36W.



Τροφοδοτικό LAT
12V 6A.

Power supply unit
LAT 12V 6A.

PATMOS

Κωδικός Code	Ισχύς Power	Τάση Volt	Σύνδεση Connection (mm)	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
				A	B	C	D
PWD-300	4W	DC12V	50	306	263	76	150
PWD-600	8W	DC12V	50	606	263	76	150
PWD-900	12W	DC12V	50	906	263	76	150

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OPTIONAL EQUIPMENT


Κωδικός Code	Περιγραφή Description
RCP-PWD	Τηλεχειριστήριο IR24 12V-36W Remote control IR24 12V-36W
POS-PWD	Τροφοδοτικό LAT 12V 6A Power supply unit LAT 12V 6A

KOS

MANITAPI NEPOY WATERFALL MUSHROOM



2
YEARS
GUARANTEE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα μανιτάρια νερού αποτελούν μια διασκεδαστική και εντυπωσιακή προσθήκη σε κάθε πισίνα, προσφέροντας μοναδικές στιγμές δροσιάς και παιχνιδιού.

Αυτές οι υδάτινες κατασκευές συμβάλλουν στη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών, απομακρύνουν την κούραση και την ένταση, προσφέροντας μια αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης!

- ▶ Ανθεκτικό και πρακτικό στη χρήση.
- ▶ Εύκολο στην εγκατάσταση και τη συντήρηση.
- ▶ Ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά.

DESCRIPTION

Water mushrooms are a fun and impressive addition to any pool, offering unique moments of refreshment and play.

These water features create unforgettable experiences, relieving fatigue and tension, while providing a sense of wellness and relaxation!

- ▶ Durable and practical in use.
- ▶ Easy to install and maintain.
- ▶ Particularly popular with children.

Κωδικός Code	Καπάκι Cap	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Εξάρτημα στήριξης Anchor	Διαστάσεις Dimensions (mm)		
				A	B	C
AGK-250	Πολυεστερικό Fiberglass	20	Περιλαμβάνεται Included	1050	2500	114
AGK-251	Πολυεστερικό Fiberglass	29	Περιλαμβάνεται Included	2000	2500	140


ΙΘΑΚΑ

ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ WATER CANNON


2
YEARS
GUARANTEE



AGM-118



AGM-119



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 2½" θηλυκό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 1,0kW.

SPECIFICATIONS

- ▶ Connection: 2½" female.
- ▶ Recommended pump: 1.0kW.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m³/h)	Τελείωμα Polish	Εξάρτημα στήριξης Anchor
AGM-118	AISI-316L	22	Γυαλιστερό Shinny	Δεν απαιτείται Not required
AGM-119	AISI-316L	20	Γυαλιστερό Shinny	Δεν απαιτείται Not required


MILOS

ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ WATER CANNON



2
YEARS
GUARANTEE





AGM-120



AGM-121



ANCHOR



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 2" αρσενικό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 0,55kW.
- ▶ Παρέχεται εξάρτημα στήριξης.

SPECIFICATIONS

- ▶ Connection: 2" male.
- ▶ Recommended pump: 0.55kW.
- ▶ Anchor provided.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Τελείωμα Polish	Εξάρτημα στήριξης Anchor
AGM-120/P	AISI-316L	8	Γυαλιστερό Shinny	Περιλαμβάνεται Included
AGM-120/M	AISI-316L	8	Ματ Mat	Περιλαμβάνεται Included
AGM-121/P	AISI-316L	8	Γυαλιστερό Shinny	Περιλαμβάνεται Included
AGM-121/M	AISI-316L	8	Ματ Mat	Περιλαμβάνεται Included




CORFU

ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ
WATER CANNON



2
YEARS
GUARANTEE



ANOZ



BNOZ



CNOZ



DNOZ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το παιχνίδι εκτοξεύει νερό σε διαφορετικά εφέ ανάλογα με το προτιμώμενο στόμιο.

- ▶ Το στόμιο **ANOZ** εκτοξεύει το νερό σε μορφή ψεκασμού.
- ▶ Στόμιο **BNOZ** εκτοξεύει μία (1) φαρδιά γραμμή νερού.
- ▶ Στόμιο **CNOZ** εκτοξεύει τέσσερις (4) γραμμές νερού σε ευθύγραμμη διάταξη.
- ▶ Στόμιο **DNOZ** εκτοξεύει έξι (6) γραμμές νερού σε κυκλική διάταξη.

DESCRIPTION


This aquatic game ejects water lines of different radius in accordance to the preferable nozzle.

- ▶ Nozzle **ANOZ** sprinkles water in a wide round spray effect.
- ▶ Nozzle **BNOZ** sprinkles water in a slighter straight radius.
- ▶ Nozzle **CNOZ** ejects water in four thin water lines gathered in a row.
- ▶ Nozzle **DNOZ** ejects water in six thin water lines sourcing from a circular jet.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Σύνδεση Connection	Τελείωμα Polish	Εξάρτημα στήριξης Anchor
AGCA-110	AISI-316L	6	1½" αρσενικό 1½" male	Γυαλιστερό Shinny	Δεν απαιτείται Not required




ΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ CORFU NOZZLE FOR WATER CANNON CORFU




Κωδικός Code	Υλικό Material
ΑΝΟΖ	AISI-316L

ΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ CORFU NOZZLE FOR WATER CANNON CORFU




Κωδικός Code	Υλικό Material
ΒΝΟΖ	AISI-316L

ΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ CORFU NOZZLE FOR WATER CANNON CORFU



Κωδικός Code	Υλικό Material
CNOZ	AISI-316L

ΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙ ΝΕΡΟΥ CORFU NOZZLE FOR WATER CANNON CORFU




Κωδικός Code	Υλικό Material
DNOZ	AISI-316L

LEUKADA

ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

CIRCULAR RECESSED CANNON JET

2
YEARS
GUARANTEE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 1 1/4" αρσενικό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 0,55kW.

SPECIFICATIONS

- ▶ Connection: 1 1/4" male.
- ▶ Recommended pump: 0.55kW.


Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Τελείωμα Polish
AGL-025	AISI-316L	12	Γυαλιστερό Shinny

AMORGOS

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

FLAT RECESSED CANNON JET

2
YEARS
GUARANTEE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σύνδεση: 1 1/4" αρσενικό.
- ▶ Προτεινόμενη αντλία: 0,55kW.

SPECIFICATIONS

- ▶ Connection: 1 1/4" male.
- ▶ Recommended pump: 0.55kW.


Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	Τελείωμα Polish
AGA-311	AISI-316L	20	Γυαλιστερό Shinny

Διαθέσιμο μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.
Available untill end of stock.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΒΙΛΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ANTIVORTEX SUCTION INLET



2
YEARS
GUARANTEE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

► Για πισίνες σκυροδέματος.

SPECIFICATIONS


► Designed for concrete pools.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Παροχή Flow rate (m³/h)	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
ASI-150	AISI-316L	15	120	50-63
ASI-250	AISI-316L	25	165	50-63

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ELECTRIC PUSH BUTTON SWITCH



2
YEARS
GUARANTEE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δεν απαιτούνται βίδες.
- Τάση: 1-24V AC/DC.
- Ρεύμα: 0,200A.
- Θερμοκρασία λειτουργίας & αποθήκευσης: -40°C έως +125°C.
- Αδιάβροχο.

SPECIFICATIONS

- No screws required.
- Voltage: 1-24V AC/DC.
- Current: 0.200A.
- Operating and storage temperature: -40°C to +125°C.
- Waterproof.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Διάμετρος Diameter Ø (mm)
PBS-100*	-	AISI-316L	73
PBS-100L	Ενσωματωμένο φως LED Integrated LED light	AISI-316L	78

* Διαθέσιμο μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.
Available until end of stock.



Περιεχόμενα index

PSS-130H

Παιδική ευθύγραμμη
τσουλήθρα

Baby straight pool slide **232**

PSS-200

Ευθύγραμμη τσουλήθρα

Straight pool slide **232**

PSR-180 & PSL-180

Καμπυλωτές
τσουλήθρες

Curved pool slides **233**

DB-241

Βατήρας

Diving board **234**

DB

Βατήρας

Diving board **234**

SB-160

Βατήρας-Τραμπολινό

Spring diving board **235**

SB-160H

Βατήρας-Τραμπολινό

Spring diving board **235**



Τσουλήθρες & Βατήρες πισίνας

Slides & Diving boards

Αναβαθμίστε την πισίνα σας με τη συλλογή μας από τσουλήθρες και βατήρες, που συνδυάζουν διασκέδαση και ασφάλεια. Κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά και με κομψό σχεδιασμό, σε ανοιχτό μπλε χρώμα που διατηρεί τη ζωντάνια του με την πάροδο του χρόνου.

Είτε πρόκειται για καμπύλες είτε για ευθείες τσουλήθρες, κάθε μοντέλο εξασφαλίζει ομαλή και ασφαλή χρήση, με υψηλά πλευρικά τοιχώματα και σταθερή βάση για επιπλέον ασφάλεια. Διαθέτουν αντιολισθητικά σκαλοπάτια, σταθερή βάση και μπεκ νερού για μεγαλύτερη απόλαυση.

Οι βατήρες μας, με σανίδα κατασκευασμένη από πολυεστέρα και μεταλλική βάση, προσφέρουν αντοχή και στυλ και είναι ιδανικοί για κάθε πισίνα.

Όλα τα προϊόντα μας εγκαθίστανται εύκολα, προσφέροντας ατελείωτες στιγμές διασκέδασης!

Enhance your pool with our collection of slides and diving boards, combining fun and safety. Crafted from durable materials and featuring an elegant design in light blue color that maintains its vibrancy over time.

Whether curved or straight, each slide ensures a smooth and secure ride, with high side walls and a stable base for added safety. They are equipped with anti-slip steps, a sturdy base, and water nozzles for extra enjoyment.


Our diving boards, featuring a polyester-made board and a metal base, offer durability and style, making them ideal for any pool.

All our products are easy to install, providing endless moments of fun!



PSS-130H

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ BABY STRAIGHT POOL SLIDE



2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Για μικρού-μεσαίου μεγέθους παιδικές πισίνες.
- ▶ Ανοξείδωτες χειρολαβές.
- ▶ Πολυεστερικό πόδι.
- ▶ Στόμια νερού: διανομή νερού μέσω συστήματος καταρράχτη.


SPECIFICATIONS

- ▶ For small-medium pools intended for children.
- ▶ Stainless steel handrails.
- ▶ Fiberglass leg.
- ▶ Water nozzles: high volume water delivery through waterfall system.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Ύψος Height (mm)	Χρώμα τσουλήθρας Slide colour
PSS-130H	Υψηλής ποιότητας πολυεστερικό High grade fiberglass-polyester	1300	Γαλάζιο Light blue

PSS-200

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ STRAIGHT POOL SLIDE



2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Αντιολισθητικά σκαλοπάτια.
- ▶ Βάση στήριξης κάτω από το σώμα.
- ▶ Δύο στόμια νερού κατά μήκος της τσουλήθρας.
- ▶ Ψηλές ράμπες στα πλαϊνά για ασφάλεια.
- ▶ Εποξικά βαμμένα χερούλια αλουμινίου σε λευκό χρώμα.
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.


SPECIFICATIONS

- ▶ Antislipping step surface.
- ▶ Support base underneath the sliding-surface-part.
- ▶ Two water nozzles sprinkling water along the surface.
- ▶ Tall side ramps aside the slide for extra safety.
- ▶ Aluminum, epoxic painted handrails with white colour.
- ▶ Easy and fast installation.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Ύψος Height (mm)	Χρώμα τσουλήθρας Slide colour
PSS-200	Υψηλής ποιότητας πολυεστερικό High grade fiberglass-polyester	2000	Γαλάζιο Light blue

PSR-180 & PSL-180

ΚΑΜΠΥΛΩΤΕΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ CURVED POOL SLIDES



**2
YEARS
GUARANTEE**


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Αντιολισθητικά σκαλοπάτια.
- ▶ Βάση στήριξης κάτω από το σώμα.
- ▶ Δύο στόμια νερού κατά μήκος της τσουλήθρας.
- ▶ Ψηλές ράμπες στα πλαϊνά για ασφάλεια.
- ▶ Εποξικά βαμμένα χερούλια αλουμινίου σε λευκό χρώμα.
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

SPECIFICATIONS


- ▶ Antislipping step surface.
- ▶ Support base underneath the sliding-surface-part.
- ▶ Two water nozzles sprinkling water along the surface.
- ▶ Tall side ramps aside the slide for extra safety.
- ▶ Aluminum, epoxic painted handrails with white colour.
- ▶ Easy and fast installation.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Ύψος Height (mm)	Χρώμα τσουλήθρας Slide colour
PSR-180	Δεξιόστροφη Right hand curved design	Υψηλής ποιότητας πολυεστερικό High grade fiberglass-polyester	1800	Γαλάζιο Light blue
PSL-180	Αριστερόστροφη Left hand curved design	Υψηλής ποιότητας πολυεστερικό High grade fiberglass-polyester	1800	Γαλάζιο Light blue



DB-241

ΒΑΤΗΡΑΣ DIVING BOARD



2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολυεστερική σανίδα.
- Μεταλλική βάση.
- Αντιολισθητική επιφάνεια σανίδας.


SPECIFICATIONS

- Fiberglass-polyester board.
- Metal base.
- Non-slip board surface.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Χρώμα σανίδας Board colour
DB-241	Πολυεστερικό / Μεταλλικό Fiberglass-polyester / Metal	2400	Γαλάζιο Light blue

DB

ΒΑΤΗΡΑΣ DIVING BOARD



2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολυεστερική σανίδα.
- Πολυεστερική βάση.
- Αντιολισθητική επιφάνεια σανίδας.


SPECIFICATIONS

- Fiberglass-polyester board.
- Fiberglass-polyester base.
- Non-slip board surface.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Χρώμα σανίδας Board colour
DB-180	Πολυεστερικό Fiberglass	1800	Γαλάζιο Light blue
DB-200	Πολυεστερικό Fiberglass	2000	Γαλάζιο Light blue
DB-240	Πολυεστερικό Fiberglass	2400	Γαλάζιο Light blue

SB-160

ΒΑΤΗΡΑΣ-ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ SPRING DIVING BOARD



2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Τραμπολίνο από υψηλής ποιότητας πολυεστέριο υλικό, χειροποίητης επίστρωσης πάνω σε ράβδους.
- ▶ Οι ράβδοι είναι κατασκευασμένες από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοΐνες, εξασφαλίζοντας μέγιστη και ασφαλή ανύψωση.
- ▶ Διατίθεται με βάση τοποθέτησης.
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση στο δάπεδο της πισίνας.


SPECIFICATIONS

- ▶ The spring boards are manufactured by high quality hand-laid fiberglass over rods.
- ▶ Rods are made of polyester reinforced by glass fiber to ensure a maximum and safe lift.
- ▶ Supplied with an anchoring unit for deck-mounting.
- ▶ Easy mounting on the swimming pool deck.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)	Χρώμα σανίδας Board colour
SB-160	Πολυεστέριο Fiberglass-polyester	1600	400	Γαλάζιο Light blue

SB-160H

ΒΑΤΗΡΑΣ-ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ SPRING DIVING BOARD



2
YEARS
GUARANTEE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Τραμπολίνο από υψηλής ποιότητας πολυεστέριο υλικό αντοχής, βαρέως τύπου.
- ▶ Πολυεστερική βάση με εύκαμπτη σανίδα, ανθεκτική σε έκθεση UV ακτινοβολίας.
- ▶ Αντιολισθητική επιφάνεια που απωθεί το νερό.
- ▶ Ανοξειδωτο υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση.

SPECIFICATIONS

- ▶ High-grade fiberglass-polyester resin material, extra heavy duty, solid, laminated wood core runners.
- ▶ Fiberglass base with flexible spring board, resistant to UV exposure.
- ▶ Water repellant & non-slip strips over the surface.
- ▶ Corrosion resistant stainless steel hardware.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)	Χρώμα σανίδας Board colour
SB-160H	Πολυεστέριο Fiberglass-polyester	1600	460	Γαλάζιο Light blue



Περιεχόμενα index

SDB-401

Βατήρας εκκίνησης
"Olympic"
starting block **238**

TP-200

Πλάκα επιστροφής
Turning pannel **239**

RM-20G

Μηχανισμός
φύλαξης διαδρομών
Roller mechanism
for float line **239**

MOSCOW

Διαδρομή
Foat line **240**

ROME

Διαδρομή
Float line **240**

OLA-100

Βάση εντοιχισμού
διαδρομής για πισίνες
υπερχείλισης
Line anchor cup for
float line for
overflow pools **241**

LA-100S

Βάση εντοιχισμού
διαδρομής για πισίνες
skimmer
Line anchor for float
line for skimmer
pools **241**

LH-106

Γαντζάκι αγκίστρωσης
διαδρομής
Line hook for gripping
of float line **241**

FLT-100G

Τένσορας διαδρομής
με καπάκι
Float line tensor
with cover **241**

Σήμανση υπτίου

Backstroke turn
indicators **242**

BLA-100

Βάση εντοιχισμού
για πλάκα
επιστροφής,
σήμανσης υπτίου/
ακύρωσης εκκίνησης
Anchor for turning
panel, false start
posts & backstroke
posts **242**

Σήμανση ακύρωσης

εκκίνησης
False start
indicators **243**

Εξοπλισμός κολυμβητηρίων

Competition swimming pools equipment

Ο εξοπλισμός κολυμβητηρίων υψηλής ποιότητας αποτελεί το βασικό στοιχείο για την ασφάλεια, την απόδοση και τη λειτουργικότητα κάθε επαγγελματικής πισίνας. Στον κατάλόγό μας θα βρείτε μια επιλεγμένη σειρά προϊόντων που πληρούν αυστηρά τα βιομηχανικά πρότυπα, διασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή και αξιόπιστη χρήση σε απαιτητικές συνθήκες. Από βατήρες εκκίνησης και διαδρομές έως σήμανση υπτίου, οι λύσεις μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, προσφέροντας τη σιγουριά που απαιτείται για μια ασφαλή και αποδοτική κολυμβητική εμπειρία.




High-quality Swimming Pool Equipment is essential for ensuring safety, performance, and functionality in every professional swimming pool. Our catalog features a carefully selected range of products that meet strict industry standards, ensuring long-lasting durability and reliable performance in demanding conditions. From springboards and lanes to backstroke markers, our solutions are designed to meet the needs of professional facilities, offering the confidence required for a safe and efficient swimming experience.



SDB-401

ΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

"OLYMPIC" STARTING BLOCK



Οπίσθια όψη.
Back face.



Πλαϊνή όψη.
Side face.



Άνοιγμα για
ηλεκτρονικό ηχείο
χρονόμετρησης.
Opening for
electronic timing
speaker.



Ρυθμιζόμενη
πλατφόρμα πέντε
διαφορετικών
θέσεων.
Adjustable support
device with five
different positions.



Εξάρτημα στήριξης
W/SCREW.
Anchor W/SCREW
as fixing
accessories.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βατήρας εκκίνησης για κολυμβητήρια, διαθέσιμος σε ύψος 400mm με ένα μονό σκαλοπάτι.

Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 electropolished και η πλατφόρμα του - με επιφάνεια 740×520mm - είναι σχεδιασμένη να παρέχει σταθερότητα για γρήγορες και ασφαλείς εκκινήσεις.

- ▶ Σύμφωνα με τα πρότυπα της FINA.
- ▶ Ρυθμιζόμενη πλατφόρμα από αντιολισθητικό fiberglass. Μπορεί να προσαρμοστεί σε πέντε διαφορετικές θέσεις.
- ▶ Πίσω άνοιγμα για ηλεκτρονικό ηχείο χρονόμετρησης.
- ▶ Αρίθμηση σε 4 πλευρές.
- ▶ Πλατφόρμα 740×520mm.
- ▶ Ύψος: 400mm.
- ▶ Κρυφή στερέωση.
- ▶ Συμβατός με Relay Break Detection System.
- ▶ Περιλαμβάνονται εξαρτήματα στερέωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-316, electropolished.

DESCRIPTION

Starting diving board for competition swimming pools, available in 400mm height featuring a single step.


The body is made of stainless steel AISI-316, electropolished and its platform - 740×520mm - top is designed to provide added stability for fast and secure takeoffs.

- ▶ According to FINA standards.
- ▶ Platform made of anti-slip fiberglass. It incorporates an adjustable support device with five different positions.
- ▶ Rear opening for electronic timing speaker.
- ▶ Numbering on 4 sides.
- ▶ Platform 740×520mm.
- ▶ Height: 400mm.
- ▶ Hidden fixation.
- ▶ Compatible with Relay Break Detection System.
- ▶ Fixing accessories included. Made of electropolished stainless steel AISI-316. Ideal to make starting blocks (400mm) removable.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)	Ύψος Height (mm)
SDB-401	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 Stainless Steel AISI-316	520	740	400

TP-200

ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ TURNING PANEL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 electropolished, με πλαστική σχάρα.
- Ύψος: 300mm.
- Περιλαμβάνει 2 βραχίονες από ανοξ. ατσάλι AISI-316.



SPECIFICATIONS

- Electropolished stainless steel frame in AISI-316, with plastic grating.
- Height: 300mm.
- Includes 2 AISI-316 stainless steel brackets.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Ύψος Height (mm)
TP-200	Ανοξ. ατσάλι AISI-316 / Πλαστικό Stainless Steel AISI-316 / Plastic	200	300

RM-20G

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ROLLER MECHANISM FOR FLOAT LINE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304, electropolished.
- Πλήρως απο-συναρμολογήσιμο.
- Χωρητικότητα σε διαδρομή Ø150: 75m.
- 4 τροχοί, με φρένα στους 2.

SPECIFICATIONS

- Electropolished stainless steel, AISI-304.
- Fully dismountable.
- 75m, Ø150 float line capacity.
- With 4 spinning wheels, 2 with break.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)
RM-20G	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 Stainless Steel AISI-304	2000



MOSCOW

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
FLOAT LINE2
YEARS
GUARANTEEΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Αντικυματική διαδρομή.
- ▶ Ανθεκτικοί "φουσκωτοί" πλωτήρες πολυαιθυλενίου που δεν βυθίζονται.
- ▶ Συνδυασμός αντικυματικός δίσκος/μπαλάκι/δίσκος, σε ανοξείδωτο σύρμα.
- ▶ Παρέχονται συναρμολογημένες, έτοιμες για τοποθέτηση και εγκατάσταση μέσα στο νερό.
- ▶ Ειδικά χρώματα και συνδυασμοί για τους πλωτήρες, κατόπιν ζήτησης.

SPECIFICATIONS

- ▶ Anti-wave float line.
- ▶ Unsinkable, durable blown polyethylene floaters.
- ▶ Combination of float ball/anti-waving disk floater/float ball, all lined in a stainless steel cord.
- ▶ The lines are supplied already assembled, ready to be positioned and anchored in the water.
- ▶ Special colours and colour-combinations for floaters, under request.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Διάμετρος δίσκου Disk diameter (mm)	Μπαλάκι διάμετρος Ball diameter (mm)	Γαντζάκι διαδρομής + Τένσορας Line hook + Line tensor
FLM-100	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	Ø 138	Ø 86	Δεν περιλαμβάνονται Not included

ROME

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
FLOAT LINE2
YEARS
GUARANTEEΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανθεκτικοί "φουσκωτοί" πλωτήρες πολυαιθυλενίου που δεν βυθίζονται.
- ▶ "Περασμένα" σε ανοξείδωτο σχοινί.
- ▶ Παρέχονται συναρμολογημένες, έτοιμες για τοποθέτηση και εγκατάσταση μέσα στο νερό.
- ▶ Ειδικά χρώματα και συνδυασμοί για τους πλωτήρες, κατόπιν ζήτησης.


SPECIFICATIONS

- ▶ Unsinkable, durable blown polyethylene floaters.
- ▶ Lined in a stainless steel cord.
- ▶ The lines are supplied already assembled, ready to be positioned and anchored in the water.
- ▶ Special colours and colour-combinations for floaters, under request.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μπαλάκι διάμετρος Ball diameter (mm)	Γαντζάκι διαδρομής + Τένσορας Line hook + Line tensor
FLR-100	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	Ø 86	Δεν περιλαμβάνονται Not included

OLA-100


ΒΑΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
LINE ANCHOR CUP FOR FLOAT LINE FOR OVERFLOW POOLS



Κωδικός Code	Υλικό Material
OLA-100	Ανοξείδωτο ατσάλι Stainless steel

LA-100S

ΒΑΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ SKIMMER
LINE ANCHOR FOR FLOAT LINE FOR SKIMMER POOLS



Κωδικός Code	Υλικό Material
LA-100S	Ανοξείδωτο ατσάλι Stainless steel

LH-106

ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΑΓΚΥΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
LINE HOOK FOR GRIPPING OF FLOAT LINE TO THE LINE ANCHOR CUP



Κωδικός Code	Υλικό Material
LH-106	Ανοξείδωτο ατσάλι Stainless steel

FLT-100G

ΤΕΝΣΟΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
FLOAT LINE TENSOR WITH COVER



Κωδικός Code	Υλικό Material
FLT-100G	Ανοξείδωτο ατσάλι Stainless steel



ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΤΙΟΥ
BACKSTROKE TURN INDICATORS
2
YEARS
GUARANTEE


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Η κολώνα στήριξης διαθέτει άγκιστρο για σταθερή και τεντωμένη σύσφιξη του σχοινιού πάνω από την πισίνα.
- ▶ Τα σημαιάκια είναι κατανεμημένα κατά πλάτος της πισίνας, σε απόσταση 5m πριν από κάθε άκρο της.
- ▶ Απαιτούνται εξαρτήματα εντοιχισμού BLA-100 για την προσαρμογή τους στο μπετόν (δεν περιλαμβάνονται).

SPECIFICATIONS

- ▶ Support post features a bracket for the rope's steady and stretched tightening above the pool.
- ▶ The backstroke turn indicators are flagged ropes suspended across the pool in a 5m distance before each end of the pool.
- ▶ Support posts require anchoring fittings BLA-100 for their adjustment on the concrete (not included).

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Διάμετρος Diameter (mm)	Ύψος Height (mm)
PPB-180	Κολώνα με άγκιστρο στήριξης σχοινιού Post with rope bracket	Ανοξείδ. ατσάλι AISI-316 Stainless Steel AISI-316	–	Ø 43	1800
RFI-125	Σχοινί με σημαιάκια σήμανσης υπτίου Rope with backstroke-turn flag-indicators	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	1250	–	–
RFI-210	Σχοινί με σημαιάκια σήμανσης υπτίου Rope with backstroke-turn flag-indicators	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	2100	–	–
RFI-250	Σχοινί με σημαιάκια σήμανσης υπτίου Rope with backstroke-turn flag-indicators	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	2500	–	–

BLA-100

ΒΑΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΤΙΟΥ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ANCHOR FOR TURNING PANEL, FALSE START POSTS & BACKSTROKE POSTS



Κωδικός Code	Υλικό Material	Διάμετρος σωλήνα Pipe diameter (mm)
BLA-100	Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316 Stainless Steel AISI-316	Ø 43

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
FALSE START INDICATORS2
YEARS
GUARANTEE

PPP-180

PPB-180



RRB

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
COLOR CHART

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αγωνιζόμενοι ενημερώνονται για μια ενδεχόμενη λανθασμένη εκκίνηση του αγώνα όταν το σχοινί ρίχνεται -χειροκίνητα- κατά μήκος του πλάτους της πισίνας.

- ▶ Η κολώνα PPP-180 φέρει μια ειδική τροχαλία η οποία οδηγεί το χαλαρωμένο σχοινί κατά την πτώση του στην επιφάνεια του νερού.
- ▶ Η κολώνα PPB-180 διαθέτει ένα υποστήριγμα για την σύσφιξη του σχοινού.
- ▶ Το σχοινί με τους πλωτήρες προσαρμόζεται στους στύλους, για να καλύπτει πλήρως όλες τις λωρίδες.
- ▶ Απαιτούνται εξαρτήματα εντοιχισμού BLA-100 για την προσαρμογή τους στο μπετόν (δεν περιλαμβάνονται).

DESCRIPTION

The competitors are informed about a potential race false start when the rope is dropped -manually- across the pool's width.

- ▶ The post PPP-180 bears a special pulley to guide the loosening rope towards its fall on the water surface.
- ▶ The post PPB-180 features a bracket for the rope's tightening.
- ▶ Quick release rope with float balls is adjusted on the posts, to effectively cover all lanes when activated.
- ▶ Support posts require anchoring fittings BLA-100 for their adjustment on the concrete (not included).

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Διάμετρος Diameter (mm)	Ύψος Height (mm)
PPP-180	Κολώνα με τροχαλία-οδηγό σχοινού Post with rope-guiding pulley	Ανοξείδ. ατσάλι AISI-316 Stainless Steel AISI-316	–	Ø 43	1800
PPB-180	Κολώνα με άγκιστρο στήριξης σχοινού Post with rope bracket	Ανοξείδ. ατσάλι AISI-316 Stainless Steel AISI-316	–	Ø 43	1800
RRB-125	Σχοινί για σετ ακύρωσης εκκίνησης με μπαλάκια-πλωτήρες Release rope for false start posts with float balls	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	1250	–	–
RRB-210	Σχοινί για σετ ακύρωσης εκκίνησης με μπαλάκια-πλωτήρες Release rope for false start posts with float balls	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	2100	–	–
RRB-250	Σχοινί για σετ ακύρωσης εκκίνησης με μπαλάκια-πλωτήρες Release rope for false start posts with float balls	Πολυαιθυλένιο Polyethylene	2500	–	–

Περιεχόμενα

index

ΣΚΟΥΠΕΣ VACUUM

VHB-350	246
VHT-100	246
VHL-100	247
EAV	247
EFVH	248
VHF-100	248

ΠΛΩΤΗ ΣΩΛΗΝΑ VACUUM HOSE

VHC-T	249
VHC-H	249

ΒΟΥΡΤΣΕΣ BRUSH

WB-460	250
WB-461	250
AB-250	250
SPB-100	251

ΑΠΟΧΕΣ LEAF SKIMMER

LSF-100	251
LSF-101	251
LSD-100	252
LSD-101	252

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ TELESCOPIC RODS

TR & TR-T	252
-----------	-----

TEST KITS

TKB-200	253
TKI-100	253

Ανταλλακτικά
αντιδραστήρια
Liquid refills

253

ΠΛΩΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ/ ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ

FLOATING
THERMOMETERS/
DISPENSERS

PT-100	254
EPT-100	254
PTL-100	255
FCD-900	255

ΜΑΚ-100 KIT καθαρισμού Maintenance KIT	255
--	-----



Καθαρισμός & συντήρηση πισίνας


Pool cleaning & maintenance

Οι πισίνες και τα spa χρειάζονται ειδική φροντίδα για τη διατήρηση της εικόνας και υγιεινής τους σε υψηλό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα όταν είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός. Έτσι προϊόντα καθαρισμού όπως σκούπες, βούρτσες, απόχες επιφάνειας, test kit, κ.λπ., μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα οποιασδήποτε πισίνας ή spa μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Both swimming pools and spas need special care to keep their looks and hygiene in top level. This can be fast and easily accomplished when the necessary equipment is available. So, vacuum cleaners, wall brushes, leaf skimmers, test kits, etc., can take full care of any pool or spa within the shortest time and with great effectiveness.



VHB-350

ΣΚΟΥΠΑ
VACUUM HEAD
2
YEARS
GUARANTEE


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Εύκαμπτη σκούπα καθαρισμού με 4 τροχούς σε κάθε πλευρά και βαρίδια με ομοιόμορφη κατανομή στο σώμα, για επιπλέον κίνηση & έλεγχο.
- ▶ Διπλή σειρά από βούρτσες σε κάθε πλευρά παρέχοντας πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.
- ▶ Εύκαμπτο σώμα που παρέχει μέγιστη καθαριστική δράση με λιγότερες έντονες κινήσεις και δεν "κολλάει" σε κανένα καμπυλωτό τμήμα της πισίνας.
- ▶ Ειδικό σύστημα για την ασφαλή θέση των τροχών το οποίο δεν τους επιτρέπει να υποχωρήσουν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού αλλά να κινούνται ομαλά στον πυθμένα.
- ▶ Χερούλι εύκολης τοποθέτησης κατασκευασμένο από λευκό ABS με πλαστικό καρφάκι ασφάλειας.
- ▶ Κατάλληλη για liner και για πισίνες σκυροδέματος.

SPECIFICATIONS

- ▶ Flexible vacuum head with 4 wheels at each side and covered weights equally adjusted on the body for extra movement-control.
- ▶ Furthermore it incorporates a double row of brushes at each side providing a more effective cleaning.
- ▶ The flexible body provides maximum cleaning action with less hard moves and doesn't get stuck on any curvy part of the pool.
- ▶ Special locking system for the wheels that does not allow them to fall off during the cleaning but smoothly roll on the floor.
- ▶ Easy-adapting handle made of white ABS with plastic securing-pin.
- ▶ Suitable for liner & concrete pools.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
VHB-350	Ανθεκτικό ABS Resistant ABS	335	120

VHT-100

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
TRIANGLE-SHAPED VACUUM HEAD
2
YEARS
GUARANTEE


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Τρίγωνη σκούπα, κατασκευασμένη από δυνατό ABS με ανθεκτική νάυλον "τρίχα".
- ▶ Κατάλληλη για liner και για πισίνες σκυροδέματος.

SPECIFICATIONS

- ▶ Triangle-shaped vacuum head constructed of tough ABS with durable nylon bristles.
- ▶ Suitable for liner and concrete pools.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
VHT-100	Ανθεκτικό ABS Resistant ABS	260	260

VHL-100

ΣΚΟΥΠΑ VACUUM HEAD

**2
YEARS
GUARANTEE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σκούπα luxe με εργονομικό σχεδιασμό.
- ▶ Φέρει διπλές σειρές από πλαϊνά βουρτσάκια, οχτώ διαφορετικές βούρτσες τοποθετημένες στο κάτω τμήμα και μεγάλα ενσωματωμένα βαρίδια για μεγαλύτερη σταθερότητα κάτω από το νερό.
- ▶ Κατάλληλη για liner και για πισίνες σκυροδέματος.

SPECIFICATIONS

- ▶ Luxe vacuum head with ergonomic design.
- ▶ It bears double-row brushes at the sides, eight separate brushes positioned underneath and large incorporated weights for better stability underwater.
- ▶ Suitable for liner and concrete pools.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
VHL-100	Ανθεκτικό ABS Resistant ABS	290	170



ΕΑΥ

ΣΚΟΥΠΑ VACUUM HEAD

**2
YEARS
GUARANTEE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Βαρέως τύπου σκούπα αλουμινίου με 4 τροχούς, βουρτσάκια και περιστρεφόμενο στόμιο σωλήνα.
- ▶ Κατάλληλη για μεγάλες πισίνες σκυροδέματος έως 20×10m.

SPECIFICATIONS

- ▶ Heavy type, vacuum head with 4 wheels, brushes and swivel hose connection.
- ▶ Suitable for large concrete pools up to 20×10m.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
ΕΑΥ-36H	Αλουμίνιο Aluminum	360	150
ΕΑΥ-46H	Αλουμίνιο Aluminum	460	150

EFVH

ΣΚΟΥΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ALUMINUM FOLDING VACUUM HEAD



2
YEARS
GUARANTEE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Βαρέως τύπου σκούπα αλουμινίου πτυσσόμενη με περιστρεφόμενο χερούλι και easy-clip.
- ▶ Κατάλληλη για πισίνες σκυροδέματος.

SPECIFICATIONS

- ▶ Heavy type, aluminum folding vacuum with swivel handle and easy-clip.
- ▶ Suitable for concrete pools.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
EFVH-360	Αλουμίνιο Aluminum	360	200
EFVH-460	Αλουμίνιο Aluminum	460	200

VHF-100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ FAIRLOCKS PROFESSIONAL FAIRLOCKS VACUUM HEAD



2
YEARS
GUARANTEE






ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Το σχήμα της επιτρέπει γρηγορότερη κίνηση η οποία δεν αφήνει πίσω της φύλλα ή ακαθαρσίες.
- ▶ Η φαρδιά βούρτσα 35cm που φέρει, αναγκάζει ακόμα και τις στερεές σκληρές ακαθαρσίες να εισέρχονται στην αναρρόφηση.
- ▶ Κατάλληλη για liner και για πισίνες σκυροδέματος.

SPECIFICATIONS

- ▶ Its shape allows a faster move that does not leave behind any leaves or debris.
- ▶ The 35cm wide brush mounted in the centre, makes even the solid debris enter the suction stream.
- ▶ Suitable for liner and concrete pools.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
VHF-100	Polycarbonate	470	160



VHC-T

ΠΛΩΤΗ ΣΩΛΗΝΑ VACUUM HOSE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Υψηλής ποιότητας εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Παρέχει μεγάλη ευκαμψία για αποτελεσματικό καθαρισμό.
- ▶ Δεν σπάει, ραγίζει ή παραμορφώνεται από την χρήση χημικών.
- ▶ Παρέχεται με ένα περιστρεφόμενο ακροσωλήνιο στη μία πλευρά και ένα δεύτερο, σταθερό, στην άλλη πλευρά.

SPECIFICATIONS

- ▶ High quality flexible hose.
- ▶ It provides great flexibility for effective vacuuming.
- ▶ It doesn't brake, crack or get disfigured from the use of chemicals.
- ▶ Available at incorporating one swivel cuff at one side and another one, fixed, at the other side.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (m)	Εσωτερική διάμετρος Inner diameter (mm)
VHC-09T	EVA και πολυαιθυλένιο EVA and polyethylene	9	Ø 38
VHC-12T	EVA και πολυαιθυλένιο EVA and polyethylene	12	Ø 38
VHC-15T	EVA και πολυαιθυλένιο EVA and polyethylene	15	Ø 38
VHC-25T	EVA και πολυαιθυλένιο EVA and polyethylene	25	Ø 38

VHC-H

ΠΛΩΤΗ ΣΩΛΗΝΑ VACUUM HOSE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Σωλήνας εύκαμπτος, πλωτός, με άκαμπτη σπείρα.
- ▶ Η διαφάνεια του διευκολύνει την παρακολούθηση της διαδικασίας καθαρισμού και τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών στο σύστημα άντλησης.
- ▶ Δεν περιλαμβάνεται ακροσωλήνιο (πωλείται ξεχωριστά).

SPECIFICATIONS

- ▶ Hose manufactured with rigid spiral, flexible, transparent and floating.
- ▶ Its transparency is facilitating monitoring of the cleaning process and detection of any anomalies in the pumping system.
- ▶ Hose cuff is not included, it must be ordered separately.

ΣΩΛΗΝΑΣ HOSE

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (m)	Εσωτερική διάμετρος Inner diameter (mm)	Πάχος τοιχώματος Thickness (mm)
VHC-25H	EVA και πολυαιθυλένιο EVA and polyethylene	25	Ø 38	0,6
VHC-2550H	EVA και πολυαιθυλένιο EVA and polyethylene	25	Ø 50	0,6
VHC-50H	EVA και πολυαιθυλένιο EVA and polyethylene	50	Ø 38	1,0

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ HOSE CUFF

Κωδικός Code	Εσωτερική διάμετρος Inner diameter (mm)
HC-150	Ø 38
HC-500	Ø 50



WB-460

ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΙΧΟΥ
WALL BRUSH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Καμπυλωτή βούρτσα καθαρισμού από ABS και "τρίχα" από PP υλικό.
- ▶ Η μονοκόμμη κατασκευή του σώματός της προσφέρει επιπλέον ανθεκτικότητα και σταθερότητα.
- ▶ Οι πέντε σειρές "τρίχας" παρέχουν πιο "επιθετικό" τρίψιμο για καλύτερα αποτελέσματα.

SPECIFICATIONS

- ▶ Curved ABS wall brush and PP bristles.
- ▶ The one-piece-moulded-construction of the body-brush provides extra strength and stability.
- ▶ The five bristle-rows give a more aggressive scrubbing for better results.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)
WB-460	Ανθεκτικό ABS / PP Resistant ABS / PP	460

WB-461

ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΙΧΟΥ
WALL BRUSH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Καμπυλωτή βούρτσα καθαρισμού από ABS με ενίσχυση αλουμινίου στη ράχη και "τρίχα" από PP.
- ▶ Η βούρτσα Deluxe έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, εξοπλισμένη με πέντε σειρές "τρίχας" σε μια μπλε ράχη.

SPECIFICATIONS

- ▶ Curved ABS wall brush with reinforced aluminum back and PP bristles.
- ▶ Deluxe brush offering longer durability equipped with five rows of white bristles set on a blue back.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)
WB-461	ABS με ενίσχυση αλουμινίου / PP ABS with reinforced aluminum back / PP	460

AB-250

ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΙΧΟΥ
WALL BRUSH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ευθύγραμμη βούρτσα άλγης από ABS και τέσσερις σειρές από ανοξείδωτη "τρίχα".
- ▶ Καθαρίζει και απομακρύνει εύκολα την κολλημένη άλγη από την επιφάνεια της πισίνας.

SPECIFICATIONS

- ▶ Straight ABS algae brush and four stainless steel bristle-rows.
- ▶ This brush easily cleans off the stuck algae from the pool surfaces.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)
AB-250	Ανθεκτικό ABS / ανοξείδωτο Resistant ABS / stainless steel	250

SPB-100

ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ
SCRUBBING PAD BRUSH



Κωδικός Code	Υλικό Material	Διαστάσεις Dimensions (mm)
SPB-100	PP	14,5 × 8,5 × 3,0

LSF-100

ΑΠΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
LEAF SKIMMER



**2
YEARS
GUARANTEE**



ΑΠΟΧΗ
SKIMMER NET

ΑΠΟΧΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
SKIMMER NET WITH ROD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Απόχη επιφάνειας με πολυεστερικό δίκτυ προσαρμοσμένο σε πλαίσιο πολυπροπυλενίου.
- ▶ Ιδανική για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που επιπλέουν στην επιφάνεια της πισίνας.
- ▶ Διαθέσιμη και με κοντάρι.

SPECIFICATIONS

- ▶ Leaf skimmer with polyester net adjusted in a polypropylene frame.
- ▶ Ideal for the removal of the debris that float on the surface of the pool.
- ▶ Also available with a rod.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
LSF-100	Πολυεστερικό Polyester	355	300

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)
LSF-120	Πολυεστερικό / Αλουμίνιο Polyester / Aluminum	1200

LSF-101

ΑΠΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
LEAF SKIMMER WITH ALUMINUM REINFORCEMENT



**2
YEARS
GUARANTEE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Απόχη επιφάνειας Deluxe με ενίσχυση αλουμινίου και πολυεστερικό δίκτυ.
- ▶ Το πλαίσιο της είναι καλυμμένο από πλαστικό αλουμίνιο και φέρει πλαστικό χερούλι.

SPECIFICATIONS

- ▶ Deluxe leaf skimmer with aluminum reinforcement and polyester net.
- ▶ Its frame is covered by plastic aluminum and bears white plastic handle.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
LSF-101	ABS με ενίσχυση αλουμινίου ABS with reinforced aluminum back	410	355



LSD-100

ΑΠΟΧΗ ΠΥΘΜΕΝΑ
LEAF RAKE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Απόχη πυθμένα με πολυεστερικό δίχτυ προσαρμοσμένο σε πλαίσιο πολυπροπυλενίου.
- ▶ Το πλατύ στεφάνι και το έξτρα βαθύ δίχτυ φυλακίζουν εύκολα τα φύλλα και τις ακαθαρσίες από τον πυθμένα της πισίνας.

SPECIFICATIONS

- ▶ Leaf skimmer with polyester net put into a polypropylene frame.
- ▶ The wide rim and the extra deep net easily capture the leaves and debris from the bottom of the pool.

2
YEARS
GUARANTEE

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
LSD-100	Πολυπροπυλενίο Polypropylene	450	230

LSD-101

ΑΠΟΧΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
LEAF RAKE WITH ALUMINUM REINFORCEMENT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Απόχη πυθμένα Deluxe με ενίσχυση αλουμινίου και πολυεστερικό δίχτυ.
- ▶ Το βαθύ δίχτυ φυλακίζει εύκολα τα φύλλα και τις ακαθαρσίες από τον πυθμένα της πισίνας.

SPECIFICATIONS

- ▶ Deluxe reinforced aluminum leaf skimmer with polyester net.
- ▶ The wide rim and the extra deep net easily capture the leaves and debris from the bottom of the pool.

2
YEARS
GUARANTEE

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πλάτος Width (mm)
LSD-101	Πολυπροπυλενίο Polypropylene	490	290

TR & TR-T

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
TELESCOPIC ROD (2 PARTS)

TR

TR-T

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ ΣΤηλεσκοπικά κοντάρια από ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.
- ▶ Επεκτεινόμενοι σωλήνες με εξωτερικό σύστημα ασφάλισης
- ▶ Ασημί φινιρίσμα, εσωτερικά και εξωτερικά.
- ▶ Ισχυρές ενώσεις για σταθερότητα κατά τη χρήση. Εργονομικές χειρολαβές για εύκολο και άνετο χειρισμό.

SPECIFICATIONS

- ▶ Telescopic poles made of high-quality anodized aluminum.
- ▶ Extendable tubes with external locking system.
- ▶ Silver finish, anodized inside and out.
- ▶ Strong joints for maximum stability during use.
- ▶ Ergonomic grips for easy and comfortable handling.

2
YEARS
GUARANTEE

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)	Πάχος σωλήνα Pipe thickness (mm)
TR-360	Αλουμίνιο Aluminum	180-360	TR-363T	Αλουμίνιο Aluminum	180-360	1,1
TR-480	Αλουμίνιο Aluminum	240-480	TR-483T	Αλουμίνιο Aluminum	240-480	1,1
TR-750	Αλουμίνιο Aluminum	375-750	TR-753T	Αλουμίνιο Aluminum	375-750	1,1

TKB-200

TEST KIT CL + pH



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ ΚΙΤ σε μπλε θήκη με διάφανο πινακάκι ενδείξεων & δοκιμαστικούς σωλήνες μαζί με φιαλίδια διαλυμάτων ΟΤΟ & pH, για γρήγορο test ένδειξης του νερού σε περιεκτικότητα διαθέσιμου χλωρίου και pH.
- ▶ Ο πίνακας ενδείξεων παρουσιάζει διαφορετικά χρωματικά επίπεδα πιθανών αποτελεσμάτων με ακριβείς μετρήσεις που δίνουν μια ξεκάθαρη ένδειξη σχετικά με την κατάσταση του νερού.
- ▶ Πολλαπλών χρήσεων.
- ▶ Περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή βήματα οδηγιών και συμβουλές.

SPECIFICATIONS

- ▶ Blue case KIT with transparent indicator & test tubes along with bottles of OTO & pH solutions, to run easily an indication test for the water's concentration in available chlorine and pH.
- ▶ The indicator features different coloured levels of possible results with accurate readings that give a clear idea about the water's status.
- ▶ It can be used repeatedly.
- ▶ The kit also includes detailed instruction-steps and tips.

Κωδικός Code	Μετρήσεις χλωρίου Chlorine range readings	Μετρήσεις pH pH range readings
TKB-200	0,6 - 1,0 - 1,5 - 3,0 - 5,0	6,8 - 7,2 - 7,6 - 7,8 - 8,2

TKI-100

TEST KIT CL + pH



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Test kit 4-σε-1 με υγρά διαλύματα για χλώριο, βρώμιο, αλκαλικότητα και pH.

SPECIFICATIONS

- ▶ Test kit 4-in-1 with liquid solutions for CL/BR/ALC/pH.

Κωδικός Code	Μετρήσεις χλωρίου Chlorine range readings	Μετρήσεις pH pH range readings
TKI-100	0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0	6,8 - 7,2 - 7,4 - 7,6 - 7,8 - 8,2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

LIQUID REFILLS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανταλλακτικά φιαλίδια χλωρίου και pH.

SPECIFICATIONS

- ▶ OTO and phenol liquid test kit refills.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Ποσότητα ανά μπουκάλι Quantity per bottle
STK-100	Σετ φιαλιδίων Cl + pH Test kit refills Cl + pH	15ml
STB-C30	Ανταλλακτικό φιαλίδιο Cl Spare refill Cl	30ml
STB-P30	Ανταλλακτικό φιαλίδιο pH Spare refill pH	30ml



PT-100

ΠΛΩΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ FLOATING THERMOMETER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Πλωτό θερμόμετρο με κλίμακες διπλού εύρους θερμοκρασιών (°F & °C) που παρέχει συνεχή και ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας της πισίνας ή του σπα.
- ▶ Σχοινί μήκους 100cm, προσαρμοσμένο στο πάνω τμήμα του θερμομέτρου.


SPECIFICATIONS

- ▶ Floating thermometer with dual degree range scales (°F & °C) providing a continuous accurate measurement of the pool's or spa's temperature.
- ▶ A 100cm-long polyethylene cord is tied at the thermometer top part.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)
PT-100	ABS πλαστικό ABS plastic	190

EPT-100

ΠΛΩΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΖΩΑΚΙ ANIMAL FLOATING THERMOMETER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Πλωτό θερμόμετρο ζωάκι, διάφορα σχέδια, με κλίμακες διπλού εύρους θερμοκρασιών (°F & °C) που παρέχει συνεχή και ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας της πισίνας ή του σπα.
- ▶ Σχοινί προσαρμοσμένο στο πάνω τμήμα του θερμομέτρου.

SPECIFICATIONS

- ▶ Animal floating thermometer, in different designs, with dual degree range scales (°F & °C) providing a continuous accurate measurement of the pool's or spa's temperature.
- ▶ A polyethylene cord is tied at the thermometer top part.

Κωδικός Code	Υλικό Material	Μήκος Length (mm)
EPT-100	ABS πλαστικό ABS plastic	120



Για την επιλογή του επιθυμητού σχεδίου κατά την παραγγελία σας, προσθέστε το ζωάκι που σας ενδιαφέρει στο τέλος του κωδικού. Όταν δεν υποδεικνύετε το ζωάκι, η παραγγελία σας θα αποσταλεί με τυχαία επιλογή.

To choose the desired design when ordering, add the animal you are interested in at the end of the code. When you do not indicate the animal, your order will be sent at random.



PTL-100

ΠΛΩΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ FLOATING THERMOMETER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Μεγάλης κλίμακας πλωτό θερμόμετρο με ένδειξη θερμοκρασίας σε °C.

SPECIFICATIONS

- ▶ Large scale floating pool ring with °C scale.

Κωδικός Code	Διάμετρος πλωτήρα Floater diameter (mm)
PTL-100	180

FCD-900

ΠΛΩΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ FLOATING DISPENSER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Στεγανός χλωριωτής ταμπλέτας που επιπλέει στο νερό.
- ▶ Κατασκευή από ενισχυμένο polymer, ανθεκτικό σε χημικά.
- ▶ Στρογγυλό καπάκι με περιστροφικό κλείδωμα.
- ▶ Εσωτερικός θάλαμος για ταμπλέτες χλωρίου ή βρωμίου.
- ▶ Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι διασποράς με βαθμιδωτές σχισμές.

SPECIFICATIONS

- ▶ Watertight chlorinator that floats on the water.
- ▶ Made of reinforced, chemical-resistant polymer.
- ▶ Round twist-lock cap for secure sealing.
- ▶ Inner chamber fits chlorine or bromine tablets.
- ▶ Adjustable bottom ring with slots for controlled dispersion.

Κωδικός Code	Διάμετρος χλωριωτή Chlorinator diameter (mm)
FCD-900	9"

MAK-100

ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MAINTENANCE KIT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Περιλαμβάνει απόχνη επιφάνειας, σκούπα, βούρτσα, test kit και θερμόμετρο.

SPECIFICATIONS

- ▶ Maintenance kit including leaf skimmer, vacuum head, wall brush, test kit and thermometer.

Κωδικός Code	Περιγραφή Description
MAK-100	Κιτ καθαρισμού Maintenance kit

Περιεχόμενα index

JET PRO	258
JET MAX	261
i-K 3-phase	264
P	268



Αντλίες θέρμανσης

Heat pumps

Οι αντλίες θέρμανσης υψηλής ποιότητας είναι η καλύτερη επιλογή παραγωγής "Πράσινης Ενέργειας". Τα συστήματα που μπορούν να μειώσουν τη χρήση ενέργειας και κατανάλωσης γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Οι αντλίες θέρμανσης αντιπροσωπεύουν μια τεχνολογία υψηλής επάρκειας και είναι φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς η περισσότερη από την ενέργεια που απαιτείται για να παραχθεί θερμότητα, απορροφάται από τον περιβάλλοντα αέρα, μια ανανεώσιμη & ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.

High quality heat pumps have become one of the best low-cost options to produce "Green Energy". Systems that are able to reduce energy usage and consumption are becoming more and more important. Heat pumps represent a highly-efficient and environmentally-friendly technology as most of the energy required to generate heat is taken from the freely available surrounding air, a renewable and inexhaustible source of energy.



JET PRO

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ INVERTER ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
HEATER INVERTER FOR EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY



NEO / NEW
2025



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Jet Pro θέτει νέα πρότυπα στις οριζόντιες αντλίες θέρμανσης, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, καινοτόμες τεχνολογίες, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και οικολογική συνείδηση. Κατασκευάζεται σε γραμμές παραγωγής που χρησιμοποιούν αποκλειστικά πράσινη ενέργεια.

- ▶ Τεχνολογία Full Inverter με SCOP >7, κατηγορία A: Αποδοτική και οικονομική λειτουργία.
- ▶ Ακουστική άνεση: Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία, χάρη στις καμπύλες λεπίδες ανεμιστήρα, 30% μεγαλύτερες από του ανταγωνισμού.
- ▶ Εγγύηση ποιότητας: Πιστοποίηση NF και 5ετής εγγύηση.
- ▶ VP & Smart Grid Ready: Συμβατή με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) για εύκολη σύνδεση με φωτοβολταϊκά συστήματα και τεχνολογίες Smart Grid, επιτρέποντας δυναμική διαχείριση ενέργειας και βελτιστοποίηση του φορτίου δικτύου.
- ▶ Για πισίνες έως **135m³** / λειτουργία από -20°C.

DESCRIPTION

The Jet Pro is the new benchmark in horizontal heat pumps, combining optimal performance, cutting-edge technologies, superior quality and eco-responsible commitment. This heat pump is made on production lines using exclusively green energy.

- ▶ Full Inverter technology optimized with a SCOP >7 class A: Efficient and economical.
- ▶ Optimum acoustic comfort: As quiet as a whisper, thanks to its curved blades 30% larger than its competitors.
- ▶ Peace of mind: NF certification, a guarantee of quality, and 5-year warranty on the PAC.
- ▶ VP & Smart Grid Ready: Compatible with ESS (energy storage systems) for easy connection to solar panel systems and Smart Grid technologies for dynamic energy management and grid optimization.
- ▶ For pools up to **135m³** / operates from -20°C.



ΗΣΥΧΗ ΣΑΝ ΨΙΘΥΡΟΣ AS QUIET AS A WHISPER

Το JET PRO προσφέρει εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (36 dB), πτερύγια 30% μεγαλύτερα και τρεις λειτουργίες: BOOST, ECO και Intelligent/Silent για ταχύτερη θέρμανση, εξοικονόμηση ενέργειας και αθόρυβο, έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας.


The JET PRO features ultra-quiet performance (36 dB), 30% larger curved blades, and three modes: BOOST, ECO, and Intelligent/Silent for faster heating, energy savings, and silent, adaptive temperature control.



ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ SMART CONNECTIVITY

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Wi-Fi και της εφαρμογής Poollex app. Λάβετε ειδοποιήσεις συντήρησης και έχετε πλήρη εποπτεία μέσω σύνδεσης στο Poollex Cloud.

Manage your heat pump remotely via Wi-Fi and the Poollex app, and receive maintenance notifications for optimal monitoring thanks to its connection to the Poollex Cloud.



ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ZERO CARBON GOAL

Από ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, η αντλία θέρμανσης JET PRO διαθέτει πιστοποιήσεις TÜV Zero Carbon και SGS Carbon Neutral, προσφέροντας βιώσιμη θέρμανση με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα – ιδανική για οικολογικά ευαισθητοποιημένους χρήστες.

Made from recycled and recyclable materials, the JET PRO heat pump combines TÜV Zero Carbon and SGS Carbon Neutral certifications to deliver efficient, sustainable heating with minimal environmental impact ideal for eco-aware users.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ACCESSORIES INCLUDED



Παράδοση σε ξύλινες παλέτες.
Delivery on wooden pallets.



Συνδέσεις PVC Ø 50mm – 1" ½.
PVC connectors Ø 50mm 1" ½ coverpallets.



Πρόεκταση ενσύρματου ελέγχου (10m).
Wired control extension (10m).



Σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.
Condensate drain pipe.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Μοντέλο Model		PC-JET 075	PC-JET 095	PC-JET 125	PC-JET 155	PC-JET 155T	PC-JET 180	PC-JET 180T
Όγκος πισίνας Pool Volume	(m³)	40-55	50-70	65-95	80-115	80-115	110-135	110-135
Αέρας 26°C / Νερό 26°C Υγρασία 80% Air 27°C / Water 26°C Humidity 80%	Απόδοση Capacity (kW)	2.9-10.3	2.9-12.8	3.8-16	3.8-18.7	3.8-18.7	3.8-21.8	3.8-21.8
	Ισχύς Power input (kW)	0.24 ~ 1.56	0.24 ~ 2.13	0.31 ~ 2.67	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 4	0.31 ~ 4
	COP	12.1 ~ 6.6	12.1 ~ 6.0	12.4 ~ 6.0	12.4 ~ 5.7	12.4 ~ 5.7	12.4 ~ 5.5	12.4 ~ 5.5
Αέρας 15°C / Νερό 26°C Υγρασία 70% Air 15°C / Water 26°C Humidity 70%	Απόδοση Capacity (kW)	1.9-7.3	1.9-9.3	3.5-12.8	3.5-15	3.5-15	3.5-17	3.5-17
	Ισχύς Power input (kW)	0.29 ~ 1.56	0.29 ~ 2.09	0.46 ~ 2.84	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 4	0.46 ~ 4
	COP	6.55 ~ 4.69	6.55 ~ 4.45	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.3	7.6 ~ 4.3
Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε 1m λειτουργία boost Sound Pressure Level at 1m boost mode	dB (A)	48	52	56	56	56	58	58
Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε 10m λειτουργία boost Sound Pressure Level at 10m boost mode		28	32	36	36	36	38	38
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Power Supply	230V / 50Hz					380-415V	230V/50Hz	380-415V
Εύρος θερμοκρασίας θέρμανσης Heating temperature range	(°C)	15°C~40°C						
Λειτουργία θερμοκρασίας αέρα Operating air temperature	(°C)	-20°C~43°C						
Μέγιστη ισχύς Max. power	(kW)	2.2	2.6	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3
Ασφάλεια ρεύματος Circuit breaker	(A)	16		20		10	25	10
Προτεινόμενη παροχή νερού Recommended water flow	(m³/h)	3,1	3,9	6,9	6,9	8,3	6,9	8,3
Ψυκτικό Refrigerant	R32							
Συμπιεστής Compressor	GMCC Περιστροφικός Rotary GMCC							
Εναλλάκτης θερμότητας Heat Exchanger	Τιτανίου Twisted Tech® Titanium							
Κατεύθυνση ανεμιστήρα Fan Direction	Οριζόντια Horizontal							
Διάμετρος καλωδίου (10m) Cable diameter (10m)	(mm²)	RO2V 3×2,5		RO2V 3×4		RO2V 5×2,5	RO2V 3×6	RO2V 5×2,5
Συνδεσιμότητα Connectivity	WiFi / Modbus SG & EVU							
Πτώση πίεσης Pressure drop	(mCE)	0,5	0,7	2,2	2,2	2,2	2,8	2,8
Λειτουργίες Function	Θέρμανση & ψύξη: Boost / Smart (αθόρυβη) / Eco Heating + Cooling: Boost / Smart (Silent) / Eco							
Διαστάσεις μονάδας Unit dimensions	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	988×365×712						
Διαστάσεις συσκευασίας Shipping dimensions	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	1065×485×845						
Καθαρό/Μεικτό βάρος Net/Gross weight	(kg)	46/52				53/59		



JET MAX

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ INVERTER
HEATER INVERTER FOR XL POOLS



NEO / NEW
2025



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά Jet Max αποτελεί την ιδανική αντλία θέρμανσης για σύγχρονες πισίνες μεγάλων διαστάσεων. **Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία**, ευκολία στη χρήση και υψηλά πρότυπα ποιότητας, καλύπτει και τις πιο **απαιτητικές ανάγκες**. Με κορυφαία φινιρίσματα από **γαλβανισμένο ατσάλι**, προσφέρει κομψή αισθητική και εξαιρετική **ανθεκτικότητα**.


- ▶ Τεχνολογία Full Inverter με SCOP >8,5 κατηγορία A: Υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση.
- ▶ Ποιοτικός και ανθεκτικός σχεδιασμός: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μπροστινό πάνελ από γαλβανισμένο ατσάλι.
- ▶ Βέλτιστη ακουστική: Χαμηλό επίπεδο θορύβου χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό.
- ▶ Ενδεικτικός φωτισμός LED: Άμεση και απλοποιημένη ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας.
- ▶ Ο κομψός σχεδιασμός με επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής (powder coated) και στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο, επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωσή της σε κάθε περιβάλλον πισίνας.
- ▶ Για πισίνες έως **185m³** / λειτουργία απο -20°C.

DESCRIPTION

The Jet Max range is the ideal heat pump for large modern pools. Combining **cutting-edge technology**, ease of use, and high-quality standards, it meets the **highest levels of demand**. With a premium **galvanized steel finish**, the Jet Max offers both sleek aesthetics and exceptional **durability**.

- ▶ Full Inverter technology with SCOP >8.5 class A: Efficient and economical.
- ▶ Premium and durable design A most elegant look thanks to front panel galvanized steel.
- ▶ Optimum acoustic comfort: Low noise level, thanks to its ergonomic design.
- ▶ Indicative LED: Simplified reading of the heat pump's operating status.
- ▶ With their meticulous finishes and powder-coated aluminum design, Jet Max models are elegant and robust, blending in perfectly with any pool environment.
- ▶ For pools up to **185m³** / operates from -20°C.





ΗΣΥΧΗ ΣΑΝ ΨΙΘΥΡΟΣ
AS QUIET AS A WHISPER

Η JET MAX προσφέρει κορυφαία άνεση με αθόρυβη λειτουργία (38 dB), εργονομικό σχεδιασμό και τρεις επιλογές λειτουργίας: BOOST, ECO και Intelligent/Silent για έξυπνη, ενεργειακά αποδοτική θέρμανση.

The JET Max ensures optimal comfort with ultra-quiet operation (38 dB), ergonomic design, and three modes: BOOST, ECO, and Intelligent/Silent for efficient, adaptive heating and reduced energy consumption.



ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
SMART CONNECTIVITY

Διαχειριστείτε την αντλία θέρμανσης εξ αποστάσεως μέσω WiFi και της εφαρμογής Pooler. Λάβετε ειδοποιήσεις συντήρησης και επιτύχετε βέλτιστη παρακολούθηση χάρη στη σύνδεση με το Cloud και στις εξ αποστάσεως ενημερώσεις λογισμικού.

Manage your heat pump remotely via WiFi and the Pooler app. Receive maintenance notifications for optimal monitoring thanks to its connection to the Cloud, and remote software updates thanks to OTA.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΧΥΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ALL-SEASON ABSOLUTE POWER

Η JET MAX λειτουργεί από -20°C έως 43°C, ιδανική για όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές. Ο LED δείκτης προσφέρει μοντέρνο σχεδιασμό και εύκολο έλεγχο.

The JET MAX operates from -20°C to 43°C, ideal for all European climates. Its LED indicator provides modern design with easy, intuitive monitoring of system performance.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ACCESSORIES INCLUDED



Παράδοση σε ξύλινες παλέτες.
Delivery on wooden pallets.



Ισοθερμικό χειμερινό.
Isothermal winter coverpallets.



Συνδέσεις PVC
Ø 50mm 1"½.
PVC connectors
Ø 50mm 1"½
coverpallets.



Πρόεκταση
ενσύρματου
ελέγχου (10m).
Wired control
extension (10m).



Κιτ
αντικραδασμικής
στήριξης.
Anti-vibration
support kit.



Σωλήνας
αποστράγγισης
συμπυκνωμάτων.
Condensate drain
pipe.



Κουτί σέρβις με
εγχειρίδιο χρήσης.
Service box
including user
manual.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Μοντέλο Model		PC-JETM220	PC-JETM220T	PC-JETM280	PC-JETM280
Όγκος πισίνας Pool Volume	(m ³)	120-145	120-145	140-185	140-185
Αέρας 26°C / Νερό 26°C Υγρασία 80% Air 27°C / Water 26°C Humidity 80%	Απόδοση Capacity (kW)	8,97-29,71	7,12-28,97	10,98-36,19	11,83-36,13
	Ισχύς Power input (kW)	0,63 ~ 4,82	0,58 ~ 4,66	0,78 ~ 6,17	0,84 ~ 6,17
	Συντελεστής απόδοσης COP	6,16 ~ 14,36	6,22 ~ 12,28	5,87 ~ 14,08	5,86 ~ 14,08
Αέρας 15°C / Νερό 26°C Υγρασία 70% Air 15°C / Water 26°C Humidity 70%	Απόδοση Capacity (kW)	7,01-22,54	6,62-22,55	8,61-27,31	8,61-27,15
	Ισχύς Power input (kW)	0,85 ~ 4,43	0,84 ~ 4,37	1,05 ~ 5,65	1,07 ~ 5,62
	Συντελεστής απόδοσης COP	5,09 ~ 8,25	5,16 ~ 7,88	4,83 ~ 8,20	4,83 ~ 8,05
Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε 1m Sound Pressure Level at 1m		42-55	42-55	46-59	46-59
Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε 10m λειτουργία boost Sound Pressure Level at 10m boost mode	dB (A)	30	30	32	32
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Power Supply	(V/N/Hz)	220-240V/50Hz	380-415V/3N/50Hz	220-240V/50Hz	380-415V/3N/50Hz
Εύρος θερμοκρασίας θέρμανσης Heating temperature range	(°C)	15°C~40°C			
Λειτουργία θερμοκρασίας αέρα Operating air temperature	(°C)	-20°C*~43°C			
Μέγιστη ισχύς Max. power	(kW)	6,16	6,10	7,2	7,2
Μαχ Αμπέρ Max input current	(A)	28	9,8	31,5	11,85
Ασφάλεια ρεύματος Circuit breaker	(A)	40	16	40	20
Προτεινόμενη παροχή νερού Recommended water flow	(m ³ /h)	9,86	9,86	11,45	11,45
Ψυκτικό Refrigerant		R32			
Συμπιεστής Compressor		GMCC Περιστροφικός Rotary GMCC			
Εναλλάκτης θερμότητας Heat Exchanger		Τιτανίου Twisted Tech® Titanium			
Κατεύθυνση ανεμιστήρα Fan Direction		Οριζόντια Horizontal			
Τύπος περιβλήματος Casing Type		Επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής και πλαίσιο από αλουμίνιο Powder-coated aluminium			
Διάμετρος καλωδίου (10m) Cable diameter (10m)	(mm ²)	RO2V 3x6	RO2V 5x2,5	RO2V 3x6	RO2V 5x2,5
Συνδεσιμότητα Connectivity		WiFi / Cloud ready / OTA			
Πτώση πίεσης Pressure drop	(mCE)	3,3	3,3	3,7	3,7
Λειτουργίες Function		Θέρμανση & ψύξη: Boost / Smart (αθόρυβη) / Eco Heating + Cooling: Boost / Smart (Silent) / Eco			
Διαστάσεις μονάδας Unit dimensions	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	1288x505x955			
Διαστάσεις συσκευασίας Shipping dimensions	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	1335x547x1106			
Καθαρό/Μεικτό βάρος Net/Gross weight	(kg)	123/143		129/150	

*Η αντίλη θέρμανσης μπορεί να λειτουργήσει έως και τους -20°C, ωστόσο συνιστάται η χρήση σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες να περιορίζεται σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας είναι έως -15°C.
The heat pump operates down to -20°C, but it is preferable to limit use to short periods; use down to -15°C is recommended.



i-K

ΑΝΤΙΛΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ INVERTER 3-ΦΑΣΕΩΝ HEATER INVERTERS FOR INGROUND POOLS 3-PHASE



30KW-43KW, 3-PHASE



65KW-76KW, 3-PHASE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ▶ Προηγμένη τεχνολογία inverter.
- ▶ Επιτυγχάνει υψηλότερο συντελεστή απόδοσης COP και διατηρεί μια ευχάριστη θερμοκρασία πισίνας.
- ▶ Χρήση DC ανεμιστήρα, μειωμένου θορύβου και χαμηλότερου λειτουργικού κόστους.
- ▶ Χρήση ψυκτικού R32, χαμηλού GWP.
- ▶ Ψηφιακή οθόνη ελέγχου.
- ▶ Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών λειτουργιών: Ενισχυμένη, Έξυπνη, Αθόρυβη.
- ▶ Μοναδικός και καινοτόμος σχεδιασμός με δομή και υλικά απορρόφησης του θορύβου.
- ▶ Σπειροειδής αντιδιαβρωτικός εναλλάκτης θερμότητας τιτανίου, μεγάλης απόδοσης.
- ▶ Ελεγχόμενος μικροεπεξεργαστής με ψηφιακή οθόνη για "Touch & Go": Δεν απαιτείται ανθρώπινη παρουσία.
- ▶ Καμπίνα με γαλβανιζέ και υψηλής στατικής επίστρωση, για ενισχυμένη αντίσταση στην διάβρωση.
- ▶ Ολοκληρωμένη αυτοπροστασία: ασφαλής στη χρήση.
- ▶ Αυτοδιάγνωση: εμφάνιση κωδικού σφάλματος στον πίνακα ελέγχου.
- ▶ Εγκατάσταση και λειτουργία Plug & play.
- ▶ Τηλεχειριστήριο με εφαρμογή WiFi.
- ▶ Πατενταρισμένο σχέδιο.

DESCRIPTION

- ▶ Advanced inverter technology.
- ▶ Achieve a higher COP and maintain a comfortable pool temperature.
- ▶ Use DC fan: quieter and lower running cost.
- ▶ Use low GWP R32 refrigerant.
- ▶ Digital control display.
- ▶ Multiple mode selection to suit different applications: Boost, Smart, Silent.
- ▶ Unique innovative design with noise-absorbing structure and components.
- ▶ Spiral threaded anti-corrosive titanium heat exchanger increases the heat transfer area for improved efficiency.
- ▶ Microprocessor controlled with digital display for "Touch & Go": No human attendance required.
- ▶ Thick galvanized and superior static coating cabinet providing stronger corrosion resistance.
- ▶ Comprehensive self-protection: safe to use.
- ▶ Self-diagnosis: displaying error code on the control panel.
- ▶ Plug & play installation and operation.
- ▶ Remote control with WiFi App.
- ▶ Patented design.



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ DIGITAL CONTROL DISPLAY

Σε αντίθεση με τις κλασικές inverter αντλίες θέρμανσης πισίνας, αυτή διαθέτει πίνακα ελέγχου υψηλής τεχνολογίας. Οι καμπύλες θερμοκρασίας και κατανάλωσης ισχύος, καθιστούν τους χρήστες πάντα ενημερωμένους για την κατάσταση χρήσης ενέργειας.

Unlike normal inverter pool heater, we have a high-end controller. Temperature and power consumption curves make users always clear of the energy use situation.



30KW-43KW DISPLAY




65KW-76KW DISPLAY

ΑΘΟΡΥΒΗ LOW NOISE

Η μέση στάθμη έντασης ήχου είναι 45 dB(A) σε απόσταση 4 μέτρα από τη μονάδα, δηλαδή περίπου 12 dB(A) χαμηλότερη από μία συμβατική μονάδα ON/OFF.

The average Sound Level is 45 dB(A) at 4 meters in front of the unit, about 12dB(A) lower than the conventional ON/OFF unit.




COP ΕΩΣ 15,5 COP UP TO 15.5

Η αντλία θέρμανσης πισίνας με χρήση ψυκτικού R32 μπορεί να φτάσει σε απόδοση COP έως και 15,5 σε Αέρα 27°C/ Νερό 26°C/ Υγρασία 80%.

R32 full inverter pool heat pump can reach a COP as high as 15.5 at Air 27°C/ Water 26°C/ Humid 80%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ INVERTER ΜΕ ON/OFF INVERTER VS ON/OFF





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Μοντέλο Model		i31-K	i33-K	i43-K	i65-K	i76-K
Προτεινόμενος όγκος πισίνας (m³) με μονωτικό/ισοθερμικό κάλυμμα Advised Pool Volume (m³) with insulating/isothermal cover		80~140	100~160	130~190	200~300	250~350
Θέρμανση Αέρας 27°C / Νερό 26°C Υγρασία 80% Heating Air 27°C / Water 26°C Humidity 80%	Απόδοση Capacity (kW)	9~30,5	11~33,01	15,5~43,3	26~65,5	31,3~76
	Ισχύς Power input (kW)	0,85~4,2	1,0~4,43	1,3~7,28	2,0~12,6	2,5~15,2
	Συντελεστής απόδοσης COP	7,5~15,5	7,45~15,02	5,95~14	5,2~13	5,0~12,5
Θέρμανση Αέρας 20°C / Νερό 26°C Υγρασία 80% Heating Air 20°C / Water 26°C Humidity 80%	Απόδοση Capacity (kW)	6,7~25,5	8,2~27,5	11,5~37,3	20,2~58,5	23,4~67,9
	Ισχύς Power input (kW)	0,9~5,5	1,05~5,8	1,15~7,15	1,8~12,5	2,13~15,1
	Συντελεστής απόδοσης COP	5,0~11,5	5,8~12,5	5,21~11,5	4,7~11,2	4,5~11,0
Θέρμανση Αέρας 15°C / Νερό 26°C Υγρασία 70% Heating Air 15°C / Water 26°C Humidity 70%	Απόδοση Capacity (kW)	5,2~20	6,5~21	10,5~31,2	13~50,8	15,1~58,9
	Ισχύς Power input (kW)	0,95~5,2	1,1~5,5	1,2~6,64	1,7~12,3	2,32~14,7
	Συντελεστής απόδοσης COP	4,1~7,5	5,6~8,05	4,7~7,5	4,13~7,6	4,0~6,5
Ψύξη Αέρα 35°C / Νερό 28°C Υγρασία 80% Cooling Air 35°C / Water 28°C Humidity 80%	Απόδοση Capacity (kW)	5,8~15,2	6,1~16,5	7,0~18,5	9,5~22,5	11~26,3
	Ισχύς Power input (kW)	1,15~5,0	1,25~5,6	1,35~6,9	1,45~7,63	1,83~9,39
	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EER	2,85~6,5	2,75~6,7	2,7~6,2	2,95~6,5	2,8~6,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε 1m Sound Pressure Level at 1m		48~55	48~55	49~57	57~65	58~66
Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε 4m Sound Pressure Level at 4m	dB (A)	36~45	36~45	38~47	46~55	47~56
Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε 10m Sound Pressure Level at 10m		26~35	26~35	25~38	33~46	33~47
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Power Supply	(V/Hz/Ph)	380~415V / 50Hz / 3-phase				
Λειτουργία θερμοκρασίας αέρα Operating air temperature	(°C)	-15°C~43°C				
Μαx Αμπέρ Max input current	(A)	9,3	9,8	12,3	21,3	25,7
Προτεινόμενη παροχή νερού Recommended water flow	(m³/h)	9~12	10~14	15~18	28~35	33~40
Ψυκτικό Refrigerant		R32				
Τύπος συμπιεστή Compressor type		Διπλός-περιστροφικός DC inverter DC Twin Rotary Inverter				
Εναλλάκτης θερμότητας Heat Exchanger		Τιτανίου Twisted Coil, Titanium				
Κατεύθυνση ανεμιστήρα Fan Direction		Οριζόντια Horizontal			Κάθετη Vertical	
Τύπος περιβλήματος Casing Type		Μεταλλικό Metal				
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου Inlet/Outlet Unions		G1 – ½"			G2	
Διαστάσεις μονάδας Unit dimensions	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	1105×451×1262		1170×451×1389	1520×736×1129	
Διαστάσεις συσκευασίας Shipping dimensions	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	1157×492×1374		1222×502×1520	1570×786×1250	
Καθαρό/Μεικτό βάρος Net/Gross weight	(kg)	110/130	115/135	138/150	300/330	310/340

Τα παραπάνω δεδομένα υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση για τεχνική αναβάθμιση.
Above data is subject to modification without notice for technical upgrade.



P

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" HEAT PUMP "GREEN ENERGY"



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ▶ Υπερμεγέθης ενισχυμένος συλλέκτης ενέργειας (πηνία αέρα) – υψηλότερος συντελεστής απόδοσης.
- ▶ Εναλλάκτης θερμότητας κατηγορίας τιτανίου A1-διπλού πηνίου.
- ▶ Ενεργό σύστημα απόψυξης αυτόματης φόρτισης – υψηλότερος συντελεστής απόδοσης.
- ▶ Ψηφιακή οθόνη.
- ▶ Αδιάβροχη οθόνη και πίνακας ελέγχου.
- ▶ Λειτουργία αντίστροφης πλύσης για φίλτρο άμμου.
- ▶ Ισχυρό γαλβανιζέ περίβλημα – δε διαβρώνεται.
- ▶ Θερμαντήρας πυθμένα που αποτρέπει το σχηματισμό πάγου.
- ▶ Κάθετη παροχή αέρα.
- ▶ Εύκολη σύνδεση στο σύστημα ύδατος.
- ▶ Κυλινδρικός συμπίεστής.
- ▶ Προστασία ροοστάτη.
- ▶ Προστασία διακόπτη υψηλής/χαμηλής πίεσης.
- ▶ Εύρος λειτουργίας: -50C έως 40°C.

DESCRIPTION

- ▶ Oversized coated energy collector (air coils) – higher COP.
- ▶ Titanium class A1 double-coil heat exchanger.
- ▶ Active auto-charged defrosting system – higher COP.
- ▶ Digital display.
- ▶ Waterproof display and control panel.
- ▶ Backwash feature for sand filter.
- ▶ Strong Galvanized casing – no corrosion.
- ▶ Bottom heater to prevent ice formation.
- ▶ Vertical air flow.
- ▶ Easy connection to water system.
- ▶ Scroll compressor.
- ▶ Flow switch protection.
- ▶ High/low-pressure switch protection.
- ▶ Operating range: -50C up to 40°C.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Μοντέλο Model		P40UP3*	P90UP3*
Θέρμανση Αέρας 24°C / Νερό 26°C Heating Air 24°C / Water 26°C	Απόδοση Capacity (kW)	40,5	84,1
	Συντελεστής απόδοσης COP (kW/kW)	5,2	5,7
Θέρμανση Αέρας 15°C / Νερό 26°C Heating Air 15°C / Water 26°C	Απόδοση Capacity (kW)	31,2	64,8
	Συντελεστής απόδοσης COP (kW/kW)	4,0	4,4
Ισχύς Input Power	(kW)	9,3	9,8
Ρεύμα Λειτουργίας Running Current	(A)	9~12	10~14
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Power Supply	(V/PH/HZ)	380~400V/3PH/50HZ	
Πίνακας ελέγχου Controller		LED/LCD	
Εναλλάκτης θερμότητας Heat Exchanger		Τιτανίου Twisted Coil, Titanium	
Συμπιεστής Compressor		Κυλινδρικός Scroll	
Ποσότητα συμπιεστών Quantity of Compressors		1	3
Ποσότητα ανεμιστήρων Quantity of Fans		1	3
Ισχύς ανεμιστήρα Input Power of Fan	(W)	220	480
Ταχύτητα Ανεμιστήρα Fan Speed	RPM	830	830
Θόρυβος (Υψηλότερη τιμή) Noise (Highest value)	dB(A)	59	62
Σύνδεση νερού Water Connection	(inch)	1 – ½	2 – ½
Παροχή νερού Water Flow Rate (min)	(m³/h)	15	35
Πτώση πίεσης νερού Water Pressure Drop	(kpa)	16	16
Ψυκτική Ικανότητα Cooling Capacity	(kW)	22,37	39,14
Καθαρή Διάσταση Net Dimension	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	660×660×960	2150×760×1330
Διάσταση συσκευασίας Packing Dimension	ΜxΠxΥ LxWxH (mm)	700×740×1110	2275×900×1500
Βάρος Weight	Καθαρό βάρος Net weight (kg)	234	397
	Μεικτό βάρος Gross weight (kg)	270	443

* Διαθέσιμο μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.
Available untill end of stock.

Περιεχόμενα

index

Τεχνικά χαρακτηριστικά εξαρτημάτων
PCV-U & βαλβιδών
Technical characteristics of
the PVC-U fittings & valves **272**

Σωλήνες πίεσης κατά Ε.Ν. 1452-2
Rigid PVC-U pressure
pipe Ε.Ν. 1452-2 **273**

Μηχανισμός ελέγχου
διαρροών PVC-U
Mechanism for the testing
of PVC-U pipes' leakage **274**

Γωνία 90°
Elbow 90° **275**

Γωνία 45°
Elbow 45° **275**

Ταυ 90°
Tee 90° **275**

Συστολή
Reducing socket **275**

Τάπα
Female cap **276**

Μούφα
Socket **276**

Σύνδεσμος μικτός
Reducing socket **276**

Βαλβίδα αντεπιστροφής
επισκέψιμη με κλαπέ
Watchable checkvalve **276**

Σφαιρική βάνα, τύπος PE, PN16
Ball valve, type PE, PN16 **277**



PVC-U εξαρτήματα πίεσεως

PVC-U pressure fittings

Τα εξαρτήματα πισίνας από PVC-U (άκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο) αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για συστήματα σωληνώσεων σε εφαρμογές πισίνας, χάρη στη μεγάλη αντοχή τους σε χημικά, πίεση και υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε εγκαταστάσεις κυκλοφορίας, φιλτραρίσματος και επεξεργασίας νερού, τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε επαγγελματικές πισίνες.

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, τα U-PVC εξαρτήματα εξασφαλίζουν στεγανότητα, μακροχρόνια λειτουργικότητα και εύκολη εγκατάσταση. Η ανθεκτικότητα στη διάβρωση και η μη αγωγή του υλικού τα καθιστούν ιδανικά για περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία και παρουσία χημικών ουσιών.

PVC-U (unplasticized polyvinyl chloride) pool fittings are the optimal choice for piping systems in swimming pool applications, thanks to their high resistance to chemicals, pressure, and UV radiation. They are widely used in circulation, filtration, and water treatment installations, both in private and commercial pools.

Manufactured in accordance with the highest quality standards, U-PVC fittings ensure leak-proof connections, long-lasting performance, and easy installation. Their resistance to corrosion and non-conductive properties make them ideal for environments with high humidity and exposure to chemicals.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PCV-U & ΒΑΛΒΙΔΩΝ

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PVC-U FITTINGS & VALVES



Pressure-temperature
diagram for PVC-U
fittings & valves



Υλικό:

- Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).

Διαστάσεις:

- Όλα τα μεγέθη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1452.

Συνθήκες λειτουργίας:

- PN16 στους 20°C.

Υδραυλική δοκιμή:

- Σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 917.

Εγκατάσταση:

- Συνιστάται χρήση τεφλόν για εξαρτήματα με σπείρωμα.
- Συνιστάται χρήση κόλλας Tetrahydrofurane για εξαρτήματα κολλητά (κόλλα CH).

Material:

- Unplasticised Polyvinyl chloride (PVC-U).

Dimensions:

- All sizes according to the EN 1452.

Work Conditions:

- PN16 at 20°C.

Hydraulic test:

- In accordance to the UNE-EN 917.

Assembly:

- The use of P.T.F.E. film is recommended for threaded fittings.
- The use of a Tetrahydrofurane adhesive for solvent cement fittings (CH-Adhesive) is recommended.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ Ε.Ν. 1452-2
RIGID PVC-U PRESSURE PIPE E.N. 1452-2



Εξωτ. Διάμετρος External diameter	10 bar	16 bar
Ø25	✓	✓
Ø32	✓	✓
Ø40	✓	✓
Ø50	✓	✓
Ø63	✓	✓
Ø75	✓	✓
Ø90	✓	✓
Ø110	✓	✓
Ø125	✓	✓
Ø140	✓	✓
Ø160	✓	✓
Ø200	✓	✓
Ø225	✓	✓
Ø250	✓	✓
Ø280	✓	✓
Ø315	✓	✓
Ø355	✓	✓
Ø400	✓	✓
Ø450	✓	✓
Ø500	✓	✓
Ø630	✓	✓



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ PVC-U MECHANISM FOR THE TESTING OF PVC-U PIPES' LEAKAGE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μηχανισμός για τον γρήγορο έλεγχο πιθανών διαρροών σε PVC-U σωλήνες που ενδεχομένως έχουν υποστεί ρωγμή, καταστροφή ή κακή συγκόλληση εξαρτημάτων.

Ο μηχανισμός τοποθετείται σαν τάπα μέσα στο σωλήνα. Αφού κλείσουμε όλες τις εξόδους γεμίζουμε με νερό όλο το δίκτυο και με τη βοήθεια υδραυλικής πρέσας πιέζουμε στο βαθμό της επιθυμητής πίεσης. Η ένδειξη στο μανόμετρο θα μας δείξει αν υπάρχει διαρροή.

► Υλικό κατασκευής: Μέταλλο και φυσικό ελαστικό.

DESCRIPTION

Mechanism for fast testing of PVC-U pipes' leakage that might have undergone cracking, damage or bad welding of fittings.


The mechanism is inserted as a cap inside the pipe. We seal all exits and fill with water the whole network. With the help of a hydraulic press we apply pressure up to the desired pressure rate. The pressure gauge indication will show us if there is any leakage.

► Material: Metal and natural rubber.

Κωδικός Code	Διάμετρος Diameter
CCL-P32	Ø32
CCL-P40	Ø40
CCL-P50	Ø50
CCL-P63	Ø63
CCL-P75	Ø75




ΓΩΝΙΑ 90°
ELBOW 90°




Κωδικός Code	DN	A	B	C	D	PN	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
ELNI-9050	40	50	62	31	27	16	50	60
ELNI-9063	50	63	75	38	32,5	16	63	29
ELNI-9075	65	75	90	44	40	16	75	36

ΓΩΝΙΑ 45°
ELBOW 45°




Κωδικός Code	DN	A	B	C	D	PN	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
ELNI-4050	40	50	63	31	11,5	16	50	69
ELNI-4063	50	63	75	38	14	16	63	80
ELNI-4075	65	75	90	44	16,5	16	75	24

ΤΑΥ 90°
TEE 90°




Κωδικός Code	DN	A	B	C	D	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
TENI-0050	40	50	63	31	26	50	45
TENI-0063	50	63	75	38	32	63	45
TENI-0075	65	75	90	44	39	75	24

ΣΥΣΤΟΛΗ
REDUCING SOCKET




Κωδικός Code	DN	A	B	C	D	Z	PN	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
RSNI-6350	40	63	50	38	31	7	16	63-50	196
RSNI-7563	50	75	63	44	38	6	16	75-63	114
RSNI-9075	65	90	75	51	44	7	16	90-75	140
RSNI-1190	80	110	90	61	51	10	16	110-90	72

ΤΑΠΑ FEMALE CAP




Κωδικός Code	A	B	C	D	PN	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
CANI-0050	50	63	31	47	16	50	180
CANI-0063	63	75	38	59	16	63	110
CANI-0075	75	90	44	61	16	75	140
CANI-0090	90	110	51	75	16	90	45

ΜΟΥΦΑ SOCKET



Κωδικός Code	DN	A	B	C	D	PN	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
SONI-0050	40	50	61	31	3	16	50	240
SONI-0063	50	63	75	38	3	16	63	57
SONI-0075	65	75	90	44	4	16	75	72
SONI-0090	80	90	108	51	5	16	90	36


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ADAPTOR BUSHES



Κωδικός Code	DN	PN	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
RBNI-5011	40	16	50-63×1½"	125
RBNI-6302	50	16	63-75×2"	76

A	B	C	D	E	F
63	50	1½"	77,5	28	31
75	63	2	87,5	32	48

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΜΕ ΚΛΑΠΕ WATCHABLE CHECKVALVE




Κωδικός Code	Ø
CVW-630	63

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ, ΤΥΠΟΣ PE, PN16
BALL VALVE, TYPE PE, PN16



Seats: **HDPE** | O-rings: **EPDM**



Κωδικός Code	DN	A	F	H	L	Ø	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
1010016	10	61	14	55	95	16	48N
1010020	15	61	16	55	95	20	48N
1010025	20	61	19	58	102	25	48N
1010032	25	82	22	77	115	32	30N
1010040	32	82	26	81	130	40	36I
1010050	40	110	31	107	144	50	24I
1010063	50	110	38	113	166	63	16I
1010075*	65	152	44	152	224	75	6J
1010090*	65	152	51	152	232	90	6J
1010091*	80	152	51	163	246	90	6L
1010100*	80	152	61	163	264	110	6L
1010125*	100	284	61	180	308	125	4K

*PN10



Δημιουργούμε με 
σεβασμό στο περιβάλλον!

We create with respect for the environment!

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Με σεβασμό στο περιβάλλον, η Acqua Source υιοθετεί βιώσιμα υλικά και μεθόδους παραγωγής που περιορίζουν το οικολογικό μας αποτύπωμα σε κάθε στάδιο.

Επενδύουμε σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνουμε τις εκπομπές ρύπων και παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό μας γύρω από τις αρχές της βιωσιμότητας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος της ομάδας συμβάλλει ενεργά σε ένα πιο πράσινο μέλλον.

Στόχος μας είναι να έχουμε θετικό και διαρκές αποτύπωμα, τόσο στους πελάτες μας όσο και στον πλανήτη.



**Ενεργειακά αποδοτικά
LED φωτιστικά.**



**Μείωση χρήσης
βλαβερών υλικών.**



**Αντλίες θέρμανσης χαμηλής
κατανάλωσης, φιλικές προς
το περιβάλλον.**



**Ανακύκλωση
και ορθολογική
διαχείριση
αποβλήτων.**

RESPECT FOR NATURE, ACTION WITH PURPOSE

Driven by respect for the environment, Acqua Source embraces sustainable materials and production methods that minimize our ecological footprint at every stage of production.

We invest in energy-saving technologies, reduce emissions, and provide continuous training on sustainable practices, ensuring that every team member is equipped to contribute to a greener future.

Our goal is to make a positive and lasting impact, both on our customers and on the planet.



**Energy-efficient
LED lights.**



**Reduced use of
harmful materials.**



**Low-consumption heat
pumps, environmentally
friendly.**



**Recycling and
responsible waste
management.**

An aerial photograph of a rugged coastline. The deep blue ocean waves are crashing against a series of large, light-colored, jagged rock formations that extend into the sea. The water is a vibrant blue, and the rocks are a mix of tan and grey, with some green algae visible. The perspective is from directly above, looking down at the rocks and the turbulent water.

Nature inspires...

UNRIVALED QUALITY, ERGONOMIC DESIGN, CERTIFIED MATERIALS

We exclusively produce only high-quality products, using excellent materials and raw materials in the specially designed space of our factory, equipped with the latest technology machines and specialized personnel.

We carefully choose only the best products to ensure the most excellent result for you.

We offer only for you, only selected products that are environmentally friendly, combining high quality at competitive prices with the sole purpose of making your life easier by saving you time and money.



The power in water!

www.acquasource.gr



ACQUA SOURCE SA

Nick Staras

Εξοπλισμός Πισίνας
Χημικά

Σάουνα
Υδρομασάζ

Χαμάμ

Συντριβάνια



INSPECTIONS CERTIFICATIONS BUSINESS

**This is to certify that
ACQUA SOURCE S.A.**

**15 SOURI STREET
12131 PERISTERI, ATTIKI, GREECE**

*operates a quality management system which has
been assessed as conforming to*

ISO 9001:2015

for the scope of activities

**Design, manufacturing and sales of swimming pools,
water fountains, relevant accessories and
consumables**


Certificate No: QMS/80504 Issue Date: 30 April 2024

Initial Certification: 4 May 2018

**Valid until 3 May 2027 subject to adherence to the agreed ongoing audit
program, successful conclusion following each audit and endorsement of
certification, in compliance with ICB Regulations**

Signed for and on behalf of

Managing Director



**CERTRACO MANAGEMENT TEAM LTD
56 KYRIAKOU MATSI,
2368 AGIOS DOMETIOS,
NICOSIA, CYPRUS
TEL: 00357 97736203
EMAIL: management@certraco.com,
admin@certraco.com**



INSPECTIONS CERTIFICATIONS BUSINESS

**This is to certify that
ACQUA SOURCE S.A.**

**15 SOURI STREET
12131 PERISTERI, ATTIKI, GREECE**

*operates an environmental management system
which has been assessed as conforming to*

ISO 14001:2015

for the scope of activities

**Design, manufacturing and sales of swimming pools,
water fountains, relevant accessories and
consumables**

Certificate No: EMS/80504 Issue Date: 30 April 2024

Initial Certification: 4 May 2018

**Valid until 3 May 2027 subject to adherence to the agreed ongoing audit
program, successful conclusion following each audit and endorsement of
certification, in compliance with ICB Regulations**

Signed for and on behalf of


Managing Director



**CETRACO MANAGEMENT TEAM LTD
56 KYRIAKOU MATSI,
2368 AGIOS DOMETIOS,
NICOSIA, CYPRUS
TEL: 00357 97736203
EMAIL: management@certraco.com,
admin@certraco.com**



INSPECTIONS CERTIFICATIONS BUSINESS

This is to certify that
ACQUA SOURCE S.A.

15 SOURI STREET

12131 PERISTERI, ATTIKI, GREECE

*operates an occupational health and safety management
system which has been assessed as conforming to*

ISO 45001:2018

for the scope of activities

**Design, manufacturing and sales of swimming pools,
water fountains, relevant accessories and
consumables**

Certificate No: OHSAS/80504 Issue Date: 30 April 2024

Initial Certification: 4 May 2018

**Valid until 3 May 2027 subject to adherence to the agreed ongoing audit
program, successful conclusion following each audit and endorsement of
certification, in compliance with ICB Regulations**

Signed for and on behalf of

Managing Director



CERTRACO MANAGEMENT TEAM LTD
56 KYRIAKOU MATSI,
2368 AGIOS DOMETIOS,
NICOSIA, CYPRUS
TEL: 00357 97736203
EMAIL: management@certraco.com,
admin@certraco.com

Γενικοί όροι πώλησης

Κανόνες που διέπουν την εκάστοτε σύμβαση πώλησης

Οι παρόντες και οι αναγραφόμενοι στον τιμοκατάλογο όροι είναι απολύτως δεσμευτικοί και καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις σχέσεις μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Η επιβεβαίωση παραγγελίας του αγοραστή λογίζεται ως συναίνεση στους παρακάτω όρους που θα διέπουν την εκάστοτε συναπτόμενη συμφωνία. Η επιβεβαίωση παραγγελίας του αγοραστή αποτελεί πλήρη απόδειξη της αποδοχής και της συμμόρφωσης από μέρους του έναντι όλων των όρων του παρόντος.

Παράδοση Αγαθών

A. Η παράδοση στους αγοραστές γίνεται με την αποστολή των προϊόντων στις εγκαταστάσεις των αγοραστών ή σε όποιον άλλο τόπο οι τελευταίοι υποδεικνύουν με χρήση ίδιων μεταφορικών μέσων ή μεταφορών μέσω τρίτων προσώπων κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των μερών.

B. Οι αγοραστές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την μερική ή και την ολική απώλεια ή και καταστροφή των προϊόντων από τη στιγμή που αυτά έχουν παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του αγοραστή ή σε τόπο που έχει υποδείξει ο αγοραστής ή σε μεταφορέα που έχει οριστεί κατόπιν συμφωνίας του αγοραστή.

Γ. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για την μερική ή και την ολική απώλεια ή και καταστροφή των προϊόντων κατά τον κρίσιμο χρόνο που φέρει αυτόν τον κίνδυνο, αν οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια αυτού ή των προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση της παροχής. Επίσης ο πωλητής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας (απεργίες, lock – out, δικαιοστάσιο κτλ., αναλυτικά και κατωτέρω), σε πλημμύρες, σε πυρκαγιές, σε σεισμούς, καθώς και σε περιπτώσεις τυχόν καθυστερήσεων στις μεταφορές (όπως για παράδειγμα απεργίες των προσώπων που απασχολούνται στις χερσαίες, οδικές μεταφορές ή και στις εναέριες μεταφορές ή σε περιπτώσεις κατολισθηθέντων ή και αποκλεισμών οδικών αρτηριών ή απαγορευτικών απόπλου κ.λπ.). Τέλος, ο πωλητής δεν ευθύνεται σε κάθε περίπτωση η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε τυχόν δικό του ή των υπαλλήλων του πταίσμα οφειλόμενο σε δόλο ή αμέλεια.

Δ. Οποιαδήποτε ημερομηνία παράδοσης, τεθείσα από τον αγοραστή, αποτελεί εκτίμηση χρόνου παράδοσης και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεσμευτική για τον πωλητή.

Ε. Με την παράδοση ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει τα αγαθά που του έχουν πωληθεί, ώστε να διαπιστώσει την ποιότητά τους και τυχόν ελαττώματα αυτών. Κάθε επιφύλαξη σχετικά με αυτά θα πρέπει να γίνει εγγράφως προς τον πωλητή, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοση, άλλως ο αγοραστής χάνει αυτό το δικαίωμα.

Γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία

Γεγονότα ανωτέρας βίας που απαλλάσσουν τον πωλητή από κάθε του ευθύνη αποτελούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω αναφερόμενα: φυσικά φαινόμενα, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, ανταπεργίες, ελλείψεις πρώτων υλών/ ενέργειας/ καυσίμων, συγκοινωνιών, βλάβη μηχανημάτων, φωτιά, έκρηξη και πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας. Αν κάποια ή κάποιες εκ των ανωτέρω καταστάσεων διαρκούν πάνω από τρεις (3) μήνες, ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να οφείλει αποζημίωση στον αγοραστή.

Τιμές προϊόντων

A. Οι τιμές που ισχύουν για κάθε πώληση, είναι αυτές που έχουν κοινοποιηθεί εγγράφως στους αγοραστές με την αποστολή του σχετικού τιμοκαταλόγου του πωλητή ή με ειδική προσφορά προς τους αγοραστές.

B. Οι αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει τους αγοραστές, καταβάλλεται από αυτούς στον πωλητή, ο οποίος τον αποδίδει στο Κράτος. Επίσης στις αναφερόμενες από τον πωλητή τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι και τέλη, καθώς και έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων.

Ολοκλήρωση αγοραπωλησίας και επιστροφή προϊόντων

A. Η αγοραπωλησία ολοκληρώνεται με την ταυτόχρονη καταβολή του ορισθέντος τιμήματος στον πωλητή εκ μέρους του αγοραστή και την εκ μέρους του πωλητή παροχή εξοφλητικής απόδειξης και παράδοσης των εμπορευμάτων κατά τους όρους του άρθρου 2 του παρόντος. B. Η πώληση θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί ως πώληση με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή έως ότου αποπληρωθεί το τίμημα.

Γ. Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 2 παρ. Ε του παρόντος, ο αγοραστής χάνει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων αν δεν παραπονεθεί εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε αυτόν. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας η αγοραπωλησία θεωρείται ολοκληρωμένη εκ μέρους του πωλητή, ο δε αγοραστής καθίσταται υπερέμμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος, χωρίς να απαιτείται σχετική όχληση προς τούτο.

Ακύρωση παραγγελίας

Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη χωρίς την γραπτή αποδοχή του πωλητή και σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημιές και έξοδα που θα προκληθούν από την ακύρωση παραγγελίας, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων του πωλητή.

Πληρωμή

Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει ακριβώς την ημερομηνία που υποδεικνύεται στο τιμολόγιο. Δεν επιτρέπεται κανένας συμψηφισμός χρημάτων ή πιστωτικού τίτλου που οφείλονται από τον αγοραστή στον πωλητή με τα ποσά που έχουν τιμολογηθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ακόμα και τμηματικής, η οποία οφείλεται λόγω, θα μπαίνουν υπέρ του πωλητή τόκοι υπερημερίας με επιτόκιο που εκφράζεται από τον ισχύοντα τόκο υπερημερίας της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς την ανάγκη καταγγελίας της υπερημερίας του αγοραστή, εκτός από τα σχετικά τραπεζικά και νόμιμα έξοδα.

Εγγύηση

Η εγγύηση κάθε είδους ορίζεται από τον εκάστοτε παραγωγό και αναγράφεται στην συσκευασία ή στο εγχειρίδιο χρήσης του είδους.

Δωστικότητα – αρμοδιότητα δικαστηρίων

Για διαφοράς μεταξύ του πωλητή και των αγοραστών αρμόδιο είναι, σε περίπτωση που το ύψος της διαφοράς δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ, το Ειρηνοδικείο Περιστερίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση, το Πρωτοδικείο Αθηνών.

General sales conditions

Rules governing each sale contract

These terms and the terms contained in the price list are absolutely binding, and fully cover the relationships between the seller and the purchaser. The order confirmation on the part of the purchaser shall be deemed as consent to the following terms, which will govern the agreement concluded each time. The order confirmation on the part of the purchaser shall constitute full proof of the purchaser's acceptance of and compliance with all the terms hereof.

Delivery of goods

A. Delivery to the purchasers is effected by sending the goods to the purchasers' premises, or to any other place indicated by the purchasers, using the sellers' own means of transport, or using third-party transport, following consultation between the parties.

B. Purchasers shall exclusively bear the liability for partial or total loss or destruction of the products from the moment such products are delivered to the purchaser's premises, or to a place indicated by the purchaser, or to carrier designated pursuant to an agreement with the purchaser.

C. The seller is not liable for partial or total loss or destruction of the products in the critical period during which the seller bears the risk, if such loss or destruction is due to slight negligence exhibited by the seller or by the persons employed by the seller for the conclusion of the provision. Also, the seller is not liable for any delays due to force majeure incidents (strikes, lockouts, moratorium, etc., see in detail below), to floods, fires, earthquakes, as well as in cases of any delays in transports (e.g. strikes by persons employed in land, road or air transport, or in cases of landslides, or road blockades, or prohibitions of sailing etc.). Finally, the seller shall not be liable in any case that cannot be imputed to any fault on the part of the seller or the seller's employees, due to willful misconduct or negligence.

D. Any delivery date set by the purchaser shall be an estimation of the delivery time, and may not be deemed binding on the seller.

E. Upon delivery, the purchaser must inspect the goods sold, to determine the quality and any defects thereof. Any reservation regarding such goods must be notified to the seller in writing within ten (10) working days of delivery, otherwise the purchaser shall forfeit that right.

Force Majeure incidents

Force Majeure incidents that release the seller of any liability include but are not limited to the following: natural disasters, war, terrorist acts, strikes, lockouts, shortage of raw materials/energy/fuels, transports, machinery damage, fire, explosion and acts of the executive power. If one or more of the above conditions last for more than three (3) months, the seller shall have the right to rescind the contract without owing any compensation to the purchaser.

Product prices

A. The prices applicable for each sale are the ones that have been notified to the purchasers in writing in the relevant pricelist of the seller, or in a special offer to the purchasers.

B. These prices do not include the Value Added Tax (VAT), which is borne by the purchasers and is paid by them to the seller, who then pays it to the State. Also, the prices indicated by the seller do not include taxes and duties, or product transport and insurance expenses.

Conclusion of the sale and return of products

A. The sale is concluded when the purchaser pays the designated price to the seller and simultaneously the seller provides a document evidencing receipt of payment and delivery of the goods, in accordance with the terms of Article 2 hereof.

B. The sale shall be deemed to have been concluded as a sale with retention of title on the part of the seller until the price is fully paid.

C. Pursuant to the terms of Article 2 par. E hereof, the purchaser forfeits the right to return the products unless he/she makes a complaint in writing within a deadline of ten (10) working days of delivery of the products to the purchaser. After expiration of the above deadline, the sale shall be deemed concluded on the part of the seller, and the purchaser shall be in default as regards payment of the price, and there will be no requirement for a relevant notice.

Order cancellation

Any change or cancellation of an order shall not be valid without the written acceptance of the seller, and in any case, the purchaser shall be liable for any damages and expenses arising from the cancellation of the order, without prejudice to all the other rights of the seller.

Payment

The payment must be effected on the exact date indicated in the invoice. Not offset of money or credit title owed by the purchaser to the seller against the amounts invoiced shall be allowed. In the event of even partial delay of payment for any reason, default interest shall be paid to the seller, at a rate expressed by the current default interest of the Bank of Greece, there being no need for termination on the ground of the purchaser's default, in addition to the relevant bank and legal expenses.

Warranty

The warranty of each product is specified by the equivalent manufacturer and is indicated on the packaging or user manual of the product.

Jurisdiction – competent courts

For any disputes arising between the seller and the purchasers, the Magistrate's Court of Peristeri shall have jurisdiction as long as the amount of the dispute does not exceed EUR 20,000, and in any other case, the Athens Court of First Instance shall have jurisdiction.

Οδηγίες χρήσης φωτιστικών για πισίνες και σιντριβάνια

Το φωτιστικό της εταιρίας **ACQUA SOURCE AE**, αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν αφορούν την προστασία των καταναλωτών και την ποιότητα του προϊόντος.



(Σημαντικές οδηγίες)

- ① Η ασφαλή τοποθέτηση, στήριξη και εγκατάσταση των φωτιστικών πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ① Η εγκατάσταση από ανειδίκευτο τεχνικό θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του προϊόντος.
- ① Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα ή τις ελληνικές νομοθετικές διατάξεις (μέτρα προστασίας, μηχανισμοί και διατάξεις ασφαλείας).
- ① Μη ρίχνετε, μη κτυπάτε και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση.
- ① Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό. Στην περίπτωση καθαρισμού και συντήρηση των φωτιστικών κλείνουμε την παροχή ρεύματος.
- ① Όλα τα υποβρύχια φώτα της πισίνας και σιντριβανιών είναι τάσης **12 Volt** και **24 Volt**, για λόγους προστασίας του κολυμβητή ή άλλου από **ηλεκτροπληξία. Απαγορεύεται η χρήση υποβρύχιων φωτιστικών / λαμπτήρων τάσης 220 Volt σε πισίνες και σιντριβάνια, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (θάνατος).**
- ① Πριν την χρήση ή εγκατάσταση ελέγχετε την ακεραιότητα του φωτιστικού σώματος και τον λαμπτήρα. Ελέγχετε τακτικά τις γειώσεις των συσκευών, την ποιότητα του μετασχηματιστή, την ποιότητα των καλωδίων, την κατάσταση του αντιηλεκτροπληξιακού. Σωστές γειώσεις σε όλες τις συσκευές και διατάξεις. Ποτέ μη διακόπτετε τη γείωση μιας συσκευής, θα γίνει επικίνδυνη για τη ζωή σας.

Ηλεκτρική εγκατάσταση: Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνίτη. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές των εκάστοτε χωρών.

Σύνδεση δικτύου: Η παροχή ρεύματος πρέπει να γίνει σε κύκλωμα κανονικά γειωμένο και προστατευμένο. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να είναι προσβάσιμη μόνο σε όσους έχουν εκπαιδευτεί και είναι υπεύθυνοι για την συντήρησή της.

Περιβαλλοντικές υποδείξεις: Λαμπτήρες, ηλεκτρικές συσκευές, συσκευασίες δεν επιτρέπονται να ρίχνονται σε κάδους οικιακής χρήσης. Συνιστάται η αποκομιδή τους να γίνεται από αντίστοιχες εγκεκριμένες εταιρίες που εγγυώνται την ανακύκλωσή τους και την κανονική περιβαλλοντική χρήση τους. Η λειτουργία των φωτιστικών να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.



(κίνδυνος ηλεκτροπληξίας)

Instructions of use for swimming pool and fountain lights

The light fixture of **ACQUA SOURCE SA**, is a product of quality design and construction technique and must be used with caution. The instructions that follow regard the protection of the users and the quality of the product.



(Important Instructions)

- ① The secure placement, support and installation of the lights must be carried out by a professional electrician. Interventions by non-skilled staff might cause error, danger of electric shock.
- ① The installation of a non-skilled technician puts in danger the quality of the product.
- ① The electrical installation must be in accordance to the international standards or the Greek legal provisions (security measures, mechanisms and safety provisions)
- ① Do not drop, do not hit and avoid hard bumps. Violent use might result breaking.
- ① Do not use drastic chemical substances, cleaning solutions or strong detergents for cleaning. In case of cleaning and maintenance of the lights we turn off the electric power source.
- ① All the underwater pool & fountain lights bear **12 Volt & 24 Volt** power, for security reasons of the swimmer or other from **electric shock. It is forbidden the use of underwater lights / bulbs of 220 Volt power in swimming pools and fountains, danger of electric shock (death).**
- ① Before the use or installation check the integrity of the light fixture and the bulb. Check regularly the earthings of the devices, the quality of the transformer, the quality of the cables, the status of the electric-shock protection device. Correct earthings to all the devices and provisions. Never interrupt the earthing of a device, it will turn dangerous against your life.

Electrical installation: The electrical installation must be carried out by a professional electrician or technician. The electrical installation must be carried out in accordance to the international standards of each country. **Net connection:** The power source must be done in a circuit regularly grounded and protected. The electrical installation must be accessible only to those who are trained and are responsible to its maintenance.

Environmental indications: Bulbs, electrical devices, packing are not allowed to be dropped in bins of domestic use. It is recommended that their removal is carried out by relative companies that guarantee their recycling and proper environmental use. The function of the lights must be done in such way to avoid the pointless consumption of electric power. Use bulbs of low energy consumption.



(danger of electric shock)

[illegible]

Blank lined paper for notes.





Manufacturer of swimming pool and fountain products

Filters, pumps, white goods, pool lights, ladders, water features, slides, diving boards, cleaning equipment, PVC fittings, fountain jets, fountain lights

15 Souri str.
121 31 Peristeri
Athens, Greece

Tel.:
+30 210 5721058
+30 210 5771863
+30 210 5774345

E-mail: info@acquasource.gr

www.acquasource.gr